




	<a href="#">VLOŽEK VAROVALKE ETI-D3/40A 40 A 500 V gG E33 ETI</a>	<a href="#">VTIČNICA IEC GJS*P10</a>	<a href="#">VANDALOODPORNNA KAMERA IP APTI-54VA3-27135WP-Z - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM</a>
			
	1.52 EUR 1.52 EUR	0.73 EUR 0.73 EUR	94.66 EUR 94.66 EUR
Standard	...	...	TCP/IP
Nazivni tok	40 A	...	...
Pretvornik	...	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Procesor slike	...	...	Hisilicon 3516D
V pakiranju	...	<b>10 kosov Podana cena je za pakiranje</b>	...
Velikost matrice	...	...	5.1 Mpx
Nazivna napetost	250 V DC, 500 V AC	...	...
Tip konektorja	...	IEC Vtičnica	...
Karakteristike varovalke	gG	...	...
Vtičnica varovalke	E33	...	...
Montaža konektorskih elementov	...	Zavijanje	...
Tip	D	...	...
Montaža zaslona	...	Spenjanje	...
Velikost	D3	...	...
Montaža žile	...	Zavijanje	...
Namembnost	...	Koaksialni kabel	...
Premer kabla	...	max. 7.0 mm	...
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika	50 kA AC, 8 kA DC	...	...
Material	...	Kovina / PET	...
Vodotesnost	...	—	...
Ločljivost	...	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Primer uporabe	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RG6</li> <li>• HFEK</li> <li>• Triset113</li> </ul>	...

Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nizke izgube moči in energije</li> <li>• Majhen prirast temperature</li> <li>• Visoka zmožnost omejitve toka kratkega stika</li> <li>• Stabilnost tokovno-časovnih karakteristik ter popolna selektivnost delovanja</li> <li>• Selektivno sodelovanje z nadtokovnimi prekinjevalniki</li> </ul>	• Zelo enostavna in hitra montaža	...
Objektiv	...	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Vidni kot	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 ° ... 26 ° (Podatki proizvajalca)</li> <li>• 93 ° ... 30 ° (Naši testi)</li> </ul>
Razmerje signal/šum (S/N)	...	...	≥ 52 dB
Zaseg IR osvetljave	...	...	30 m
Vtičnica pomnilne kartice	...	...	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis) Zapis izključno toka (352 x 288) ali glavnega toka (2560 x 1440) - po preklopu na delo z enim tokom
Metoda kompresije slike	...	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Hitrost prenosa glavnega toka	...	...	20 sl./s @ 5 Mpx 25 sl./s @ 4 Mpx
Mrežni vmesnik	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Alarmni vhodi / izhodi	...	...	—
Mrežni protokoli	...	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Audio	...	...	Vtičnica Cinch - Vhod na zunanji mikrofoni
WEB Server	...	...	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line	...	...	3
ONVIF	...	...	2.4
Vmesnik RS-485	...	...	—
Dostop iz mobilnega telefona	...	...	Port: 80 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">BitVision</a></li> <li>• iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">BitVision</a></li> </ul>
Privzeti naslov IP	...	...	192.168.1.168
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	...	admin / admin
Porti dostopa prek strani www	...	...	80

Porti dostopa prek aplikacije PC	...	...	80
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	...	80
Port ONVIF	...	...	80
RTSP URL	...	...	rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Glavni tok rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Pomožni tok
Izbrane funkcije	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve</li> <li>• 2D-DNR / 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki</li> <li>• Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami</li> <li>• ICR - Mehanični IR filter</li> <li>• ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike</li> <li>• Mirror - zrcalna slika</li> <li>• Detekcija gibanja</li> <li>• Cone zasebnosti</li> <li>• Konfigurabilno: svetlost, kontrast, nasičenost</li> <li>• Sharpness - izostritev slike</li> <li>• Tipka RESET - na vodu</li> </ul>
Napajanje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 700 mA</li> </ul>
Poraba moči	...	...	≤ 8.4 W
Ohišje	Keramična	...	Dome - Kovinska
Vandaloodporna	...	...	✓
Barva	...	Črn	Bel
Razred tesnosti	...	...	IP66
Delovna temperatura	...	...	-20 °C ... 70 °C
Teža	0.048 kg	0.009 kg	0.64 kg
Dimenzije	Ø 27 x 50 mm	...	Ø 120 x 97 mm
Podpirani jeziki	...	...	poljski, angleški, bolgarski, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalsčina, ruščina, turščina, italijanski
Proizvajalec / Znamka	ETI	...	APTI
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta