




	SUPPORT POUR TÉLÉVISEUR OU MONITEUR AX-TYTAN- ALUXX	SUPPORT POUR TÉLÉVISEUR OU MONITEUR AX-HAMMER	CAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL HAC-T3A21-Z-2712 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA
			
	1209.01 SEK 1450.81 SEK	317.82 SEK 381.38 SEK	1200.67 SEK 1440.80 SEK
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Transducteur	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice	2.1 Mpx
Standard de fixation	VESA : 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400	VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400	...
Taille de l'écran en pouces	37 " ... 70 "	23 " ... 70 "	...
Capacité	45 kg	50 kg	...
Résolution	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Distance de la surface de montage	54 ... 448 mm	83 ... 455 mm	...
Objectif	2.7 ... 12 mm - Motozoom La caméra n'est pas équipée de fonction autofocus
Inclinaison verticale	-15 ° ... 15 °	0 ° ... 15 °	...
Rotation horizontale	-60 ° ... 60 °	-45 ° ... 45 °	...
Rotation sur le plan de l'écran	± 3 °	—	...
Angle de vue	• 102 ° ... 33 ° (données du fabricant) • 100 ° ... 34 ° (nos tests)
Portée de l'illuminateur IR	40 m
Fonctionne avec l'illuminateur IR	ICR - Filtre mécanique infrarouge
Réglage de la puissance de l'illuminateur IR	Automatique
Sortie vidéo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Audio	—
Le rapport signal/bruit(S/N)	> 65 dB

Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> • Objectif motozoom - La commande est possible depuis le niveau des enregistreurs Dahua en mode HD-CVI - La caméra n'est pas équipée de fonction autofocus • D-WDR - Une large dynamique d'éclairage • 2D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations • ICR - Filtre mécanique infrarouge • BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière • Balance automatique des blancs • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • Mirror - Image en miroir • Zones de vie privée - 8 max. • Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image
Menu écran OSD	Menu OSD est accessible via l'enregistreur DAHUA
Alimentation	12 V DC / 550 mA
Consommation d'énergie	≤ 6.6 W
Boîtier	Dome, Aluminium + Plastic
Couleur	Argenté / Noir	Noir	Blanc
Anti-vandalisme	—
Classe d'étanchéité	IP67
Température de travail	-30 °C ... 60 °C
Poids	4.76 kg	4.8 kg	0.38 kg
Dimensions	720 x 435 x (54 ... 448) mm	670 x 430 x (83 ... 455) mm	Ø 122 x 107 mm
Fabricant/Marque	DAHUA
Garantie	2 ans	2 ans	3 ans