



	VANDAALBESTENDIGE IP-CAMERA IPC-HDBW1430DE-SW-0360B Wi-Fi - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA	POE SWITCH DS-3E0318P-E/M(B) 16-POORTS SFP Hikvision
		
	173.08 EUR 209.43 EUR	240.38 EUR 290.86 EUR
LAN-poorten	...	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x RJ45 10/100 Base-TX (16 x PoE (802.3af/at)), • 1 x SFP-poort - Uplink, • 1 x RJ45 - Uplink
Standaard	TCP/IP	...
Sensor	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Schermgrootte	4 Mpx	...
Transmissiesnelheid	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps - 16 LAN & PoE-poorten, • 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 Uplink-poorten
Resolutie	2560 x 1440 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Maximaal outputvermogen	...	30 W / PoE-poort
Objectief	3.6 mm	...
Maximaal totaalvermogen	...	130 W
MAC-adresmatrix	...	4k
Beheer	...	—
Beeldhoek	<ul style="list-style-type: none"> • 76 ° (gegevens van de producent) • 73 ° (onze tests) 	...
Bereik van de IR-lamp	30 m	...
Geheugenkaartsleuf	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag mogelijk)	...
Beeldcompressiemethode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Alarmingangen/uitgangen	—	...
Audio	—	...
Transmissiesnelheid main stream	20 b/s @ 4 Mpx	...

Belangrijkste kenmerken	...	<ul style="list-style-type: none"> • Extend - 9 ... 16-poorten : 250 m, 10 Mbps @ UTP cat. 5e, 6 • bescherming tegen atmosferische ontladingen en potentiaalverschillen tussen apparaten • Poorten met hoge prioriteit : 1 ... 8-poorten - Speciaal voor videotransmissie • PoE-voedingsmodus : Het apparaat ondersteunt 8-pins voeding • Mogelijkheid voor montage in een Rack 19"-kast
Netwerkkinterface	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45) 	...
LED-diodes	...	Power, Link/Act, G1, PoE Max
Certificaten	...	CE
Werktemperatuur	...	-10 °C ... 55 °C
SAP Code	...	301801296
Netwerkprotocollen	IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP	...
WEB Server	Ingebouwd	...
ONVIF	20.06	...
Toegang vanaf de mobiele telefoon	Toegang via de cloud (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis app DMSS • iOS (iPhone): Gratis app DMSS 	...
Standaard IP-adres	DHCP	...
Standaard login / wachtwoord beheerder	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld	...
Toegangspoorten voor www	80, 37777	...
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	37777	...
Toegangspoort voor mobiele applicatie	37777	...
ONVIF-poort	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoofdstroom rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hulpstroom	...

Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module, Bereik : 80 m (open ruimte) ; Antenne - SMA-aansluiting • D-WDR - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie • Automatische witbalans • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • Dag/nachtmodus • ICR - Mechanisch infraroodfilter • Mirror - Gespiegeld beeld • Bewegingsdetectie: - max. 4 zones - Detectie van mensen 	...
Voeding	12 V DC / 500 mA (adapter meegeleverd)	100 ... 240 V AC
Vermogensverbruik	< 4.9 W	...
Behuizing	Dome - Metaal	...
Kleur	Wit	...
Dichtheidsklasse	IP67	...
Vandaalbestendig	IK10	...
Werktemperatuur	-40 °C ... 60 °C	...
Gewicht	0.41 kg	1.82 kg
Afmetingen	146 x 111 x 91 mm	266 x 221 x 45 mm
Ondersteunde talen	Engels, Spaans, Russisch	...
Producent / Merk	DAHUA	Hikvision
Garantie	3 jaar	3 jaar

