







| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|---|
| | LÜLITI HDMI-SW-4/1-2.0 | PATAREIVARA TRAADITAJA UKSEKELLA NUPP ATLO-DB-2/TX | INVERTERGENERAATOR E-2001/IS. 1800 W FOGO | NVR RCS-L-NVR1601-4KE(2) 16. KANALIT RCS Line | KIIRE AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS- KUPPELKAAMERA VALISTINGUMUSTESSE OMEGA-PTZ-52H4 - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAAMERA DS-2CE16H0L-ITFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision | RJ45 PISTIKU KAITSPE RJ45/WP-S/INFP100 |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | 30.03 CHF 30.03 CHF | 3.94 CHF 3.94 CHF | 660.84 CHF 660.84 CHF | 293.51 CHF 293.51 CHF | 138.06 CHF 138.06 CHF | 68.60 CHF 68.60 CHF | 4.72 CHF 4.72 CHF |
| Tugi | ... | ATLO-DB-2/RX | ... | ... | ... | ... | ... |
| HDMI-sisendite arv | 4 tk | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Nimivõimsus | ... | ... | 1800 W | ... | ... | ... | ... |
| Signaali režiim | ... | LED indikaator | ... | ... | ... | ... | ... |
| HDMI-sisendite arv | 1 tk | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Maksimaalne võimsus | ... | ... | 2000 W | ... | ... | ... | ... |
| Töövõimeik | ... | max. 150 m avatud alal | ... | ... | ... | ... | ... |
| Toetatav HDMI standard | 2.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Väljundpinge | ... | ... | 230 V AC | ... | ... | ... | ... |
| Pakendis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 100 tk Hind on pakendi kohta |
| Sagedusriba | ... | 433 MHz | ... | ... | ... | ... | ... |
| Videoväljundid | ... | ... | ... | 1 tk HDMI 4K 1 tk VGA | ... | ... | ... |
| Standard | ... | ... | ... | TCP/IP | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL | ... |
| Rakendus | ... | ... | ... | ... | ... | ... | RJ-45 modulaarpiistikute kaitses |
| Sensor | ... | ... | ... | ... | 1/2.9" Sony CMOS | Progressive Scan CMOS | ... |
| Väljundite arv | ... | ... | 1 tk - ühefaasiline | ... | ... | ... | ... |
| Materjal | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Kumm |
| Matriksi suurus | ... | ... | ... | ... | 5 Mpx | 5 Mpx | ... |
| Sisseehitatud voltmeeter | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Helitugi | ... | ... | ... | • 16 Kanalid - Kaamerate heli • Vastavus AAC-klassi standardile | ... | ... | ... |
| Uhilduvad helivormingud | LPCM, PCM2, 5.1, 7.1CH, Dolby-AC3, DTS 5.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Väljundsagedus | ... | ... | 50 Hz | ... | ... | ... | ... |
| Pinge stabiliseerimine | ... | ... | Inverter (tagab pinge täieliku stabiliseerimise) | ... | ... | ... | ... |
| Helisisendid | ... | ... | ... | 1 tk CINCH | ... | ... | ... |
| 12V DC väljund | ... | ... | ✓ | ... | ... | ... | ... |
| Heliväljundid | ... | ... | ... | 1 tk CINCH | ... | ... | ... |
| Mootori maht | ... | ... | 79.7 cm³ | ... | ... | ... | ... |
| Maksimaalne edastuskaugus | max. 15 m - Sisendid max. 25 m - Väljund | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kujutise pakkimisviis | ... | ... | ... | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ... | ... | ... |
| Kiirus bittides | ... | ... | ... | max. 260 Mbps | ... | ... | ... |
| Mootori tüüp | ... | ... | Rato R 801 1-silindriline, 4-taktiline, bensiin, õhjahutusega | ... | ... | ... | ... |
| Uhilduvad kõvakettad | ... | ... | ... | 1 x 16 TB SATA | ... | ... | ... |
| Mootori käivitamine | ... | ... | Käsitsi | ... | ... | ... | ... |
| Salvestusrežiimid | ... | ... | ... | Käsitsi, liikumistuvastus, graafik | ... | ... | ... |
| Müra taseme tase | ... | ... | 89 dB | ... | ... | ... | ... |
| Välised salvestusseadmed varundamiseks | ... | ... | ... | Varundamine USB-seadmele (mälupluugale, väline ketas) | ... | ... | ... |
| Keskmine kütusetarve | ... | ... | • 0.67 l/h - 50 % võimsusel • 1.1 l/h - 100 % võimsusel | ... | ... | ... | ... |
| Resolutsioon | ... | ... | ... | ... | • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 px - 5 Mpx @ 15, 20 kaadrit/s • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 px - 4 Mpx @ 25 kaadrit/s • CVBS : 960 x 576 px - 960H • 2560 x 1444 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 @ HD-TVI • 960 x 576 @ PAL | ... | ... |
| Salvestuste otsimine ja esitamine | ... | ... | ... | • Salvestiste otsimise: aja ja sündmuste tüübi järgi. Salvestiste taasesitus: edasi, tagasi, kiirelt, aeglaselt • Salvestab samaaegselt kuni 8 kanalit @ 1080p • 1/4/9/16 kanali sünkroonne taasesitus | ... | ... | ... |
| Kütusepaagi maht | ... | ... | 4 l | ... | ... | ... | ... |
| Kütusemõõdik | ... | ... | ✓ | ... | ... | ... | ... |
| Võrguliides | ... | ... | ... | 1 x RJ-45, 10/100/1000 Base-TX | ... | ... | ... |
| Toetatavad resolutsioonid | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p / 50 Hz, 1080p / 60 Hz, 4K UHD / 60 Hz | ... | ... | max. 16 Mpx | ... | ... | ... |
| HDCP | 1.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Läätis | ... | ... | ... | ... | 2.8 ... 12 mm - Motoriseeritud suum | 2.8 mm | ... |
| Infrapunavalgustuse katvus | ... | ... | ... | ... | 60 m | 30 m | ... |
| Infrapunavalgustite toote reguleerimine | ... | ... | ... | ... | ... | Automaatne | ... |
| Maks. voolutarve | 2.5 W | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Võrgufunktsioonid | ... | ... | ... | • Reaalajas kujutis, Salvestuste taasesitamine, Salvestuste varundamine, liigipääs distantsilt, CMS rakendus • Sisseehitatud veebiserver max. 128 online kasutajad | ... | ... | ... |
| Vaatenurk | ... | ... | ... | ... | • 91° ... 28° (tootja andmed) • 70° ... 29° (meie testitulemused) | • 86° (tootja andmed) • 80° (meie testitulemused) | ... |
| Optiline suum | ... | ... | ... | ... | x 4 | ... | ... |
| Digitaalne suum | ... | ... | ... | ... | x 16 | ... | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Kaal | 0.085 kg | 0.04 kg - Uksesõlla nupp | 21.1 kg | 0.84 kg | 0.57 kg | 0.29 kg | 0.001 kg |
| Mõõtmed | 105 x 60 x 21 mm | 75 x 40 x 20 mm | 498 x 290 x 459 mm | 260 x 226 x 48 mm | Ø 110 x 100 mm | 159 x 58 x 61 mm | 27 x 12 x 15 mm |
| Saadolevad keeled | .. | .. | .. | poola, inglise | inglise | inglise | .. |
| Tootja / mark | .. | .. | FOGO | BCS Line | .. | Hikvision | .. |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 12 kuud | 3 aastat | 2 aastat | 3 aastat | 2 aastat |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00