


	COMUTATOR INTELIGENT SWITCHBOX-LIGHT/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, DS-2CE17D0T-IT3F(2.8mm) - 1080p Hikvision	MUFĂ UNGHIULARĂ IEC- WK/SKR-113 CABELCON	CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-TA15FR4 - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.6 mm BCS BASIC	ALIMENTATOR/INJECTOR POE SPT-1G/1GP-30W-S 30 W
					
	25.08 EUR 29.85 EUR	65.58 EUR 78.04 EUR	2.35 EUR 2.80 EUR	40.08 EUR 47.70 EUR	24.15 EUR 28.74 EUR
Utilizare	pornirea/oprirea dispozitivelor
Tensiune nominală	230 V AC
Conector	IEC - Mufă unghiulară
Fixare pe cablu	Prin înșurubare
Puterea maximă cumulată	1150 W / 1150 VA
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Fixare ecranare	Înșurubare
Curent maxim total	5 A
Senzor	...	Progressive Scan CMOS	...	1/2.5 " Progressive Scan CMOS	...
Fixare pe conductor	Compresie
Dimensiune senzor	...	2.1 Mpx	...	5 Mpx	...
Utilizare	Cablu coaxial
Standarde	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x • PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Număr ieșiri	1
Tip conector	șuruburi
Diametru dielectric	4.9 ... 5.1 mm
Tensiune intrare	100 V ... 240 V AC
Diametru cablu	max. 7.5 mm
Tensiune ieșire	52 V DC
Impedanță	75 Ω
Număr intrări	1	1
Comunicație wireless	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Conector	2 x RJ-45 mamă
Material	Metal / PET
Curent maxim de descărcare	580 mA
Acces de pe telefonul mobil	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicație gratuită wBox pentru Android • Aplicație gratuită wBox pentru iOS
Etanșeitate	✓
Indicatoare LED	Power, PoE
Exemplu de utilizare	<ul style="list-style-type: none"> • RG6 • Triset113
Putere ieșire	30 W
Protecții	La supraîncărcare
Viteze de transmisie suportate	10 / 100 / 1000 Mbps - Gigabit Ethernet
Temperatură de lucru / umiditate relativă	-20 ... 50 °C / 10 ... 90 %
Rezoluție	...	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H, PAL	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD, 2704 x 1950 - 5.3 Mpx @ AHD / HD-TVI, 2560 x 1440 - 4 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H, PAL	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Obiectiv	...	2.8 mm	...	3.6 mm, F1.2	...
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> Control local prin buton, orar de funcționare, programabil, control de la distanță, control prin comenzi vocale, Possibilitatea de a seta starea implicită a dispozitivului după o pană de curent., Suportă μWiFi 	...	<ul style="list-style-type: none"> Montaj simplu și rapid Rezistență la coroziune 	...	Auto detecție MDI/MDI-X
Deschidere	...	<ul style="list-style-type: none"> 106 ° (conform producătorului) 101 ° (testele noastre) 	...	<ul style="list-style-type: none"> 100 ° (conform producătorului) 94 ° (testele noastre) 	...
Raza de acțiune a iluminării IR	...	40 m	...	40 m	...
Temperatură de lucru	-20 °C ... 50 °C
Reglare a puterii iluminării IR	...	Automat	...	Automat	...
Ieșire video	...	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, BNC mamă	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω, selectare prin comutare	...
Meniu OSD	...	Meniul OSD se accesează prin DVRuri	...	✓	...
Funcții cheie	...	<ul style="list-style-type: none"> D-WDR - O varietate de dinamică a iluminării 2D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine EXIR - tehnologie LED de iluminare infraroșu ce iluminează uniform tot cadrul BLC - compensare lumină din spate HLC - Compensarea luminii din spate (în punct) Mod de lucru zi/noapte ICR - Filtru IR acționat mecanic Mirror - Imagine în oglindă AGC - Reglarea automată a amplificării Balans automat de alb Sharpness - accentuare a contururilor imaginii 	...	<ul style="list-style-type: none"> D-WDR - O varietate de dinamică a iluminării DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine BLC - compensare lumină din spate HLC - Compensarea luminii din spate (în punct) Sharpness - accentuare a contururilor imaginii AGC - Reglarea automată a amplificării Balans de alb - ATW/Manual Mod de lucru zi/noapte ICR - Filtru IR acționat mecanic Mirror - Imagine în oglindă 	...
Alimentare	...	12 V DC / 330 mA	...	12 V DC / 420 mA	...
Consum	...	≤ 3.9 W	...	≤ 5 W	...
Meniu în limbile	...	engleză
Carcasă	Material plastic	Compact - Metal + Plastic	...	Compact, Metalică	Material plastic
Culoare	Negru	Alb + Negru	...	Alb	...
SAP Code	...	300512834
Indice protecție IP	IP20	IP67	...	IP66	...
Temperatură de lucru	...	-40 °C ... 60 °C	...	-20 °C ... 60 °C	...
Greutate	0.027 kg	0.33 kg	0.022 kg	0.44 kg	0.18 kg
Dimensiuni	38 x 25 x 23 mm	217 x 79 x 75 mm	39 x 24 x 14 mm	Ø 69 x 184 mm	166 x 55 x 40 mm
Producător	BleBox	Hikvision	CABELCON	BCS BASIC	...
Garanție	2 ani	3 ani	2 ani	3 ani	2 ani

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00