




	TRÅDLÖS PIR DETEKTOR MED MÄTNING AV LJUSINTENSITET ATLO-AC-HW4A-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	TILLGÅNGSKONTROLL PANEL ACCO-NT2 SATEL	FÄSTPLATTA FÖR VÄRMEISOLERING MDZ-XL-KB KOPOS
			
	10.23 GBP 10.23 GBP	319.87 GBP 319.87 GBP	25.90 GBP 25.90 GBP
Samarbete	Tuya Smart
Sektionsantal	1
Spänningsisolerings	~ 400 V
Ingångar	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 st. - Moderkorts ingångar • max. 264 	...
Funktionsätt	<ul style="list-style-type: none"> • Rörelsedetektor i taket • Mätning av ljusintensitet
Mätning av ljusintensitet	0 ... 100001 Lux
Utgångar	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 st. - Moderkorts ingångar • max. 264 	...
Detekteringsräckvidd	6 m - Rörelsesensor
Detektionsvinkel	360 °
Kommunikation	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 • Expanderbuss - upp till 32 påbyggnadsmoduler 	...
Signalering av larm	Signal till mobilapplikationen Tuya Smart
Frekvensområde	2.4 GHz WiFi - IEEE 802.11 b/g/n
Radiokommunikationsområdet	Räckvidd begränsas endast med Wi-Fi-nätverkets tillgänglighet
Händelseminne	...	<ul style="list-style-type: none"> • Lagring av händelser på micro SD-kort (ingår) • Inspelning av upp till 1 000 000 händelser från central, • Max 100 000 händelser avlästa från varje modul för åtkomstkontroll 	...
Batteri	2 x Batteri 1.5V, typ AAA/LR03 (ingår)
Användare + administratörer	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8000 + 1 • Max 65 000 användare inom hela ACCO NET systemet 	...

Tillverkningsmaterial	Självslöcknande -plast.
Strömförbrukning	≤ 55 μA - Viloläge ≤ 135 mA - Signalering av larm
Isoleringskiktets tjocklek	50 ... 200 mm
C/C för montering	60 mm
Utgångens belastning	...	<ul style="list-style-type: none"> • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC 	...
Tillgång från mobilen	Möjlig hantering via Wi-Fi-nätverk med mobilapplikation för iOS, Android system : <ul style="list-style-type: none"> • Gratis app Tuya Smart för Android • Gratis app Tuya Smart för iOS
Färg	Vit	...	Ljus grå

Utvalda egenskaper	Låg batterinivå larm ≤ 2.4 V	<ul style="list-style-type: none"> • Stöd för upp till 255 moduler för åtkomstkontroll • Möjlighet att skapa upp till 255 zoner i 1 kontrollpanel (upp till 255 åtkomstkontrollmoduler kan definieras i en zon) • Möjlighet att lägga till upp till 16 passager (upp till 16 skiljeväggar kan definieras i varje passage) • Möjlighet att blockera/avblockera en zon vid en viss tidpunkt, eller enligt åtkomstschemata, • Möjlighet att tilldela 4 identifierare och en fjärrkontroll till en användare, • Möjlighet att tilldela upp till 4 närhet kort / DALLAS iButton till en användare, • Upp till 256 åtkomstkalendrar, veckoscheman, dagsscheman, tidsramar • Möjlighet att styra centralens utgångar med fjärrkontrollenheter • Utförande av logiska funktioner på ingångar och utgångar • Hantering av vändkors • Elektriskt skydd av alla ingångar och utgångar samt kommunikationsbussar 	<ul style="list-style-type: none"> • för värmeisoleringsystem • temperaturområde : -25 °C ... 60 °C • belastning 40 N - 180 mm från vägg • brännbarhetsindex : 850 °C • 4 fästpunkter (dosa) • Plugg, Monteringskruv, locket täcker dosan - ingår
Strömförsörjning	...	12 V DC / 140 mA (max)	...
Samarbete med batteri	...	—	...
Drifttemperatur	-10 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	≤ 95 % (ingen kondensation)	93 % (ingen kondensation)	...
Vikt	0.04 kg	0.096 kg	0.57 kg
Dimension	Ø 61 x 34 mm	151 x 69 x 17 mm	Ø 63 x 39 mm (dosa) 238 x 238 x 42 mm (fästplatta) 120 x 120 x 200 mm (bärare)
Tillverkare/Varumärke	...	SATEL	KOPOS
Garanti	2 år	2 år	2 år