





	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HFW1220SP-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">ČISTIČ PCB PCB-CLEANER/1000 KOVOVÝ KANISTER 1000 ml AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">KAMERA IP DS-2CD1341-I(2.8mm) - 4 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">INTELEKTUÁLNA ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA ATLO-P1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
				
	447.54 DKK 537.05 DKK	80.96 DKK 97.15 DKK	994.75 DKK 1193.70 DKK	53.05 DKK 63.66 DKK
Menovité napätie	...	...	...	100 ... 240 V
Balenie	...	Kovový kanister 1000 ml	...	...
Skenovací systém	...	...	Progressívny	...
Maximálne celkové zaťaženie	...	...	...	3680 W
Použitie	...	Ideálny pre odstraňovanie nečistôt z optických súčastí	...	...
Štandard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	TCP/IP	...
Celkový maximálny prúd	...	...	...	16 A
Čidlo	1/2.9 " CMOS	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Počet zásuviek	...	...	...	1 ks.
Veľkosť matrice	2.1 Mpx	...	4 Mpx	...
Typ zásuvky	...	...	...	CEE 7/3 (Schuko)
Typ zástrčky	...	...	...	CEE 7/7
Uzemnenie	...	...	...	✓
Bezdrôtové	...	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Rozlíšenie	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Regulácia výkonu IR žiarivky	Automatická	...	...	...
Video výstup	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...	...	...
Vybrané vlastnosti	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• harmonogram,</li> <li>• časovač,</li> <li>• vzdialený prístup,</li> <li>• hlasové ovládanie</li> <li>• Meranie energie</li> <li>• Tlačidlo ON/OFF</li> <li>• STATUS indikátor</li> </ul>
Menu OSD	✓	...	...	...
Objektív	2.8 mm	...	2.8 mm	...
Prevádzková teplota	...	...	...	-20 °C ... 50 °C
Uhol záberu	• 106 ° (údaje výrobcu) • 105 ° (naše testy)	...	• 98 ° (údaje výrobcu) • 96 ° (naše testy)	...
Prípustná relatívna vlhkosť okolia	...	...	...	≤ 80 %
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	30 m	...	30 m	...
Pomer signál/šum (S/N)	> 65 dB	...	> 50 dB	...
Slot pamäťovej karty	...	...	---	...
Metóda kompresie obrazu	...	...	H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Vstupy/výstupy alarmov	...	...	---	...
Audio	...	...	---	...
Prenosová rýchlosť (bitrate)	...	...	32 ... 16384 kbps - H.264	...
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu	...	...	• 20 políčok/s @ 4.0 Mpx • 25 políčok/s @ 1080p	...
Sieťové rozhranie	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Sieťové protokoly	...	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour	...
WEB Server	...	...	Zabudovaný	...
Max. počet užívateľov on-line	...	...	6	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

ONVIF	...	...	2.6	...
Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Wide Dynamic Range</li> <li>• 2D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze</li> <li>• BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla</li> <li>• ICR - Mechanický IR filter</li> <li>• Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu</li> <li>• AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu</li> <li>• Zóny súkromia</li> <li>• Mirror - Zrkadlový odraz obrazu</li> <li>• Automatické vyrovnanie bielej</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze</li> <li>• D-WDR - Wide Dynamic Range</li> <li>• EXIR - technológia vysoko efektívnych infračervených diód, ktoré rovnomerne osvetľujú celú scénu, rovnako tak centrálny bod, ako i rohy</li> <li>• ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu</li> <li>• BLC - Kompenzácia protisvetla</li> <li>• Možnosť zmeny rozlíšenia, kvality a šírky pásma</li> <li>• Mirror - Zrkadlový odraz obrazu</li> <li>• Detekcia pohybu</li> <li>• Konfigurovateľné zóny súkromia</li> <li>• Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu</li> </ul>	...
Podpora mobilných telefónov	...	...	Port: 8000 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo <a href="#">iVMS-4500</a> alebo <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo <a href="#">iVMS-4500</a> alebo <a href="#">Hik-Connect</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tuya Smart</a> aplikácia zadarmo pre Android</li> <li>• <a href="#">Tuya Smart</a> aplikácia zadarmo pre iOS</li> </ul>
Prednastavená adresa IP	...	...	192.168.1.64	...
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	...	...	admin / -	...
Porty prístupu cez www	...	...	80	...
Porty prístupu cez aplikácie na PC	...	...	Port: 8000 alebo prístup cez cloud - aplikácia iVMS-4200	...
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu	...	...	8000	...
Port ONVIF	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlavný prúd rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autorizácie rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - s autorizáciou</li> <li>• Pomocný prúd rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autorizácie rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - s autorizáciou</li> </ul>	...
Farba	Biela	...	Biela	Biela
Odolná voči vandalom	...	...	—	...
Napájanie	12 V DC / 350 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 330 mA</li> </ul>	...
Spotreba energie	≤ 2.8 W	...	≤ 4 W	...
Kryt	Compact, Kovová	...	Dome, Hliník / Plast	Plast
Index of Protection	IP67	...	IP67	...
Prevádzková teplota	-40 °C ... 60 °C	...	-30 °C ... 60 °C	...
Rozmery	Ø 70 x 165 mm	199 x 116 x 62 mm	Ø 110 x 93 mm	50 x 50 x 83 mm
Hmotnosť	0.36 kg	0.857 kg	0.36 kg	0.08 kg
Podporované jazyky	...	...	angličtina, bulharsky, čínština, chorvátština, čeština, dánština, estónčina, finština, francúzština, gréčtina, španielčina, holandčina, japončina, kórejščina, litovčina, lotyščina, nemčina, nórština, poľština, portugalčina, ruština, rumunština, srbsština, slovensky, slovinsky, švédsky, turečtina, maďarčina, vietnamčina, taliančina	...
Výrobca / Značka	DAHUA	AG TERMOPASTY	Hikvision	...
SAP Code	...	...	300819883	...
Záruka	3 roky	...	3 roky	2 roky

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00