



	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HFW1500CM-IL- A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	PAPLAŠINĀTĀJS HDMI- EX-120-V4
		
	90.29 EUR 109.25 EUR	122.56 EUR 148.30 EUR
Standarts	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Sensors	Progressive Scan CMOS	...
Atbalstītā izšķirtspēja HDMI	...	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p
Matricas izmērs	5 Mpx	...
Maksimālā pārraides uztveršanas zona	...	100 m UTP kat. 5e 120 m UTP kat. 6
Max. viereizēji darbojošos uztvērēju skaits	...	237
Protokoli	...	HDbiT
Atbalsta standartu HDMI	...	1.3
HDCP	...	1.4
Darba temperatūra	...	0 °C ... 60 °C
Pieļaujamais relatīvais mitrums	...	10 % ... 90 % (bez kondensācijas)
Izšķirtspēja	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums - Attēla formāts 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kadru nomaiņas ātrums	...
Objektīvs	2.8 mm	...
Redzamības leņķis	106 °	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	20 m	...
LED baltās gaismas diapazons	20 m	...
IR prožektora jaudas regulēšana	Automātisks	...
Video izeja	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	• Iebūvēts mikrofons, • Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli - tikai HD-CVI	...

OSD ekrāna izvēlne	✓	...
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Dual Illumination tehnoloģija - IR vai LED apgaismotājs darbojas nakts režīmā. Baltā gaisma automātiski ieslēdzas tikai tad, kad monitoringa zonā tiks atklāts objekts, kas efektīvi uzlabo attēla kvalitāti • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Privātuma zonas - maks. 8 • Mirror - spoguļattēls • Automātisks baltā balanss • Sharpness - Attēla kontūru asums 	...
Energoapgādes avots	12 V DC / 260 mA	5 V DC / 1 A (komplektā strāvas adapteris)
Patērētā jauda	≤ 3.1 W	...
Korpuss	Compact - Metāla	...
Krāsa	Balts	...
Aizsardzības klase	IP67	...
Pretvandālisma	—	...
Darba temperatūra	-40 °C ... 60 °C	...
Svars	0.33 kg	0.13 kg
Izmērs	167 x 70 x 70 mm	110 x 58 x 26 mm
Ražotājs / Marka	DAHUA	...
Garantija	3 gadi	2 gadi