

	IP KAMERA DS-2CD2T46G2P-ISU/SL(2.8MM)(C) PANORAMISK ACUSENSE - 4.1 Mpx 2 x 2.8 mm Hikvision	LITHIUM BATTERI BAT-CR123A/E*P2 3 V CR123A ENERGIZER
		
	4845.53 SEK 4845.53 SEK	60.09 SEK 60.09 SEK
Nominel spænding	...	3 V
Standard	TCP/IP	...
Sensor	2 x 1/2.5 " Progressive Scan CMOS	...
I pakke	...	2 stk. Prisen for pakke
Matrix størrelse	2 x 2 Mpx - 4.1 Mpx (samlet)	...
Opløsning	3140 x 1368 - 4.1 Mpx	...
Objektiv	2 x 2.8 mm	...
Type (størrelse)	...	CR123A / 5018LC / DL123A / EL123AP / EL123A / K123LA / VL123 / SF123A / CR17345
Synsvinkel	180 ° (horisontal) 44 ° (vertikal)	...
Rækkevidde af IR reflektor	40 m	...
RS-485 interface	—	...
Billede komprimeringsmetode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Alarm indgange/udgange	1 / 1	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Indbygget mikrofon, • Ekstern mikrofonindgang • Lydudgang • Tovejs audio support • Digital støjreduktion 	...
Data transmissionshastighed	25 fps @ 4.1 Mpx	...
Netværk interface	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Hukommelseskortslot	Micro SD hukommelseskort op til 512GB support (mulig local optagelse)	...
Mobiltelefon support	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis program Hik-Connect • iOS: Gratis program Hik-Connect 	...
Standard admin bruger / password	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start	...
Standard IP adresse	192.168.1.64	...
Web browser adgangsporte	80	...

PC klient adgangsporte	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky - iVMS-4200 applikation	...
Mobile klient adgangsporte	8000	...
ONVIF port	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Hoved strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - med tilladelse • Ekstra strøm : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - med tilladelse 	...
WEB Server	Indbygget	...
Maks. antal af online brugere	6	...
ONVIF	✓	...
Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera fra AcuSense serien • WDR - 120 dB- Stort dynamik belyningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • NAS - Network Attached Storage support • ANR - billedoptagelse på kortet uden forbindelsen til DVR (netværk fejl) og efterfølgende synkronisering • SVC (Scalable Video Coding) - teknologi, der muliggør overførsel af flere understrømme af forskellig kvalitet inden for en strøm • Aktiv afskrækkelsesfunktion - Lys- og lydalarm • Hvidt lys (LED) illuminator indbygget : 4 LED dioder • BLC - Tilbagelys kompensation (baggrund) • HLC - Høj lyskompensation (punkt) • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate • Konfigurerbare: lysstyrke, kontrast, farvemætning • Smart bevægelsesdetektion (med genkendelse af personer og køretøjer) • Intelligent billedanalyse - overskridelse af linjen, indbrud, afsløring af adgang til området /udgang fra området - klassificering af personer og køretøjer, ændring af scene 	...
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 880 mA, • PoE (802.3af) 	...
Strømforbrug	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 10.5 W @ 12 V DC • ≤ 12.5 W @ PoE 	...
Hus	Compact, Metal	...
Farve	Hvid	...
Hærværkssikret	—	...
Tætningsklasse	IP67	...
Arbejdstemperatur	-30 °C ... 60 °C	...
Vægt	1.43 kg	0.017 kg
Dimensioner	119 x 105 x 307 mm	...

Understøttede sprog	polsk, engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, litauisk, lettisk, tysk, norsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ukrainsk, ungarsk, italiensk	...
SAP Code	311320496	...
Producent / Mærke	Hikvision	ENERGIZER
Garanti	3 år	2 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00