

	<a href="#">TÖÖRIIST FIIBEROPTILISTE ÜHENDUSTE PUHASTAMISEKS WUN- XK125 LC / MU, Ø 1.25 mm</a>	<a href="#">ROUTER RUT142 Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mbps Teltonika</a>	<a href="#">LAMEKAABLI PANEEL RJ-45 PP-48/RJ/6</a>
			
	191.86 CZK 191.86 CZK	1537.61 CZK 1537.61 CZK	641.18 CZK 641.18 CZK
Rakendus	Ideaalne mustuse eemaldamiseks optilistelt komponentidelt	...	...
Sagedusvahemik	...	2.4 GHz	...
Laius	...	...	19 "
Kõrgus	...	...	2 U
Antenni tüüp	...	SMA-RP pesa - ilma antennita	...
Portide arv	...	...	48 tk
Standardid	...	IEEE 802.11 b/g/n	...
Ühenduse tüüp	LC / MU, Ø 1.25 mm	...	...
Värv	...	...	Must
Modulatsioonikiirused boodides	...	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps	...
LAN-pordid	...	1 x 10 / 100 Mbps	...
WAN liides	...	1 x 10 / 100 Mbps	...
LED-indikaatorid	...	Power, WAN, LAN	...
LTE	...	—	...
QSS	...	—	...
WDS	...	—	...
DHCP server	...	✓	...
DDNS	...	Tugi > 25	...
Töörežiimid	...	Access Point, Station	...

Kaitsmed	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA2-Enterprise - PEAP</li> <li>• WPA-PSK/WPA2-PSK</li> <li>• WPA-EAP</li> <li>• WPA3-SAE</li> <li>• WPA3-EAP</li> <li>• OWE</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> <li>• WEP</li> <li>• EAP-TLS</li> <li>• Auto Cipher modes</li> <li>• Client separation</li> <li>• SSID varjamine</li> <li>• MAC-aadresside filtreerimine</li> <li>• Tulemüür</li> <li>• Kaitse DDOS, SYN, SSH, HTTP/HTTPS rünnakute eest</li> <li>• Lubade nimekiri / Must nimekiri</li> </ul>	...
Haldusliides	...	WWW brauser, Teltonika RMS rakendus	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	192.168.1.1	...
Operatsioonisüsteem	...	RutOS (Linux OS based)	...
Firmatarkvara värskendus	...	✓	...

Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toetab Mesh tehnoloogiat,</li> <li>• Ühildumine Modbus, DLMS, DNP3, OPC UA protokolliga</li> <li>• MDI/MDI-X automaattuvastuse funktsioon - andmesiderežiimi automaatne tuvastamine</li> <li>• Staatile/dünaamiline ruutimine</li> <li>• Toetab VoIP tehnoloogiat,</li> <li>• Vaata topoloogiat ja võrgu staatust</li> <li>• WMM tugi (standardi 802.11e QoS mehhanism)</li> <li>• Võrgusalvesti (DHCP Relay) tugi</li> <li>• Koormuse tasakaalustamine</li> <li>• Ability to work as a Hotspot,</li> <li>• Võrgusalvesti (VLAN) tugi</li> <li>• VPN võrgud: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN</li> <li>• Ühildumine MQTT protokolliga</li> <li>• SNMP v1/v2/v3/Trap</li> <li>• Support for IoT (Internet of Things) systems,</li> <li>• Seadistamine läbi rakenduse Teltonika RMS</li> <li>• Sideliides - RS-232-port,</li> <li>• Funktsiooni RESET nupp</li> <li>• Durable aluminum housing</li> <li>• Löögikindel</li> <li>• Tööstuslikuks kasutamiseks sobiv lai temperatuurivahemik</li> <li>• Mounting on DIN rail,</li> <li>• 3-pin industrial power socket,</li> <li>• Wide range of supported supply voltages</li> <li>• Maandus</li> <li>• Kaitsme klass : IP30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ühildub 6. kategooriaga</li> <li>• Keerdpaarkaabli paigaldamine KRONE löögitööriistaga</li> </ul>
Sertifikaadid	...	CE, UKCA, FCC, WEEE	...
Toitevarustus	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 ... 30 V DC</li> <li>• 9 ... 30 V DC - Passive PoE, LAN1 toide</li> </ul>	...
Voolutarve	...	≤ 2 W	...
Töötemperatuur	...	-40 °C ... 75 °C	...

Lubatud suhteline niiskus	...	10 % ... 90 % (mittekondenseeruv)	...
Kaal	0.02 kg	0.15 kg	0.91 kg
Mõõtmed	184 x 17 x 17 mm	123 x 69 x 25 mm	483 x 89 x 33 mm
Tootja / mark	...	Teltonika	...
Garantii	...	2 aastat	3 aastat