


	KAMERA IP DS-2CD2T23G2-4I(2.8MM)(D) ACUSENSE - 1080p Hikvision	SNEMALNIK IZOLACIJE HT-325
		
	257.21 EUR 257.21 EUR	15.00 EUR 15.00 EUR
Standard	TCP/IP	...
Material	...	Kovina / PET
Pretvornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Velikost matrice	2.1 Mpx	...
Uporaba	...	Premer kabla : Ø 4.5 mm ... 25 mm
Izbrane značilnosti	...	Orodje z dolgo življenjsko dobo, izdelano iz materialov najvišje kakovosti
Ločljivost	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Objektiv	2.8 mm	...
Vidni kot	• 107 ° (Podatki proizvajalca) • 101 ° (Naši testi)	...
Kompresija	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Zaseg IR osvetljave	80 m	...
Alarmni vhodi / izhodi	—	...
Audio	—	...
Vtičnica pomnilne kartice	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)	...
Hitrost prenosa glavnega toka	25 sl./s @ 1080p	...
Mrežni vmesnik	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Mrežni protokoli	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets	...
WEB Server	Vgrajen	...
Maks. število uporabnikov on-line	6	...
ONVIF	✓	...
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija Hik-Connect • iOS: Brezplačna aplikacija Hik-Connect	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / -	...
Privzeti naslov IP	192.168.1.64	...
Porti dostopa prek strani www	80	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200	...

Porti dostopa prek mobilne aplikacije	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Glavni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z avtorizacijo • Pomožni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z avtorizacijo 	...
Vmesnik RS-485	—	...
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera serije AcuSense • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • EXIR - tehnologija visoko učinkovitih infrardečih diod, ki enakomerno osvetljujejo celotno sceno, tako osrednjo točko kot tudi vogalne dele • ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija • Podpora NAS - Network Attached Storage - omogoča priklop pomnilniških zmogljivosti neposredno na računalniško omrežje • Anti-Flicker - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih učinkov migljanja slike • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Avtomatični regulator beline • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Sharpness - izostritev slike • Mirror - zrcalna slika • Konfiguriranje območja zasebnosti • Detekcija gibanja • Inteligentna Analiza Slike : vdor, prečkanje linije - klasificiranje ljudi in vozil, zaznavanje obraza 	...
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 880 mA 	...
Poraba moči	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 12 W @ PoE (802.3af) ≤ 10.6 W @ 12 V DC 	...
Ohišje	Compact, Kovinska	...
Barva	Bel	...
Razred tesnosti	IP67	...
Delovna temperatura	-30 °C ... 60 °C	...
Podpirani jeziki	poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, litvanski, latvijski, nemški, norveški, portugalsčina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, ukrajinski, madžarski, italijanski	...
Teža	1.11 kg	0.12 kg
Dimenzije	289 x 93 x 91 mm	165 x 44 x 35 mm

Proizvajalec / Znamka	Hikvision	...
SAP Code	311319768	...
Garancija	3 leta	2 leta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00