






	<a href="#">ENKEL KONTAKT LE-50111 230 V 16 A LEGRAND</a>	<a href="#">KABEL YTDY-12X0.5</a>	<a href="#">TV- ELLER SKJERMFESTE AX-MIRAGE-PLUS OPTICUM</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HÆRVERKSIKRET IP KAMERA HAC- HDW1800M-0280B - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">TRÅDLØS RØYK OG VARME DETEKTOR ASD-200 ABAX/ABAX2 SATEL</a>
					
	11.95 AUD 11.95 AUD	0.72 AUD 0.72 AUD	11.37 AUD 11.37 AUD	153.15 AUD 153.15 AUD	106.90 AUD 106.90 AUD
Samarbeid	...	...	...	...	ABAX/ABAX2
Nominell spenning	230 V / 50 Hz	...	...	...	...
Den maksimale strømstyrken	16 A	...	...	...	...
Deteksjon	...	...	...	...	røyk, hete
Jording	✓	...	...	...	...
I avsnitt	...	<b>100 m . Pris for 1m når du kjøper en hel rull</b>	...	...	...
Standard	...	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Elektrisk kabel	max. 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	...	...	...	...
Sensor	...	...	...	1/2.7 " CMOS	...
Kabelterminaler	automatiske fjærklemmer	...	...	...	...
Varslingssystem	...	...	...	...	• Buzzer • Blinkende LED • Signal til kontrollpanel
Skjermstørrelse	...	...	...	8.3 Mpx	...
Sokkeltype	CEE 7/5	...	...	...	...
Indre leder	...	12 x Ø 0.5 mm - Cu-tråd	...	...	...
Standard montering	...	...	VESA : 75, 100, 200 x 100, 200, 300 x 400, 400	...	...
Det ytre belegget	...	PVC	...	...	...
Frekvens	...	...	...	...	868 ... 868.6 MHz
Den mekaniske miljøklassen	IK08	...	...	...	...
Ytre dimensjoner	...	Ø 5.2 mm	...	...	...
Skjermstørrelse	...	...	23 " ... 55 "	...	...
Beleggsfarge	...	Hvit	...	...	...
Bæreevne	...	...	30 kg	...	...
Avstanden fra monteringsunderlaget	...	...	30 mm	...	...
Bruk	...	• Alarmsystem • Intercom system	...	...	...
Vertikal vippejustering	...	...	-15 ° ... 0 °	...	...
Horisontal rotasjon	...	...	—	...	...
Rotasjonen i skjermens plan	...	...	—	...	...
Radiokommunikasjonsrekkevidde (i åpent terreng)	...	...	...	...	• ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220, • ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280, • ≤ 500 m - ABAX
Batteri	...	...	...	...	CR123A 3 V
Backup tid	...	...	...	...	~ 2 år - ABAX/ABAX2
Strømforbruk ved standby-modus	...	...	...	...	30 µA

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Mandag-fredag: 8.00 til 19.00 / lørdag: 8.00 til 14.00

Valgte funksjoner	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASD-200 kan fungere autonomt eller som en del av et toveis trådløst system ABAX/ABAX2</li> <li>"ECO" alternativet kan forlenge batterilevetiden opptil fire ganger (kun i ABAX2)</li> <li>autodiagnosteringsfunksjon</li> <li>Sabotasjedeteksjon - innbrudd</li> <li>Temperaturføleren</li> </ul>
Arbeidstemperatur	...	...	...	...	0 °C ... 55 °C
Oppøsning	...	...	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 bilder/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 bilder/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 20 bilder/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 bilder/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 bilder/s	...
Utvalg av IR-belysning	...	...	...	30 m	...
Styrkekontroll IR-belysning	...	...	...	Automatisk	...
Linse	...	...	...	2.8 mm	...
Synsvinkel	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>105 ° (produsentdata)</li> <li>101 ° (våre tester)</li> </ul>	...
Videoutgang	...	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Lyd	...	...	...	—	...
Valgte funksjoner	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>D-WDR - Bred dynamisk rekkevidde</li> <li>2D-DNR - Digital støyreduksjon i bildet</li> <li>BLC - konfigurert motlyskompensering</li> <li>HLC - Sterklyskompensasjon (punktet)</li> <li>ICR - mekanisk IR-filter</li> <li>Mirror - Speilbilde</li> <li>Auto hvitbalanse</li> <li>Konfigurerbare private soner</li> <li>Skarphet - Skarpere bildekonturer</li> </ul>	...
OSD menu	...	...	...	OSD-meny er tilgjengelig gjennom DAHUA-opptaker	...
Strømforsyning	...	...	...	12 V DC / 360 mA	...
Strømforbruk	...	...	...	≤ 4.3 W	...
Beskyttelse	...	...	...	Dome, Metall	...
Farge	Svart	...	Svart	Hvit	...
Beskyttelsesindeks	IP44	...	...	IP67	...
Hærverksikret	...	...	...	—	...
Arbeidstemperatur	...	...	...	-40 °C ... 60 °C	...
Vekt	0.068 kg	...	1.1 kg	0.29 kg	0.16 kg
Dimensjoner	Ø 45 x 118 mm	...	450 x 420 x 30 mm	Ø 93 x 79 mm	Ø 108 x 54 mm
Produsent/Merke	LEGRAND	...	OPTICUM	DAHUA	SATEL
Garanti	2 år	2 år	2 år	3 år	2 år

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Mandag-fredag: 8.00 til 19.00 / lørdag: 8.00 til 14.00