

	CARD DE PROXIMITATE RFID AT110-114N	SISTEM DE PRINDERE PENTRU MONITOR SAU TELEVIZOR AX-SATURN RED EAGLE	DIBLU CU SURUB JPK-12X300M5 EBOLT	SURUB IMBUS SL M8X3XK1-8.8	LAC CONDUCTIV DIN GRAFIT GRAPHITE- VARNISH 2 X FIOLA 1.5 ml AG TERMOFASTY	SUPPORT MONITOR DE BIROU AX-PIHEL SINGLE RED EAGLE	VIDEO BALUN TR-1RL- ECO*P2	ADAPTOR WT-55GT-2.5	CONTROLER DE ACCES CU SISTEM DE MASURARE A TEMPERATURII DS- KITADOMLET-1080p HiSense	CONTROLER DE ILUMINARE LED FUT036S 2.4 GHz MONO 12 ... 24 V TC MICROXER / Mic-Light
										
	0.58 EUR 0.69 EUR	22.21 EUR 26.43 EUR	2.87 EUR 3.42 EUR	0.21 EUR 0.25 EUR	2.87 EUR 3.42 EUR	18.27 EUR 21.74 EUR	3.49 EUR 4.15 EUR	0.96 EUR 1.14 EUR	1818.64 EUR 2164.18 EUR	4.75 EUR 5.65 EUR
Dimensiune				M8						
Standard	Uniqe EM 125kHz									
Material				Tabla galvanizată						
Compatibilitate	EM4100/4102									
Clasa de rezistență				8.8						
Ambalaj					2 x Fiole 1.5 ml (lac + solvent)					
IDI programabil	--									
Capacitate memorie internă	--									
Sistem de scanare									Progressiv	
Setul contine							2 buc. Preț pentru un set			
Număr de serie printat	✓									
Tensiune nominală										12 ... 24 V DC
Rezoluție									1920 x 1080 - 1080p	
Dimensiunea cheii				6 mm						
Diametru			12 mm							
Senzor									CMOS Microbolometru V0x fără făcure	
Lungime diblu			295 mm							
Standard de fixare		VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400				VESA 100 x 100, 75 x 75				
Dimensiune senzor									2.1 Mpx 120 x 160 px	
Conector								Adaptor : Tată 2.1 / 5.5 mm , Mamă 2.5 / 5.5 mm		
Lungime filet				35 mm						
Măsurare temperatură									✓	
Dimensiune TV în țoli		23 * ... 56 *				13 * ... 27 *				
Puterea maximă cumulată										• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Material				• Diblu - Polipropilenă • Surub - Tablă galvanizată • surub de fixare - Tablă galvanizată				Metal / PET		
Dimensiunile surubului				Ø 8 x 300 mm, Ghint interior M5						
Sarcină suportată		45 kg				8 kg				
Current maxim total										12 A
Intervalul de măsurare a temperaturii									30 °C ... 45 °C	
Număr intrări										1
Precizia de măsurare a temperaturii									± 0.5 °C	
Surub			Ø 5 x 16 mm							
Distanță de la suprafața de montare		81 ... 360 mm								
Număr ieșiri										2 (alimentare)
Utilizare			pentru polistiren 220 mm		• Repararea și recondiționarea straturilor de grafit din dispozitivele electronice, • Repararea pistolor de pe plăcile cu circuite imprimate PCB					Funcționează cu becuri LED pentru bețele LED monoculore (MONO) 12-24V
Distanța de măsurare a temperaturii									0.3 ... 1.8 m	
Tip echipament							Pasiv			
Inclinație pe verticală		12 ° ... 12 °				60 ° ... 60 °				
Carduri compatibile									13.56 MHz S50	
Număr de canale							1 Video, 1 DC			
Distanță de citire									~ 5 cm	
Rotăție pe orizontală		90 ° ... 90 °				360 °				
Tip conector										• suruburi, • 5.5/2.1 mamă / suruburi - bormă alimentare
Gama de tensiuni pentru cablu coaxial de 75Ω (CVBS)							1 Vpp			
Rotire ecran						360 °				
Comunicație wireless										2.4 GHz
Distanța de recunoaștere a feței									0.3 m ... 1.8 m	
Rază de acțiune radio (în spațiu deschis)										30 m
Memorie									Memorie pentru 6000 de fete Memorie pentru 6000 de carduri RFID Memorie nevolatilă a ultimelor 100 000 de evenimente	
Acces de pe telefonul mobil										Accesare de la distanță prin cloud (P2P) - Gateway requirează WL-BOX2 • Aplicație gratuită <a href="#">Tuya Smart</a> pentru Android • Aplicație gratuită <a href="#">Tuya Smart</a> pentru iOS
Caracteristici principale	• Formatul numărului de serie: 8H10D + WEG24A. • Rază de acțiune ~ 15 cm. • Circuit integrat TK-4100			Compatibil DIN 912	• Densitatea : 1.2 g/cm <sup>3</sup> @ 20 °C. • Viscositatea : 15 ... 50 Pa.s @ 20 °C • Protecție electrochimică bună a metalului împotriva coroziunii • Lac de polimerizare (întărire) în contact cu lumina • Solventul dedicat (acetat de etil) inclus în set.	• Lungime brat 40 cm • Distanța de axul suruburilor este de 17 cm		• Montaj simplu și rapid • Rezistență la coroziune		Funcția de repetare permite transmiterea comenzii către alte module FUT036S / FUT036S / FUT038S / FUT039 chiar și în afara razei directe de acțiune a telecomenzii.

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Standard									• AHD - 5 Mpx. • HD-CVI - 5 Mpx. • HD-TVI - 5 Mpx. • CVBS - 960H	TCP/IP	
Illuminator IR										✓	
Illuminator LED										✓	
Îngiere video										✓	
Bandă video									• 250 m @ 720p - UTP cat. 5e, 6 • 120 m @ 1080p - UTP cat. 5e, 6 • 300 m @ CVBS - 960H - UTP cat. 5e, 6		
Interfață RS-485										✓	
Slot pentru card de memorie										✓	
Temperatură de lucru											-10 °C ... 40 °C
Afișaj LED									LED verde - semnalizare alimentare orange LED - error indicator		
Intrări/ieșiri de alarmă										2 / 1	
Audio											Difuzor integrat
Interfață de rețea											10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protocoloale de rețea											TCP/IP
WEB Server											✓
ONVIF											✓
RS-485											✓
Adresă IP implicită											192.168.1.64
Login/parolă admin implicită											admin / Parola de administrare se setează la prima utilizare
Porturi de acces prin aplicația PC											port 8000
Impedanță intrare simetrică											100 Ω
Tip conectori									Video - BNC Mufă cu cablu Alimentare - Mamă / Tată 2.1/5.3 mm		
Conector intrare torsadată									RJ-45 (8-pini, 4 perechi) Mamă		
Funcții cheie											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detectarea persoanelor fără mască - refuzul accesului sau avertisment vocal</li> <li>• Măsurare temperatură + 7" ecran touch capacitiv - 1024 x 600 px</li> <li>• Detecție tamper cu contact</li> <li>• Wiegand 34/26</li> <li>• AGC - Reglarea automată a amplificării</li> <li>• Sharpness - accentuare a contururilor imaginii</li> <li>• Mod de lucru zi/noapte (color/BSw/auto)</li> <li>• Detecție AI - O soluție dedicată pentru măsurarea temperaturii. Camera este în stare să detecteze temperatura crescută în cadrul obiectului</li> </ul>
Alimentare											12 V DC / 2 A (nu include alimentator)
Consum											≤ 24 W
Carcasă											Compact - Metalică
Curentul furnizat în funcție de distanță											Alimentare 12V DC : 27 m @ 1000 mA
Culoare		Negru									Negru
Indice protecție IP											Argintie + Negru
Temperatură de lucru											Alb
Greutate	0.008 kg	4.02 kg			0.017 kg		2.07 kg	0.03 kg	0.008 kg	1.34 kg	0.03 kg
Dimensiuni	86 x 54 x 2 mm	433 x 150 x (81 ... 360) mm			Ø 12.8 x 42.8 mm		515 x 262 x 117 mm	45 x 25 x 21 mm	Ø 12 x 36 mm	117 x 290 x 35 mm (fără sistem de fixare)	75 x 36 x 17 mm
Meniu în limbile										poloneză, engleză, franceză, spaniolă, portugheză, rusă, italiană	
Producător	ATLO	RED EAGLE	EBOLT			AG TERMOPASTY	RED EAGLE			Hikvision	MiBOXER / Mi-Light
SAP Code										302917212	
Garanție	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani		2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	3 ani	2 ani