

	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KZ-20	ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS POINT) +ROUTER RG-M18 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mbps + 1201 Mbps REYEE	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΑΣΗΣ A19-TS-35/PD-3U
			
	0.28 EUR 0.35 EUR	120.72 EUR 149.69 EUR	41.78 EUR 51.81 EUR
Εσωτερική διάμετρος	Ø 20 mm
Πλάτος	19 "
Ύψος	3 U
Τρόπος στερέωσης σωλήνα	Πίεση
Υλικό	Ατσάλι - βαφή πούδρας
Χρώμα	Λευκό	...	Μαύρο (RAL 9005)
"Δείκτης Προστασίας"	IP20
Περιοχή συχνοτήτων (frequency range)	...	• 2.4 GHz, • 5 GHz ,	...
Εφαρμογή	RACK 19"
Τύπος κεραίας	...	2x2 MU-MIMO - ενσωματωμένες • 4 dBi @ 2.4 GHz - 2 κομμάτια • 6.8 dBi @ 5 GHz - 2 κομμάτια	...
Πρότυπα	...	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6	...
Ρυθμοί μετάδοσης διαμορφωμένου σήματος (Baud rates)	...	547 Mbps @ 2.4 GHz + 1201 Mbps @ 5 GHz	...
Θύρες LAN	...	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	...
Διεπαφή WAN	...	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45	...
Θύρα USB	...	—	...
Ενδεικτικές λυχνίες LED	...	Power / System / Mesh, Ενδείκτης σήματος	...
DDNS	...	—	...
Εξυπηρετητής (server) DHCP	...	✓	...
Ενημέρωση firmware (υλικολογισμικού)	...	✓	...
Προστασίες	...	• WPA/WPA2 • Μαύρη λίστα • γονικός έλεγχος • απόκρυψη SSID • Τείχος προστασίας (firewall)	...

Τρόποι λειτουργίας	...	<ul style="list-style-type: none"> • Επαναλήπτης • Router • Access Point • WISP 	...
Διεπαφή διαχείρισης	...	<ul style="list-style-type: none"> • Διαμόρφωση με τη χρήση εφαρμογής Ruijie Reye • Απομακρυσμένη διαχείριση • Πρόγραμμα περιήγησης 	...
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	...	Android: Δωρεάν εφαρμογή Ruijie Reye iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή Ruijie Reye	...
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	192.168.110.1	...
Ισχύς πομπού	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz	...

Κύρια χαρακτηριστικά	Η σπιδράλ σύνδεση επιτρέπει την κάμψη του σωλήνα	<ul style="list-style-type: none"> • Υποστήριξη Wi-Fi 6 - πρότυπο που προσφέρει υψηλές ταχύτητες, καλύτερη απόδοση σε χώρους με υψηλή κυκλοφορία • OFDMA • Beamforming (TxBF) - τεχνολογία που επιτρέπει την δημιουργία μια δέσμης ραδιοκυμάτων για την βελτίωση της ποιότητας της σύνδεσης με συσκευές του πελάτη που βρίσκονται μακριά από την πηγή σήματος • MU-MIMO - λειτουργία μετάδοσης πολλαπλών κεραιών που επιτρέπει την αύξηση της ροής μετάδοσης και της αξιοπιστίας της σύνδεσης με τον πελάτη στο δίκτυο • Συμμετρικό φορτίο • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Στατική δρομολόγηση (routing) • PPPoE • IPTV • Υποστήριξη WMM (μηχανισμός QoS πρότυπου 802.11e) • Η υποστήριξη VPN : PPTP VPN Server / Client • Δίκτυο επισκεπτών - ένα ξεχωριστό και ασφαλές δίκτυο για τους επισκέπτες • Υποστήριξη για την τεχνολογία Reye Mesh • Αρχεία καταγραφής συστήματος • Κουμπί RESET • Κουμπί MESH 	<ul style="list-style-type: none"> • Ράγα TH-35 • Αντοχή στη διάβρωση • Δυνατότητα τοποθέτησης 24 ασφαλειών πλάτους 1 S • Στερέωση σε 6 σημεία στις μπροστινές ράγες RACK • Περιλαμβάνονται 6 βίδες M6 με παξιμάδια • Το περίβλημα διαθέτει πεδίο ετικέτας 420x20 mm
Περίβλημα	...	Πλαστικό	...
Παροχή ισχύος PoE	...	—	...
Παροχή ισχύος	...	12 V DC / 1.5 A (περιλαμβάνεται)	...
Κατανάλωση ισχύος	...	max. 18 W	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	-10 °C ... 45 °C	-10 °C ... 40 °C
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	...	5 % ... 95 % (δεν παρουσιάζει υγροποίηση)	...
Βάρος	...	0.36 kg	2.06 kg

Διαστάσεις	Ø 22 x 140 mm	91 x 91 x 181 mm	445 x 125 x 55 mm Εσωτερικές διαστάσεις 481 x 132 x 135 mm Εξωτερικές διαστάσεις
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	RUIJIE / REYEE	PULSAR
Εγγύηση	2 ετών	3 ετών	2 ετών