




	DOMÁCI SYSTÉM WI-FI DECO-M4(2-PACK) 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mbps + 867 Mbps TP-LINK	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2802T-A-0280B-S2-DIP - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm DAHUA	KAMERA IP IPC-HFW2249S-S-IL-0280B-BLACK WizSense - 1080p 2.8 mm DAHUA
			
	85.15 CHF 102.18 CHF	166.97 CHF 200.36 CHF	182.31 CHF 218.77 CHF
Počet zariadení v súprave	2 ks.
Veľkosť matrice	2.1 Mpx
Rozsah frekvencie	2.4 GHz, 5 GHz
Štandard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	TCP/IP
Typ antény	2 x Všesmerová anténa - zabudovaná
Štandardy	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prenosové rýchlosti	300 Mbps + 867 Mbps
LED indikátory	✓
DDNS	✓
Server DHCP	✓
Update firmware	Automatická
Dosah bieleho svetla LED osvetlenia	30 m
Ochrany	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrana pred DoS útoky, sieťový SPI firewall, filtrovanie domén, adresy IP i MAC, priradovanie adresy IP a MAC
Porty LAN	2 x 10/100/1000 Mbps 2 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45. UTP/STP)
Rozhranie správy	WWW prehliadač ,
Rozhranie RS-485	—
Slot pamäťovej karty	Podpora kariet Micro SD do 256GB (možnosť lokálneho ukladania)
Výkon vysielacza	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
Metóda kompresie obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmov	—
Rozlíšenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 políčok/s , 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 políčok/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 políčok/s , • AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 políčok/s , • CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL 	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Čidlo	...	" Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu	25 políčok/s @ 1080p

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dosah osvetlenia IR osvetlenia	...	60 m	30 m
Regulácia výkonu IR žiarivky	...	Automatická	...
Sieťové rozhranie	10/100 Base-T (RJ-45)
Pomer signál/šum (S/N)	...	> 65 dB	...
Objektív	...	2.8 mm	2.8 mm
Uhol záberu	...	111 °	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° (údaje výrobcu) • 102 ° (naše testy)
Video výstup	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • DECO-M4(2-PACK) ponúka stabilné spojenie s rýchlosťou až 1.167 Gb/s a je kompatibilné so všetkými káblovými modemami, a celý systém môže obsluhovať až 100 bezdrôtových zariadení v sieti • Technológia TP-Link Mesh: MU-MIMO, Automatický výber trasy, ovládania AP, ovládania pásma Beamforming • Presmerovanie portov • Režim routeru / Režim prístupového bodu • Kompatibilita s Amazon Alexa, IFTTT • IPv4/IPv6 • Sieť pre hosťov - oddelená a bezpečná sieť pre hosťov • Čierny zoznam • Firewall • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Filtrácia prístupu na internet • Riadenie prístupu, rodičovská kontrola • Vzdialená správa • Statický / dynamický routing • Štatistiky bezdrôtového prenosu • Kompatibilita so všetkými modelmi Deco
Audio	...	Zabudovaný mikrofón - iba HD-CVI	<ul style="list-style-type: none"> • Zabudovaný mikrofón • Redukcia šumu
Systémové požiadavky	<ul style="list-style-type: none"> • Android 4.3 alebo novší • iOS 9.0 alebo novší
Prevádzková teplota	0 °C ... 40 °C
Prípustná relatívna vlhkosť okolia	10 % ... 90 % (bez kondenzácie)
Sieťové protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server	Zabudovaný
Max. počet užívateľov on-line	6
ONVIF	21.12
Menu OSD	...	OSD menu dostupné cez rekordér DAHUA	...
Podpora mobilných telefónov	Port: 37777 alebo prístup cez cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplikácia zadarmo DMSS • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS
Prednastavená adresa IP	192.168.1.108
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porty prístupu cez www	80, 37777
Porty prístupu cez aplikácie na PC	37777
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd
Hlavné vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami • D-ZOOM - digitálny zoom x4 • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • ICR - Mechanický IR filter • Automatické vyrovnanie bielej • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • Režim deň/noc (color/b&w/auto) • ICR - Mechanický IR filter • Full Color - farebný nočný režim • WB - Vyrovnávanie bielej (ATW/AWB/manuálne/vnútorne/vonkajšie) • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • Možnosť zmeny rozlíšenia, kvality a šírky pásma • Detekcia pohybu - klasifikácia osôb a vozidiel • Konfigurovateľné zóny súkromia • video sabotáž • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • SMD PLUS - vyhľadávanie objektu klasifikovaného ako: človek, cestné vozidlo • Analýza IVS : narušenie, prekročenie línie - klasifikácia osôb a vozidiel
Napájanie	12 V DC / 1.2 A (adaptér je súčasťou balenia)	12 V DC / 530 mA	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 320 mA
Spotreba energie	...	≤ 6.4 W	• ≤ 4.4 W @ PoE • ≤ 3.8 W @ 12 V DC
Kryt	...	Dome, Kovová	Compact - Kovová
Farba	...	Biela	Čierny
Index of Protection	...	IP67	IP67
Odolná voči vandalom	...	—	—
Prevádzková teplota	...	-40 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Hmotnosť	0.36 kg	0.49 kg	0.47 kg
Rozmery	Ø 91 x 190 mm	Ø 106 x 94 mm	162 x 70 x 70 mm
Podporované jazyky	...	poľština, angličtina	poľština, angličtina, čeština, francúzština, španielčina, holandčina, nemčina, ruština, portugalcina, rumunština, turečtina, ukrajinčina, maďarčina, taliančina
Výrobca / Značka	TP-LINK	DAHUA	DAHUA
Záruka	3 roky	3 roky	3 roky