

	ZUGRIFFS-KONTROLLER + RFID ASI1202M DAHUA	IP-KAMERA TC-C34QN SPEC:I3/E/Y/2.8MM/V5.0 - 4 Mpx 2.8 mm TIANDY
		
	105714.29 HUF 125800.01 HUF	32571.43 HUF 38760.00 HUF
Bedienung von Karten	13.56 MHz S50	...
Standard	...	IP
Karten-Lese-Reichweite	max. 1 ... 3 cm	...
Autonomer Betrieb	✓	...
Eingebaute Tastatur	—	...
Klingeltaste	—	...
Sabotage-Ausgang	✓	...
RS-485 Interface	✓	...
Kommunikation	Wiegand	...
Maximaler Stromverbrauch	250 mA	...
Identifikationsdauer	< 1.5 s	...
Netzwerk-Interface	RJ-45 - 10/100 Base-T	...
Auflösung	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Sensor	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Objektiv	...	2.8 mm
Sichtwinkel	...	92 °
Reichweite des IR- Beleuchters	...	30 m
Speicherkarten-Slot	...	—
Bild-Kompressionsmethode	...	S+265 / H.265 / H.264
Alarm-Ein- und Ausgänge	...	—

Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Speicher für 3000 Muster von Papillarlinien • Speicher für 30000 RFID Karten • Voller Support über das Netzwerk • Schutzfunktion gegen mehrfaches Verwenden derselben Zugangskarte (anti-passback) • Eingang für Reed-Schalter-Detektor sowie Taste für Ausgangsforderung • Der Timer öffnet die Tür automatisch mit der Möglichkeit des Versands eines Alarmsignals nach dem Überschreiten des gewünschten Werts • USB Port • Beleuchtung in blauer Farbe 	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Eingebautes Mikrofon • Audio-Übertragung an das Netzwerk
Arbeitstemperatur	-30 °C ... 50 °C	...
Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms	...	20 fps @ 4 Mpx
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	5 ... 95 % (nicht-kondensierend)	...
Interface	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	...	Eingebaut
Max. Anzahl von Benutzern online	...	2
ONVIF	...	✓
Zugriff vom Mobiltelefon	...	Port: 3000 oder Zugriff über die Cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis-App EasyLive Plus • iOS (iPhone): Gratis-App EasyLive Plus
Zugang vom PC Computer	...	Port: 3000 oder Zugriff über die Cloud - PC: Gratis-App Easy7 Smart Client Express
Standardmäßige IP Adresse	192.168.1.108	DHCP oder 192.168.1.2
Standard-Login / Administrator-Passwort	admin / -	admin / - Das Administrator-Kennwort ist bei der ersten Inbetriebnahme einzustellen
Zugangsport via www	...	80, 3000, 3001
Zugangsport via mobile App	...	3000, 3001
Zugangsport via App am PC	...	3000, 3001

ONVIF Port	...	80
Intelligente Bildanalyse	...	—
Ausgewählte Funktionen	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • F-DNR (Defog) - Reduzierung des mit Niederschlägen verbundenen Rauschens • BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • Tag/Nacht Modus • Bewegungsmelder
Energieversorgung	12 V DC	PoE (802.3af)
Stromverbrauch	...	≤ 6 W
Gehäuse	Vandalismussicher, IK10, Metall + Hartglas	Compact - Metall + Plastik
Farbe	Schwarz + Silber	Weiß
Dichtheitsklasse	IP65	IP67
Mechanische Schutzklasse	...	—
Arbeitstemperatur	...	-30 °C ... 60 °C
Gewicht	0.71 kg	0.21 kg
Maße	159 x 55 x 35 mm	164 x 73 x 73 mm
Unterstützte Sprachen	...	Polnisch, Englisch, albanisch, Arabisch, Spanisch, Koreanisch, Französisch, Holländisch, hebräisch, Deutsch, Portugiesisch, Russisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, vietnamesisch, Italienisch
Hersteller/Marke	DAHUA	TIANDY
Garantie	3 Jahre	3 Jahre