





	PLOKŠČIAS ATSUKTUVAS 1.8 SDR-18 WIHA	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HFW1801CM-IL- A-0360B-S2 - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm DAHUA	VALYMO PASTA PEVALIN- PROFESSIONAL/500 500 ml TESA	PANELIS SU KABELINE PRLAIDA A19-PK-V2
				
	6.94 EUR 8.40 EUR	135.59 EUR 164.06 EUR	12.23 EUR 14.80 EUR	5.36 EUR 6.49 EUR
Plotis	19 "
Galūnės dydis	1.8 mm
Aukštis	1 U
Pakuotė	500 ml	...
Antgalio ilgis	40 mm
Medžiaga	Plienas, dažytas miltelinu būdu
Įtampos izoliacija	—
Standartas	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Jutiklis	...	Progressive Scan CMOS
Paskirtis	RACK 19"
Matricos dydis	...	8.3 Mpx
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Kanalo angos matmenys : 380 x 30 mm (vienas kraštas atviras) • Kanalas padengtas šepetėliu • Prisijungimas 4-taškinis priekinis prie RACK profilių • Rinkinyje 4 varžtai M6 su krepšeliais • Atsparumas korozijai
Rezoliucija	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kps , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kps , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kps , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kps , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kps
Objektyvas	...	3.6 mm
Matymo kampas	...	• 88 ° (gamintojo duomenys) • 83 ° (mūsų testai)
IR apšviestuvo aprėptis	...	20 m
Baltos spalvos LED apšviestuvo aprėptis	...	20 m
IR apšviestuvo galios reguliavimas	...	Automatinis
Video išvestis	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	• Integruotas mikrofonas, • Audio aptarnavimas po koaksialinio kabelio - tik HD-CVI
OSD ekrano meniu	...	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • Technologija Smart Dual Illumination - nakties rimu veikia IR arba LED šviestuvus. Balta šviesa automatiškai įsijungia tik aptikus objektą stebimame plote, kuris efektyviai pagerina vaizdo kokybę • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • ICR - mechaninis IR filtras • AGC - Automatinis vaizdo stiprinimo reguliavimas • Privatumo zonos - maks. 8 • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Automatinis baltumos balansas • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas
Maitinimas	...	12 V DC / 350 mA
Galios suvartojimas	...	≤ 4.2 W
Korpusas	...	Compact - Metalinė
Spalva	...	Balta	...	Juoda (RAL 9005)
Sandarumo klasė	...	IP67
Antivandalinė	...	—
Darbo temperatūra	...	-40 °C ... 60 °C
Svoris	0.01 kg	0.33 kg	...	0.21 kg
Matmenys	Ø 17 x 135 mm	167 x 70 x 70 mm	...	483 x 44 x 12 mm
Gamintojas / Markė	WIHA	DAHUA	TESA	...
Garantija	2 metai	3 metai	2 metai	2 metai