



	CENTRÁLA PŘÍSTUPU ASI3213G-MW DAHUA	SMOKE DETECTOR TESTER PRF-ALARM-TESTER/220 SPREJ 165 ml Taerosol
		
	501.12 EUR 501.12 EUR	9.92 EUR 9.92 EUR
Použití	...	Senzory kouře
Čidlo	CMOS	...
Balení	...	Sprej 165 ml
Velikost matrice	2 Mpx	...
Rozlišení	1920 x 1080 - 1080p	...
Standard	TCP/IP	...
IR přisvětlovač	✓	...
LED osvětlení	✓	...
Měření teploty	—	...
Rozsah měření teploty	—	...
Přesnost měření teploty	—	...
Vzdálenost rozpoznávání obličejů	0.3 m ... 1.5 m (max. 1500 tváří v databázi)	...
Vestavěná bezkontaktní čtečka RFID	<ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz S50 • Paměť 1500 karet RFID 	...
Vestavěná paměť	Podporuje uchovávání až 150 000 záznamů	...
Video výstup	—	...
Rozhraní RS-485	✓	...
Rozhraní RS-232	—	...
Rozhraní Wiegand	—	...
USB	1 x USB 2.0	...
Slot paměťové karty	—	...
Vstupy/výstupy alarmů	1 / 1 - Výstupy relé	...
Audio	Hlasová zpráva	...
Síťové rozhraní	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)	...
Síťové protokoly	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	...
WEB Server	Vestavěný	...
ONVIF	—	...
Přednastavená adresa IP	192.168.1.108	...
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu	...
Porty přístupu přes www	80, 37777	...

Porty přístupu přes aplikace na PC	37777	...
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Vestavěný LCD displej ukazující obraz z inspekční kamery - 4.3 " kapacitní dotyková obrazovka, 480 x 272 px • Režimy identifikace : PIN, Bezkontaktní čipová karta 13.56 MHz S50, Rozeznávání obličejů, Libovolná kombinace výše uvedeného • 1500 uživatelů • Aktualizace softwaru prostřednictvím sítě • Monitorování v reálném čase • Vícenásobné ověření • Fotografování tváře po přesunutí karty • Automatická registrace • Archivace na USB disk (pendrive, externí disk) • Obsluha tlačítka odchodu • Detekce stavu dveří • Ovládání zámkem • Funkce ochrany před opakovaným použitím stejného kódu/karty pro získání přístupu (anti-passback) • Automatické odesílání poplachových zpráv do stanice Master nebo klientské po zadání kódu nuceného otevření dveří • Možnost spolupráce s jazýčkovým kontaktem a signalizace příliš dlouhého otevření dveří • 128 časových harmonogramů • Odblokování průchodu jen za přítomnosti více než jednoho uživatele • Ochrana proti sabotáži 	...
Napájení	12 V DC / 1.5 A (adaptér je součástí balení)	...
Spotřeba energie	≤ 18 W	...
Kryt	Umělá hmota (ABS)	...
Barva	Černý + Stříbrný	...

"Index of Protection"	—	...
Provozní teplota	-10 °C ... 55 °C	...
Hmotnost	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (bez stojánku) • 0.24 kg (se stojánkem) 	0.13 kg
Rozměry	<ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (bez stojánku) • 116 x 107 x 78 mm (se stojánkem) 	Ø 50 x 160 mm
Podporované jazyky	angličtina	...
Výrobce / Značka	DAHUA	Taerosol
Záruka	3 roky	2 roky