



	UNIVERSĀLS BEZVADU TĪKLA PASTIPRINĀTĀJS TL-RE190 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK	UZLĪMJU PRINTERA LENTE TZE-231/12MM EZtape
		
	26.88 EUR 32.52 EUR	4.92 EUR 5.95 EUR
Lentes platums	...	12 mm
Lentes garums	...	8 m
Frekvenču diapazons	2.4 GHz, 5 GHz	...
Izdrukas tehnoloģija	...	Termopārnese
Krāsa	...	Melna druka uz balta fona
Antenas veids	3 x Antena Iekšējā	...
Standarti	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	...
Pārraides ātrums	<ul style="list-style-type: none"> • 300 Mbps @ 2.4 GHz • 433 Mbps @ 5 GHz 	...
Uztvērēja jutība	2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11g 54M : -78 dBm • 11n HT20 : -75 dBm • 11n HT40 : -73 dBm 5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11a 6M : -94 dBm • 11a 54M : -78 dBm • 11ac HT20 MCS0 : -94 dBm • 11ac HT20 MCS8 : -73 dBm • 11ac HT40 MCS0 : -91 dBm • 11ac HT40 MCS9 : -65 dBm • 11ac HT80 MCS0 : -88 dBm • 11ac HT80 MCS9 : -62 dBm 	...
LED indikatori	5 GHz, 2.4 GHz, WLAN, Power, Signāla indikators	...
QSS	—	...
Darba režīms	Range Extender - signāla pastiprinātājs	...
Aizsardzība	WEP, WPA/WPA2-PSK	...
LAN porti	—	...
Vadības interfeiss	WWW pārlūkprogramma, aplikācija Tether	...

Raidītāja jauda	< 20 dBm (EIRP) @ 2.4 GHz < 23 dBm (EIRP) @ 5.15 ... 5.35 GHz < 30 dBm (EIRP) @ 5.47 ... 5.725 GHz	...
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Saderīga ar TP-Link OneMesh™ • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Taustiņš WPS • Funkcija WPS palīdz viegli noteikt šifrētus savienojumus • Taustiņš RESET • Piekļuves kontrole • Attālā vadība • Attālā konfigurācija 	...
Barošana PoE	—	...
Energoapgādes avots	230 V AC	...
Patērētā jauda	7.0 W	...
Darba temperatūra	0 °C ... 40 °C	...
Pieļaujamais relatīvais mitrums	10 % ... 90 %	...
Svars	0.09 kg	0.05 kg
Izmērs	110 x 75 x 66 mm	87 x 67 x 15 mm
Ražotājs / Marka	TP-LINK	EZtape
Garantija	3 gadi	2 gadi