

| | NAPÁJACÍ ADAPTÉR PSC-12010/PRO 12 V DC 1 A | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR BCS-L- XVR1602-4KE(5) 16 KANÁLOV BCS Line | ZÁSLEPKA SKRINE RACK Z19-4U*P2 |
|---------------------------|--|---|---|
| |  |  |  |
| | 7.27 EUR 8.72 EUR | 761.67 EUR 914.00 EUR | 10.74 EUR 12.89 EUR |
| Druh adaptéra | Impulzový | ... | ... |
| Výstupné napätie | 12 V DC | ... | ... |
| Maximálne zaťaženie | 1 A | ... | ... |
| Priemerná výkonnosť | 83 % | ... | ... |
| V balení | ... | ... | 2 ks. Cena za balenie |
| Výstupný výkon | 12 W | ... | ... |
| Šírka | ... | ... | 19 " |
| Štandard | ... | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP | ... |
| Príkon bez zaťaženia | < 0.1 W | ... | ... |
| Výška | ... | ... | 4 U |
| Video výstupy | ... | 16 ks. BNC | ... |
| Počet výstupov | 1 ks. | ... | ... |
| Materiál prevedenia | ... | ... | Oceľ - práškovo lakovaná |
| Video výstupy | ... | 1 ks. HDMI 4K 1 ks. VGA | ... |
| Audio vstupy | ... | 1 ks. CINCH | ... |
| Typy konektorov napájania | 2.1/5.5 mm - Trieda kábla | ... | ... |
| Audio výstupy | ... | 1 ks. CINCH | ... |
| Napájacie napätie | 100 ... 240 V AC | ... | ... |
| Typ puzdra | Plast | ... | ... |
| Index of Protection | IP67 | ... | ... |
| Metóda kompresie obrazu | ... | AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | ... |
| Vybrané vlastnosti | <ul style="list-style-type: none"> • Ochrana proti skratu • Ochrana proti preťaženiu • Zariadenie je veľmi malých rozmerov • Dĺžka káblov : 40 + 15 cm | ... | ... |
| Prevádzková teplota | 0 °C ... 40 °C | ... | ... |

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| Rozlíšenie obrazových záznamov | ... | <ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 4K-N - 1920 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 - iba HD-CVI , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 3 Mpx - 2048 x 1536 - iba AHD / HD-TVI , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 | ... |
| Nastavenie rýchlosti záznamu | ... | <ul style="list-style-type: none"> 8 Mpx IP @ 1 ... 25 políčok/s 8 Mpx @ 1 ... 7 políčok/s 4K-N @ 1 ... 15 políčok/s 6 Mpx @ 1 ... 10 políčok/s 5 Mpx @ 1 ... 12 políčok/s 4 Mpx @ 1 ... 15 políčok/s 4M-N @ 1 ... 25 políčok/s 3 Mpx @ 1 ... 15 políčok/s 1080p @ 1 ... 25 políčok/s 720p @ 1 ... 25 políčok/s 960H @ 1 ... 25 políčok/s k prideleniu pre každý kanál | ... |
| Prevádzkové režimy | ... | 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 16 IP | ... |
| Režim záznamu | ... | Ručná, detekcia pohybu, harmonogram | ... |
| Podporované pevné disky | ... | 2 x 16 TB SATA | ... |
| Externé pamäťové zariadenie na zálohu dát | ... | Ukladanie jednotlivých snímkov alebo nahrávok z archívu na disk USB | ... |
| Vyhľadávanie a prehranie záznamov | ... | Vyhľadanie nahrávok: podľa času + časová os s druhom záznamu. Prehrávanie: dopredu, rýchlo, pomaly, krokovo Pokročilé vyhľadávanie (čo sa času týka) Synchronne prehrávanie rozdelené na 1/4/9/16 kanálov | ... |
| Sieťové rozhranie | ... | 1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-TX | ... |

| | | | |
|---|---------|--|--------|
| Sieťové funkcie | ... | Plná podpora po sieti, Ďialkové kopírovanie nahrávok, Zabudovaný web server max. 128 užívateľov on-line | ... |
| Podpora mobilných telefónov | ... | Port: 37777 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo BCS Manager • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo BCS Manager | ... |
| USB | ... | 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 | ... |
| Vstupy/výstupy alarmov | ... | — | ... |
| Ovládanie PTZ | ... | RS-485 - PELCO-D/P a iné | ... |
| Detekcia pohybu | ... | • Rozdelenie obrazovky na zóny : 22 x 18 pól detekcie • Inteligentná detekcia pohybu (s rozlíšením osôb a vozidiel) | ... |
| Hlavné vlastnosti | ... | • Inteligentná analýza obrazu : prekročenie línie, narušenie - klasifikácia osôb a vozidiel, • detekcia tváre - podporuje 6 druhov extrakcie atribútov tváre, • Rozoznávanie tvárí - Podpora až 10 databáz tvárí spolu s 20 000 fotografií tvárí • SMD PLUS - vyhľadávanie objektu klasifikovaného ako: človek, cestné vozidlo • Zóny súkromia - max. 4 • POS - spolupráca so zariadeniami inštalovanými na predajných miestach a zobrazovanie dát z nich v podobe textu naneseného do vybraného okna kanálu | ... |
| Obsluha myšou | ... | ✓ | ... |
| Súčasťou sady je IR diaľkové ovládanie | ... | — | ... |
| Napájanie | ... | 12 V DC / 5 A (adaptér je súčasťou balenia) | ... |
| Spotreba energie | ... | ≤ 15 W (bez HDD) | ... |
| Farba | ... | Čierny | Čierny |
| Hmotnosť | 0.12 kg | 1.68 kg | 0.9 kg |

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|--------|
| Rozmery | 57 x 40 x 26 mm | 375 x 289 x 53 mm, RACK 19", 1U | ... |
| Podporované jazyky | ... | poľština, angličtina | ... |
| Výrobca / Značka | ... | BCS Line | ... |
| Záruka | 2 roky | 3 roky | 2 roky |