

	MIKROAALTOTUTKA DS-PR1-60 Hikvision	KULUN OHJAIN MC16-PAC-EX-1-KIT ROGER
		
	2586.67 USD 3207.47 USD	471.45 USD 584.60 USD
Palvellun siirron määrä	...	1 (kaksisuuntainen)
Sovellutus	Ulkoilma	...
Anturityyppi	Mikroaalto (MW)	...
Tuki	...	RACS 5 v2 (Roger)
Tuettujen lukijoiden määrä	...	4 kpl
Suosittelu asennuskorkeus	1.2 m ... 4 m	...
Akun varatuki	...	max. 7 Ah
Toimintapiiri	60 m	...
Tulolinjat	...	8 kpl
Tunnistuskulma	100 °	...
Lähtölinjat	...	8 kpl
Herkkyiden säätö	Automaattinen	...
Verkkoliitäntä	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Viestintä	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • RACS 5 v2 (Roger), • Wiegand
Verkkoyhteyskäytännöt	HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, SSH	...
Hätälähdöt	3 kpl : 0.5 A / 125 V AC 1 kpl : 10 A / 240 V AC	...
LED-merkkivalo	✓	...
Mikroaaltotaajuusalue	24 GHz	...
Lemmikin immuniteetti	max. 20 kg	...
Antimask-piirre	✓	...
Tavoite nopeuskantama	-8.7 ... +8.7 m/s	...

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Havaittavien kohteiden enimmäismäärä : 32 • Immunitaetti ympäristömuutoksille • Ryökimisalue • Näytä kohteen sijainti ja suunta sekä sen läpi kuljettu reitti • Epätavallisten liikkuvien esineiden havaitseminen (ryökiminen, kyykky tai polvistuminen) • Kyky työskennellä jopa 4 Speed Dome -kameroiden avulla • Sabotaasin tunnistus - aitauksen avaaminen, kiinnityspinnasta poistaminen • RESET painike 	<ul style="list-style-type: none"> • Metallikotelo • Virran lähtö : 1 x 0.2 A, 1 x 1.0 A • Virransovitin : 24 V DC / 2.2 A, • Pariston latausvirta : 0.3 A • Suoja syvää akun latausta vastaan • Sabotaasin tunnistus - aitauksen avaaminen • Pariston paikka - 12 V / 7 Ah • Integroitu tuki VISO EX ohjelmistossa • Toiminnot VISO EX-järjestelmässä: - MSSQL - tietokanta - toiminta hajautetuissa järjestelmissä - monikäyttäjätöimintä - siirtymien seuranta videon esikatselulla - työaika- ja läsnäolotapahtumien raportointi - järjestelmän siirtymien enimmäismäärä - rajaton - järjestelmän jakaminen osioihin, joita käyttävät toisistaan riippumattomat toimijat - työkalu integrointiin RACS5 (API) -järjestelmien kanssa - integrointi moniin järjestelmiin (hissijärjestelmät, rakennussovellukset, SMS-, BMS-, PSIM-, VMS-järjestelmät, Active Directory)
Virta	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 500 mA • PoE (802.3at) 	230 V AC
Virrankulutus	max. 10 W	...
Työ lämpötila	-40 °C ... 65 °C	5 °C ... 40 °C
Sallittu suhteellinen kosteustaso	...	10 % ... 95 % (ei lauhduttava)
Väri	Valkoinen	...
Tiiviysluokka	IP67	...
IK-arviointi	IK09	...
Paino	1.84 kg	3.88 kg

Koot	228 x 206 x 61 mm	405 x 365 x 120 mm
Valmistaja / Merkki	Hikvision	ROGER
SAP Code	302401144	...
Takuu	3 vuotta	3 vuotta