




	<a href="#">WETTERSTATION UT-A12T UNL-T</a>	<a href="#">ZONEN-TASTATUR INT-SF-SSW.SATEL</a>	<a href="#">KABEL FÜR LED-STREIFEN AD-TL-6498/RGBW/25M 25 m ORNO</a>	<a href="#">MOBILE KAMERA AHD PROTECT-C360 - 1080p 3.6 mm</a>	<a href="#">BALLASTTANK FÜR DIE INSTALLATION VON PHOTOVOLTAIKANLAGEN GRAM-BOX</a>
					
	11.96 GBP 14.23 GBP	32.35 GBP 38.50 GBP	14.60 GBP 17.37 GBP	48.95 GBP 58.25 GBP	87.91 GBP 104.61 GBP
Material	...	...	...	...	Kunststoff
Kabellänge	...	...	25 m	...	...
Standard	...	...	...	AHD	...
Sensor	...	...	...	1/2.9 " Sony CMOS	...
Tankvolumen	...	...	...	...	60 l
Kompatibilität	...	INTEGRA, INTEGRA Plus	...	...	...
Messung	Temperatur / relative Feuchtigkeit	...	...	...	...
Matrixgröße	...	...	...	2.1 Mpx	...
Neigung der Paneeloberfläche gegenüber dem Untergrund	...	...	...	...	21 °
Maximalstrom, der vom Relais bei einer Spannung von DC 24V umgeschaltet wird	...	max. 2 A	...	...	...
Maximale Neigung der Montagefläche	...	...	...	...	10 °
Auflösung	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p	...
Messbereich	-10 °C ... 50 °C ± 1 °C	...	...	...	...
Objektiv	...	...	...	3.6 mm	...
Sichtwinkel	...	...	...	110 °	...
Innenleiter	...	...	5 x Ø 0.35 mm - Seil	...	...
Reichweite des IR-Beleuchters	...	...	...	15 m	...
Feuchtigkeitmessung	20 % ... 95 % ± 5 %	...	...	...	...
Außenbeschichtung	...	...	5 x Ø 1.6 mm - PVC	...	...
Video-Ausgang	...	...	...	1 Vpp / 75 Ω - M12, 4-pin Steckdose, Code A	...
Audio	...	...	...	—	...
Stromverbrauch	...	max. 40 mA	...	...	...
Ausgewählte Funktionen	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-Anzeigen, die den Betriebsstatus des Geräts anzeigen</li> <li>• Beleuchtungsfarbe - Weiß</li> <li>• Alarmer: ÜBERFALL, BRAND, HILFE - per Tastatur hervorgerufen</li> <li>• Steuerung einer Zone im System</li> <li>• Tonsignale für ausgewählte Ereignisse im System</li> <li>• Funktionen der Zugriffskontrolle</li> <li>• Relais für Steuerung per elektromagnetischer Verschluss, Riegel oder Sperre</li> <li>• Eingang für die Türstatuskontrolle</li> <li>• Mikroschalter zur Aufdeckung einer Sabotage des Bedienfelds</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR Filter - unterstützt IR Beleuchtung</li> <li>• Dank der angewandten "Starlight" Technologie, reicht der Kamera eine sehr schwache Beleuchtung, um ein deutliches Farbbild zu erhalten</li> <li>• Drehkorpus</li> </ul>	...
OSD-Bildschirmenü	...	...	...	—	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Farbe der Beschichtung	...	...	Schwarz + Grün + Rot + Blau + Weiß	...	...
Gehäuse	...	...	...	Metall	...
Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-Display</li> <li>• Digital-Sensor</li> <li>• Externer Temperaturmessfühler : Kabellänge 2 m</li> <li>• Alarmfunktion</li> <li>• Auswahlmöglichkeit der Messeinheit: °C / °F</li> <li>• Wandmontage</li> <li>• Integrierter Ständer</li> </ul>	...	Für die Innenanwendung	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geringes Gewicht des Tanks vor dem Befüllen</li> <li>• Keine scharfen Kanten, die die Dacheindeckung beschädigen könnten</li> <li>• Sehr einfache und schnelle Montage</li> <li>• Universalschienen für die Montage von Photovoltaikpaneelen</li> <li>• Der Tank wird dem Kunden zusammen mit dem Glykolkonzentrat geliefert und wiegt 10 kg. Um das empfohlene Gewicht von 60 kg zu erreichen, müssen daher 50 l Leitungswasser in den Tank gefüllt werden, wodurch sich das empfohlene Gewicht und die Konzentration der Glykollösung von 10.7% ergibt</li> <li>• Der Tank hat am Boden eine "Lippe", die verhindert, dass das Paneel vom Ballast herunterrutscht.</li> </ul>
Dichtheitsklasse	...	...	...	IP69	...
Anwendung	...	...	LED-Streifen - RGBW	Die Kamera ist für die Montage außerhalb von Fahrzeugen bestimmt	...
Farbe	Weiß	Silber	...	Schwarz	...
Energieversorgung	1 x Batterie LR3 (AAA) (im Set)	12 V DC	...	12 V DC / 250 mA - Speisung der Kameras mit 12V DC Spannung, direkt vom Recorder	...
Arbeitstemperatur	-10 °C ... 50 °C	-10 °C ... 55 °C	...	...	...
Stromverbrauch	...	...	...	3 W	...
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	max. 90 % (nicht-kondensierend)	< 93 %	...	...	...
Arbeitstemperatur	...	...	...	-20 °C ... 50 °C	...
Kabellänge	...	...	...	0.4 m	...
Gewicht	0.106 kg	0.18 kg	...	0.28 kg	9.6 kg
Hersteller/Marke	UNI-T	SATEL	ORNO	...	...
Maße	Ø 130 x 78 mm x 22 mm	143 x 80 x 25 mm	...	90 x 77 x 63 mm	920 x 460 x 380 mm
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre