







	INTELEKTUÁLNÍ OVLÁDAČ BRANĚK A DVEŘÍ GATEBOX-PROJ/BLEROX Wi- Fi 12 ... 24 V DC/AC	MULTISWITCH MR-908/9 VÝSTUPŮ / 8 VSTUPŮ TERRA	EXTENDER EXT-POE2H V HERMETICKEM POUZDRĚ PULSAR	VANDALOYZDORNÁ KAMERA IP DS-2CD2747G2T- LZS(2,8-12MM)(C) ColorVu - 4 Mpx - MOTOZOOM Hikvision	KAMERA IP TC-C34WP SPEC-W/ET/2.8MM/V4.0 Color Maker 2,8 mm TIANDY	ZASLEPKA SKŘÍŇE RACK Z19-2U*F2
						
	419.69 DKK 419.69 DKK	1849.51 DKK 1849.51 DKK	501.62 DKK 501.62 DKK	4496.58 DKK 4496.58 DKK	1429.34 DKK 1429.34 DKK	51.28 DKK 51.28 DKK
Použití	dvoukřídlé dveře, posuvné dveře, garážová vrata, dveře
Standard	TCP/IP	IP	...
Standardy	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Jmenovité napětí	12 ... 24 V DC/AC
Velikost matrice	4 Mpx
V balení	2 ks. Cena za balení
Vstupní napětí	42 ... 57 V DC
Maximální celkové zatížení
Šířka	19 "
Výstupní napětí	42 ... 57 V DC
Výška	2 U
Celkový maximální proud	20 mA / Výstupy ovládání
Materiál provedení	Ocel - práškově lakovaná
Počet vstupů	2	...	1
Počet výstupů	2	...	2
Konektor	3 x Zásuvka RJ-45
Typ konektoru	šroubové svorky
LED indikátory	LAN, PoE
Vstupy	...	8x 950 MHz ... 2400 MHz 1x 47 MHz ... 790 MHz - Aktivní - Vestavěný filtr LTE 1x 5 MHz ... 862 MHz - Pasivní
Bezdrátové	Wi-Fi, 2,4 GHz - IEEE 802.11g
Rozlišení	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	2592 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Výstupy	...	8x 5 MHz ... 2400 MHz
Čidlo	1/1,8 " Progressive Scan CMOS	1/2,8 " Progressive Scan CMOS	...
Objektiv	2,8 ... 12 mm - Motozoom	2,8 mm	...
Podporovaná rychlost přenosu	• Dosah : 100 m - Vstup, 100 m - 2 x Výstup, • Podporovaná rychlost přenosu 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet
Spínací signály	...	14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz DiSEqC 2.0
Úhel záběru	• 105 ° ... 56 ° (údaje výrobce) • 97 ° ... 53 ° (naše testy)	• 100 ° (údaje výrobce) • 90 ° (naše testy)	...
Dosah bílého světla LED osvětlení	40 m	15 m	...
Zesílení SAT (prekorekce kabelu)	...	8 ... 14 dB
Slot paměťové karty	Podpora karet Micro SD do 512GB (možnost lokálního ukládání)	Podpora karet Micro SD do 512GB	...
Výstupní výkon	15.4 W / Port PoE OUT 1/2 , max. 20 W (celkem)
Zesílení TV (prekorekce kabelu)	...	0.5 ... 5 dB
Ochrany	• Proti přepětí • Přetížené • Protizkratový
Metoda komprese obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	S+265 / H.265 / H.264	...
Vstupy/výstupy alarmů	1 / 1
Vybrané vlastnosti	• Ovládání elektrozámku a automatické brány, • Paralelní obsluha více uživatelů odkudkoli, • Ovládání více objektů z jediné aplikace, • vzdálený přístup, • hlasové ovládání, • Všesměrová anténa Wi-Fi 5 dB, • Zásuvka SMA-RP • Podpora technologie μWiFi
Separace	...	• Mezi vstupy SAT/SAT > 30 dB • Výstupy > 30 dB SAT • Výstupy > 30 dB DVB-T

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Provozní tep. / Relativní vlhkost	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %
Maximální výstupní úroveň SAT	...	93 dBµV
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Vstupu pro externí mikrofon Audio výstup Podpora dvousměrného audia Shoda se standardem AAC 	<ul style="list-style-type: none"> Vestavěný mikrofon Přenos audia po síti 	...
Maximální výstupní úroveň TV	...	85 dBµV
Rozhraní	10/100 Base-TX (RJ-45)	...
Napájení předzesilovačů	...	12 V DC
Rychlost přenosu hlavního proudu	25 políček/s @ 4 Mpx	25 políček/s @ 4 Mpx	...
Síťové rozhraní	10/100 Base-T (RJ-45)
Provozní teplota	...	-20 °C ... 50 °C
WEB Server	Vestavěný	Vestavěný	...
Max. počet uživatelů on-line	6	2	...
ONVIF	19.12	✓	...
Přístup z počítače PC	Port: 3000 nebo přístup přes cloud - PC: Aplikace zdarma Easy7 Smart Client Express	...
Inteligentní analýza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> překročení linie narušení video sabotáž 	...
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> Objektiv motozoom WDR - 130 dB - Wide Dynamic Range 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu BLC - Kompenzace protisvětla HLC - Kompenzace silného (bodového) světla Podpora NAS - Network Attached Storage - umožňuje připojení zdrojů paměti přímo do počítačové sítě ANR - ukládání obrazu na kartu v případě absence spojení s rekordérem (porucha sítě) a pozdější synchronizace Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma Mirror - Zrcadlový odraz obrazu Inteligentní detekce pohybu (s rozlišením osob a vozidel) Konfigurovatelné zóny soukromí Sharpness - Zaostřování kontur obrazu video sabotáž Filtrování falešných poplachů na základě rozeznávání osob a vozidel Inteligentní analýza obrazu : překročení linie, narušení, změna scény, detekce vstupu do oblasti / odchodu z oblasti - klasifikace osob a vozidel, detekce obličeje 	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu AGC - Automatická regulace zesílení obrazu ANR - ukládání obrazu na kartu v případě absence spojení s rekordérem (porucha sítě) a pozdější synchronizace BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla Color maker - barevný noční režim Detekce pohybu 	...
Podpora mobilních telefonů	<ul style="list-style-type: none"> wBox aplikace zdarma pro Android wBox aplikace zdarma pro iOS 	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 nebo přístup přes cloud Android: Aplikace zdarma Hik-Connect iOS: Aplikace zdarma Hik-Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Port: 3000 nebo přístup přes cloud Android: Aplikace zdarma EasyLive Plus iOS (iPhone): Aplikace zdarma EasyLive Plus 	...
Přednastavená adresa IP	192.168.1.64	DHCP nebo 192.168.1.2	...
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu	...
Porty přístupu přes www	80	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Porty přístupu přes aplikace na PC	Port: 8000 nebo přístup přes cloud - aplikace iVMS-4200	3000, 3001	...
Port přístupu přes mobilní aplikaci	8000	3000, 3001	...
Port ONVIF	80	80	...
Třída mechanické ochrany	—	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> Hlavní proud : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Pomocný proud : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Napájení	...	230 V AC	...	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 900 mA 	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 590 mA 	...
Spotřeba energie	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 12,9 W @ PoE ≤ 10,8 W @ 12 V DC 	≤ 7 W	...
Kryt	Plast, Vodotěsné, Odolná vůči atmosférickým podmínkám	...	Plastová, hermetická	Dome, Kovová	Compact - Kov + Plast	...
Barva	Černý	Bílá	Bílá	Černý
"Index of Protection"	IP54	...	IP56	IP67	IP67	...
Vandaluvzdorná	IK10
Provozní teplota	-30 °C ... 60 °C	-40 °C ... 65 °C	...
Hmotnost	0.1 kg	1.37 kg	0.55 kg	1.63 kg	0.3 kg	0.37 kg
Rozměry	<ul style="list-style-type: none"> 92 x 50 x 28 mm - bez antény 230 x 85 x 28 mm - s anténou, svisle 197 mm - Anténa 	253 x 135 x 52 mm	198 x 148 x 78 mm	Ø 155 x 152 mm	160 x 73 x 73 mm	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Podporované jazyky	poľština, angličtina, bulharsky, chorvatština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, řečtina, španělština, nizozemština, litevština, lotyština, němčina, norština, portugalština, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinsky, Švédsky, turečtina, maďarština, italština	poľština, angličtina, albanština, arabic, španělština, korejština, francouzština, nizozemština, hebrejsky, němčina, portugálština, ruština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština, italština	...
Výrobce / Značka	BleBox	TERRA	PULSAR	Hikvision	TIANDY	...
SAP Code	311320595
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky	3 roky	3 roky	2 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00