



	CONMUTADOR POE CS4226-24ET-375 24 PUERTOS SFP DAHUA	VIDEOPORTERO INTEGRADO CON EL BUZÓN DE CORREOS S551-SKP VIDOS
		
	649.88 GBP 786.35 GBP	326.78 GBP 395.40 GBP
Compatibilidad	...	Videoporteros analógicos VIDOS
Convertidor	...	1/3 ", 600 TVL
Ángulo de visión	...	87 °
Iluminador IR	...	✓
Iluminador LED	...	—
Lector de huellas digitales integrado	...	—
Lector de proximidad incorporado	...	—
Puertos LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at)), • 2 x puerto Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink 	...
Teclado incorporado	...	—
Gestión	✓	...
Número de residentes soportados	...	1
Salida de vídeo	...	✓
Indicadores LED	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE	...
Velocidad de transmisión	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 24 Puertos LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 : 2 Puertos RJ45 (Uplink), • 1000 : 2 Puertos SFP (Uplink) 	...
Color	...	Plata
Grado de protección	...	IP65
Potencia de salida máxima	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / puerto Hi-PoE / PoE 802.3bt - Puertos 1, 2 • 30 W / puerto PoE 802.3af/at - Puertos 3 ... 24 	...
Potencia máxima total	375 W	...
Tabla de direcciones MAC	8k	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Modos de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP de la cat. 5e, 6 	...
Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> • El conmutador se gestiona a través del sitio web y la nube (aplicación DoLynk Care) • Modo de alimentación PoE : El dispositivo soporta la alimentación de 8 pines • Gestión inteligente de la fase de salida de la potencia de la fuente de alimentación • protección contra las descargas atmosféricas y las diferencias de voltaje entre los dispositivos • Watchdog PoE • Loop Protection • Conformidad con el protocolo LLDP • Port Based VLAN : 32 • Control de flujo de datos (802.3x) • Cliente DHCP • Botón RESET • Se puede montar en un armario Rack 19" 	<ul style="list-style-type: none"> • Buzón de correos integrado - Pasante • Cámara - Ángulo de ajuste $\pm 10^\circ$ • Retroiluminación - 8 x LED IR • Panel frontal antivandálico • Soporte para abrepuestas eléctricos y cerraduras electromagnéticas • Botón de llamada - Retroiluminación azul
Certificados	CE	...
Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> • Protección contra rayos (común/diferencial) : 4 / 2 kV • Protección contra descargas electrostáticas - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV 	...
Carcasa	Metal	Acero resistente al ácido, A prueba de agua
Alimentación	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz	Desde el panel interno
Consumo de energía	max. 400 W	≤ 1.5 W (operación)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 55 °C
Peso	2.56 kg	4.8 kg
Dimensiones	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U	<ul style="list-style-type: none"> • Panel frontal : 285 x 385 mm • Panel trasero : 265 x 360 mm • Profundidad ajustable del buzón : 190 ... 255 mm
Fabricante / Marca	DAHUA	VIDOS
Garantía	5 años	3 años