




	KAMERA IP F4C-PV Wi-Fi. Smart Dual Light Active Deterrence - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA	PODOMETNA DOZA S-60DW SIMET	PODOMETNA DOZA E-3700 SIMET
			
	45.85 EUR 45.85 EUR	0.72 EUR 0.72 EUR	1.97 EUR 1.97 EUR
Standard	IP
Število segmentov	...	1	1
Izbrane značilnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Podometna, serijska • Razred V0 • indikator gorljivosti : 850 °C • 4 pritrdilni točki • 2 Montažni vijaki - v kompletu 	<ul style="list-style-type: none"> • Podometna, globoka, za votle stene, s penetracijskimi membranami • indikator gorljivosti : 850 °C • 2 pritrdilni točki • 2 Montažni vijaki, 2 posebni vijaki s sponami za montažo na steno - v kompletu
Material izvedbe	...	nehalogen in nevetljiv	Brezhalogenski umetni material
Ločljivost	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Pretvornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Razmik montažnih odprtín	...	60 mm	60 mm
Objektiv	2.8 mm
Vidni kot	98 °
Zaseg IR osvetljave	30 m
Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED)	30 m
Razmerje signal/šum (S/N)	> 56 dB
Vtičnica pomnilne kartice	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Metoda kompresije slike	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Alarmni vhodi / izhodi	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Vgrajen mikrofon, • Vgrajen zvočnik, • Podpora dvosmernega audio • Izhod audio • Detekcija zvoka
Hitrost prenosa glavnega toka	25 sl./s @ 4 Mpx
Mrežni vmesnik	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, • 10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line	6
ONVIF	✓
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 37777 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS
Privzeti naslov IP	192.168.1.108
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC	37777

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porti dostopa prek mobilne aplikacije	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcija aktivnega odvrčanja • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Zasuk slike in zrcalna slika • Detekcija gibanja - maks. 4 konfigurabilna območja - Odkrivanje ljudi • Območja zasebnosti - maks. 4
Napajanje	12 V DC / 550 mA
Poraba moči	≤ 6.6 W @ 12 V DC
Ohišje	Compact - Umetni material
Barva	Bel + Črn	Moder	Oranžen
Razred tesnosti	IP67	IP20	IP30
Vandaloodporna	—
Delovna temperatura	-40 °C ... 60 °C
Teža	0.25 kg	0.026 kg	0.026 kg
Dimenzije	131 x 78 x 97 mm	84 x 67 x 63 mm	Ø 70 x 60 mm
Podpirani jeziki	poljski, angleški
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	SIMET	SIMET
Garancija	3 leta	2 leta	2 leta