

	СТОЙКА ЗА ТЕЛЕВИЗОР ИЛИ МОНИТОР АК. E14X-25	КУЛИ ЗА СЪБИРАНЕ ПУЛТАС	ИМПУЛСНО ЗАХРАНВАНЕ E18E-18S/POWER SUPPLY	АТС МОДУЛ ЗА АГРЕГАТ KU-ATS-10030A Dynamic	ИНВЕРТОРЕН ГЕНЕРАТОР ЗА ТОК KU-181-3000 W Kraft/Dele	ВЪНШНА ВИСОКОСКОРОСТНА ДЪ КАМЕРА SOB-840-10NF-PA - 8.3 Мрп. 4K UHD. 5.6 - 223 mm ДИУИИ	ЗАТЪМНА СКОБА RT-2	ИНТЕЛИГЕНТЕН СЕНЗОРИ ПЕЛКО-ДИНАМИКА ЗА СЪБИРАНЕ ПУЛТАС E14X-25, TIKKA Wi-Fi, Tuya Smart	ТРОЕН ИНТЕЛИГЕНТЕН ПЕЛКО-ДИНАМИКА ЗА СЪБИРАНЕ ПУЛТАС E14X-25, Tuya Smart	КОМПЛЕКТ ЗА СТЕННИ МОНТАЖ USP-130 ЗА ВЪНШНОУСТАНОВКИ ПУЛТАС
3.98 EUR 4.78 EUR	5.76 EUR 6.91 EUR	21.80 EUR 26.16 EUR	273.39 EUR 328.07 EUR	431.75 EUR 518.10 EUR	4464.01 EUR 5356.84 EUR	1.69 EUR 2.03 EUR	9.42 EUR 11.30 EUR	12.80 EUR 15.36 EUR	23.72 EUR 28.46 EUR	
Материал							Поликарбонатна стомана			
Материал									Алуминий	
Брой отвори	2									
Стандарт							ICRIP			
Дължина на лентата							2 m (общ)			
Конектори	2 x Гнездо RJ-45									
Приложение								Съвместна работа с устройствата - включване/изключване	Съвместна работа с устройствата - включване/изключване	
Матрица						11.8" STARVIS™ CMOS				
Широчина на лентата							16 mm			
Захранващо напрежение		100 ... 240 V AC								
Стандарт за монтаж	VESA 75, 100									
Регулиране на ъгъла на изгледа									15° ... 50°	
Честота на изгледа										
Размер на матрицата		50/60 Hz				8.3 Мрп				
Изходно напрежение		20 V DC			230 V AC					
Брой изходящи гнезда					2 бр. - монофазно					
Размер на TV в изходно	10" ... 25"									
Максимално изтегляне на захранващия кабел			1.2 A							
Вградени волтметър										
Товароспособност	15 kg									
Номинално напрежение							100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz		
Номинална мощност			• 12 kW @ 230 V, • 14.5 kW @ 400 V		3000 W					
Мощност		24 W								
Изходна честота					50 Hz					
Разстояние от монтажната повърхност	59 mm									
Диаметър на кабела		Ø 4 ... Ø 7 mm								
Съвместна работа			DV-10020A				BRU-2, BRP-30, BRP-30W, BRP-20W, BRP-30W			
Максимална мощност			15 kW		3300 W		300 W	300 W (за всички изходи)		
Стабилизиране на напрежението					Регулатор (осигурява пълна стабилизация на напрежението)					
Изход		2,1/5.5 mm ъглов конектор								
Изход 12V DC										
Предпазване		Керамично свързване на два Тях коректор RJ45 - Изпълнява изискванията на категорията 6	Оптичен комплект FibreRS							
Номинален ток								max. 10 A	max. 10 A	
Вертикален ъгъл	0° ... 15°									
Брой бутони							1 (сензор)	3		
Обем на двигателя					124.6 cm <sup>3</sup>					
Брой изходи							1	3		
Тип конектор							винтови клемми	винтови клемми		
Максимален ток			• 30 A @ 230 V, • 63 A @ 400 V							
Захранване по хоризонтала	45° ... 45°									
Ток за зареждане на акумулатор			1.5 A							
Ръководи в рамката на едната										
Клас на изолация			F							
Безжълта комуникация							Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n		
Вид двигател					SV152F-3 4 цилиндри, 4-тактов, безжълт, с въздушно охлаждане					
Стартиране на двигателя					Ръчно					
Напо на шум по време на работа					≤ 94 dBA					
Работна температура относителна влажност			15 °C ... 60 °C / ≤ 95 %							
Резолуция						3840 x 2160 - 8.3 Мрп. 4K UHD . 2560 x 1440 - 4 Мрп . 1920 x 1080 - 1080р . 1280 x 960 - 1.3 Мрп . 1280 x 720 - 720р				
Система рязане на гориво					1.1 l/h - 50% използване					
Система за складиране						Прогресиивно				
Вместимост на резервара на гориво					7.5 l					
Индикатор за ниво на гориво										
Обектив										
Ъгъл на изгледа						5.8 - 223 mm				
Оптично увеличаване (Zoom)						63.9° ... 2.0° (данни на производителя)				
Цялостен зом						±40				
Обхват на IR осветителя						±16				
Относителна сигнал/шум (SN)						500 m				
						≥ 55 dB (AGC включено)				
Ибрачни характеристики										
Видов изход										
Скорост на оборотите при претоване						1 Упр / 75 D • 240 % (горизонтал) • 120 % (вертикал)				
Работна температура								20 °C ... 30 °C	20 °C ... 50 °C	
Допустима относителна влажност на околната среда								≤ 80 %	≤ 80 %	
Скорост на въртене ( ръчно управление )						• 0.1 % ... 240 % (горизонтал) • 0.1 % ... 100 % (вертикал)				
Диапазон на въртене по хоризонтала						360° непрекъснат				
Диапазон на въртене във вертикала						30° ... 90°				
Интерфейс RS-485						✓				
Протоколи						Pelco-D, Pelco-P, DH-SID Автоматично разпознаване				
Брой преноси						300				
Коригиращо складиране						✓				
Настройки на маршрут						8				
Метод за компресия на изобра						H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG				

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Понеделник - петък: 8.00-19.00 / Събота: 8.00-14.00

