




|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <a href="#">Black body DS-2TE127-G4A Hikvision</a>                                | <a href="#">TELECAMERA ANTIVANDALO AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H21V3-2812W - 1080p 2.8 ... 12 mm</a> | <a href="#">PANNELLO PATCH POE-16/R19</a>  |
|  |  |                       |   |
|  | 4417.75 EUR<br>5389.65 EUR  | 49.83 EUR<br>60.79 EUR   | 67.26 EUR<br>82.06 EUR   |
| Tensione di uscita                             | ...   | ...  | max. 60 V  |
| Regolazione della temperatura di riferimento   | 5 °C ... 50 °C  | ...  | ...  |
| Numero di ingressi                             | ...   | ...  | 16 unità (RJ-45)   |
| Risoluzione dell'impostazione                  | 0.1 °C  | ...  | ...  |
| Numero di uscite                               | ...   | ...  | 16 unità (RJ-45)   |
| Precisione dell'impostazione                   | ± 0.1 °C  | ...  | ...  |
| Standard                                       | ...   | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL   | ...  |
| Corrente di uscita massima                     | ...   | ...  | 550 mA / Uscita  |
| Stabilità dell'impostazione                    | ± 0.1 °C/h  | ...  | ...  |
| Sensore  | ...   | 1/2.7 " Pixart CMOS  | ...  |
| Processore d'immagine                          | ...   | HTC1080  | ...  |
| Emissività efficace                            | 0.97 ± 0.02   | ...  | ...  |
| Dimensioni dello schermo                       | ...   | 2.1 Mpx  | ...  |
| Dimensione della superficie di riferimento     | Ø 70 mm   | ...  | ...  |
| Alcune caratteristiche                         | Può essere montato su un treppiede - Filetto 1/4"                                 | ...  | Numeri dei pin del connettore RJ-45 <ul style="list-style-type: none"> <li>• DATA 1, 2 e 3, 6</li> <li>• Alimentazione 4, 5 (+) e 7, 8 (-)</li> <li>• Velocità di trasmissione supportata 10 / 100 Mbps</li> <li>• Carico massimo di una porta 550 mA</li> </ul> |
| Temperatura di funzionamento                   | 0 °C ... 40 °C  | ...  | ...  |
| Risoluzione                                    | ...   | 1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL                                     | ...  |
| Protezioni                                     | ...   | ...  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da cortocircuito</li> <li>• Da sovraccarico</li> </ul>  |
| Gamma di illuminazione IR                      | ...   | 30 m   | ...  |
| Spie di segnalazione                           | ...   | ...  | Alimentazione  |
| Regolazione della potenza dell'illuminatore IR | ...   | Automatica   | ...  |

|   |                    |  |                           |
|---|--------------------|--|---------------------------|
| Obiettivo                                   | ...                | 2.8 ... 12 mm, 2 Mpx   | ...                       |
| SAP Code                                    | 315800009          | ...  | ...                       |
| Temperatura di esercizio / umidità relativa | ...                | ...  | -10 °C ... 55 °C / < 95 % |
| Angolo di visione                           | ...                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 88 ° ... 25 ° (dati del costruttore)</li> <li>• 98 ° ... 37 ° (i nostri test)</li> </ul>  | ...                       |
| Costruttore / Marca                         | Hikvision          | ...  | DELTA                     |
| Rapporto segnale/rumore (S/N)               | ...                | > 50 dB  | ...                       |
| Uscita video                                | ...                | 1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - selezionabile con selettore  | ...                       |
| Caratteristiche selezionate                 | ...                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR - Filtro meccanico a infrarossi</li> <li>• D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione</li> <li>• DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine</li> <li>• AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine</li> <li>• Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine</li> <li>• Bilanciamento del bianco automatico</li> </ul> | ...                       |
| Menu dello schermo OSD                      | ...                | ✓  | ...                       |
| Antivandalo                                 | ...                | ✓  | ...                       |
| Grado di protezione                         | ...                | IP66   | ...                       |
| Alimentazione                               | 100 V ... 240 V AC | 12 V DC / 390 mA   | ...                       |
| Consumo di energia                          | ≤ 20 W             | 4.7 W  | ...                       |
| Custodia                                    | ...                | Dome - Metallo   | 1 U Rack 19"              |
| Colore                                      | ...                | Bianco   | ...                       |
| Temperatura di funzionamento                | ...                | -20 °C ... 50 °C   | ...                       |
| Peso  | 1.85 kg            | 0.60 kg  | 0.34 kg                   |
| Dimensioni                                  | 177 x 120 x 120 mm | Ø 120 x 83 mm  | 483 x 44 x 36 mm          |
| Lingue supportate                           | ...                | inglese, cinese, spagnolo, italiano  | ...                       |
| Garanzia                                    | 3 anni             | 2 anni   | 3 anni                    |