

	IP KAMERA APTI-AI401VA21-28W - 4 Mpx 2.8 mm	PĀRNĒSĀJAMA ELEKTROSTACIJA TRAVEL-POWERBOX-OPTI-600 230 Wh 300 W VOLT Polska
		
	387.24 DKK 468.56 DKK	1733.95 DKK 2098.08 DKK
Standarts	TCP/IP	...
Sensors	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Matricas izmērs	4 Mpx	...
Akumulatora tilpums	...	230 Wh (20.8 Ah / 11.1 V)
Maksimālā slodzes jauda	...	300 W
Ieeju skaits	...	1 gab.
Izeju skaits	...	9 gab.
Strāvas padeves ieeja	...	1 gab. Ligzda 5.5/2.1, 12 ... 24 V DC / 5.5 A (akumulatora uzlāde)
Izšķirtspēja	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p	...
Objektīvs	2.8 mm	...
Redzamības leņķis	• 89 ° (ražotāja dati) • 92 ° (mūsu pārbaudes)	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	30 m	...
Atmiņas kartes ligzda	—	...
Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	—	...
Audio	• Ārējā mikrofona ieeja, • Audio signāla pārraide tīklā • Atbilst AAC standartam	...
Galvenās straumes pārraides ātrums	25 kadru nomainās ātrums @ 4 Mpx	...
Tīkla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Barošanas ieejas	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 gab. AC - Barošanas ligzda, Universāli (ar zemēšanas spaili un bez), 2 x 230 V / 50 Hz (tīra sinusoida), • 3 gab. DC1 - Ligzda 5.5/2.1, 3 x 12 V / 3 A, • 1 gab. DC2 - Automašīnas cigarešu piepīpētāja ligzda, 12 V / 8 A, • 1 gab. USB-C, PD2.0 max. 18 W (5, 9, 12, 15, 20 V / 3 A Auto), • 2 gab. USB-A, 2 x 5 V / 2.4 A
Tīkla protokoli	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP	...
Aizsardzība	...	<ul style="list-style-type: none"> • Īsslēgums • Pārslodze • Pārspriegums • Pret pārmērīgu izlādi • Temperatūra
WEB Server	Iebūvēts	...
Maksimālais on-line lietotāju skaits	10	...
ONVIF	✓	...
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulators Li-Ion • Liels, salasāms un izgaismots LCD displejs • Ātras piekļuves darbības poga • Iebūvēts baltās gaismas izgaismotājs (LED) 2 W - apgaismojuma spilgtuma kontrole (3 līmeņu) + SOS • Iebūvēts ventilators • Akumulatora uzlāde ≥ 800 cikli • Automātiska izslēgšana

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • Inteliģenta attēla analīze : ielaušanās • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • Flicker Control - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • Kustības atklāšana • Privātuma zonas - maks. 3 • Horizontāls attēla spoguļattēls • Dienas/nakts režīms - konfigurējams • Sharpness - Attēla kontūru asums • Taustiņš RESET - uz kabeļa 	...
Pieklūve mobilajam telefonam	<ul style="list-style-type: none"> Ports: 80 vai pieklūve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija BitVision • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija BitVision 	...
Default adrese IP	192.168.1.168	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / admin Administratorsa parole nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	...
Pārlūka piekļuves porti	80	...
Uzlādes laiks (līdz 100% līmenim)	...	4 ... 5.5 h
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	80	...
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	80	...
Darba temperatūra	...	0 °C ... 35 °C
ONVIF ports	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Galvenā plūsma rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Blakus plūsma 	...

Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 300 mA 	<ul style="list-style-type: none"> • 19 V DC / 3 A (komplektā strāvas adapteris) • 12 ... 24 V DC / 5.5 A - Automašīnas iedegļa spraudnis (komplektā vads) • 13 ... 24 V DC - Saules bateriju panelis 60 ... 100 W (komplektā vads)
Patērētā jauda	≤ 3.6 W	...
Korpuss	Dome, Metāla	...
Krāsa	Balts	...
Aizsardzības klase	IP67	...
Darba temperatūra	-20 °C ... 60 °C	...
Svars	0.47 kg	2.75 kg
Izmērs	Ø 96 x 91 mm	230 x 120 x 200 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu, bulgāru, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, vācu, portugāļu, krievu, turku, itāļu	...
Ražotājs / Marka	APTI	VOLT Polska
Garantija	2 gadi	2 gadi