



	SEPARATOR VIDEO D-SEP/HD-4	DOSTOPNA TOČKA +ROUTER RG-M32 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mbps + 2402 Mbps REYEE
		
	30.37 CAD 30.37 CAD	221.87 CAD 221.87 CAD
Razpon frekvence	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2.4 GHz, • 5 GHz ,
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC 	...
Vrsta naprave	Pasivne	...
Tip antene	...	4x4 MU-MIMO - vgrajeno 4 kosov dual-band <ul style="list-style-type: none"> • 4 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz
Število vhodov	4 kosov Vtičnica BNC	...
Število izhodov	4 kosov Vtičnica BNC	...
Standardi	...	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Vhodna impedanca	75 Ω	...
Izhodna impedanca	75 Ω	...
Galvanska separacija vhodov in izhodov	50 V DC	...
Galvanska ločenost med posameznimi kanali	> 2000 V	...
Hitrost prenosa	...	800 Mbps @ 2.4 GHz + 2402 Mbps @ 5 GHz
Porti LAN	...	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Vmesnik WAN	...	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Port USB	...	—
Indikatorji LED	...	Power / System / Mesh, Indikator signala
Slabljenje	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.37 dB • 11 MHz @ 0.47 dB • 21 MHz @ 0.62 dB • 38 MHz @ 0.93 dB • 42 MHz @ 0.93 dB • 67.5 MHz @ 1.16 dB 	...
DDNS	...	—
Pasovna širina	200 MHz	...
Strežnik DHCP	...	✓

Aktualizacija firmware	...	✓
Zaščita vhodov	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air EFT, IEC 61000-4-4, 40A (5/50ns) Lightning, IEC 61000-4-5, 30A (t _p =8/20µs)	...
Varovala	...	<ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Črna lista • starševska kontrola • skrivališče SSID • Firewall
Načini dela	...	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater • Usmerjevalnik • Access Point • WISP
Vmesnik za upravljanje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracija z uporabo aplikacije Ruijie Reye • Daljinsko upravljanje • Brskalnik WWW
Dostop iz mobilnega telefona	...	Android: Brezplačna aplikacija Ruijie Reye iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija Ruijie Reye
Privzeti naslov IP	...	192.168.110.1
Moč oddajnika	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz

Izbrane značilnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora Wi-Fi 6 - standard, ki nudi višje hitrosti, boljšo zmogljivost v okoljih z visoko intenziteto prometa • OFDMA • Beamforming (TxBF) - tehnologija, ki omogoča oblikovanje snopa radijskih valov v cilju izboljšanja kakovosti povezave z napravami strank, nahajajočimi se dlje stran od vira signala • MU-MIMO - funkcija prenosa z več antenami, ki omogoča povečanje pasovne širine in zanesljivosti povezave s stranko v omrežju • Izravnava obremenitve pasovne širine • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Statični routing • PPPoE • IPTV • Podpora WMM (mehanizem QoS standarda 802.11e) • Podpora VPN : PPTP VPN Server / Client • Orežje za goste - ločeno in varno omrežje za goste • Podpora za tehnologijo Reeye Mesh • Sistemski dnevniki • Tipka RESET • Tipka MESH
Ohišje	...	Umetni material
Napajanje PoE	...	—
Napajanje	—	12 V DC / 2.5 A (v kompletu)
Poraba moči	...	max. 30 W
Delovna temperatura	-20 °C ... 55 °C	-10 °C ... 45 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	5 % ... 95 % (brez kondenzacije)
Teža	0.12 kg	0.66 kg
Dimenzije	103 x 78 x 30 mm	119 x 119 x 200 mm
Proizvajalec / Znamka	DELTA	RUIJIE / REYEE
Garancija	3 leta	3 leta