







	TV VÕI MONITORI KINNITUS ADUX160 ART	LIIMPULGAD LIIMISPÜSTOLILE MCE-434 12 TK	TV VÕI MONITORI KINNITUS BRATECK-ES22-44TP	EKSTENDERI VASTUVÕTJA HDMI-EX-150IR/RX-V4	LAIENDI HDMI+USB-EX-70-4KV2
					
	33.21 EUR 33.21 EUR	3.83 EUR 3.83 EUR	45.62 EUR 45.62 EUR	79.57 EUR 79.57 EUR	178.15 EUR 178.15 EUR
Seadme tüüp	Vastuvõtja	...
Pakend	...	12 tk
HDMI-standard	1.3	...
HDCP	1.4	...
Liimpulga mõõtmed	...	Ø 11 x 150 mm
Protokollid	HDbiT	...
Kinnitusstandard	VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400	...	VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
Toetatavad HDMI-resolutsioonid	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	max. 4K UHD @ 60 Hz
Ekraani suuruste vahemik	32 " ... 80 "	...	32 " ... 55 "
Kandevõime	45 kg	...	35 kg
Kaugus kinnituspinnast	65 ... 350 mm
Värv	Must	Läbipaistev	Must
Kalde reguleerimine	0 ° ... 15 °	...	-10 ° ... 10 °
Horisontaalne pööramine	-40 ° ... 40 °	...	—
Ekraanitasandi pööramine	—	...	—
Maksimaalne edastuskaugus	<ul style="list-style-type: none"> • 120 m @ 1080p - UTP kat. 6. • 100 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 80 m @ 1080p - UTP kat. 5 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 m - UTP kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD (tootja andmed) • 70 m - UTP kat. 5e @ 1080p (meie testitulemused) • 20 m - UTP kat. 5e @ 4K UHD (meie testitulemused) • 60 m - UTP kat. 6 @ 4K UHD (meie testitulemused)
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Seadme abil on võimalik pikendada USB 2.0 porti, näiteks salvesti juhtimisel hiire kasutamiseks • Toetab KVM funktsiooni, • Võrgusalvesti (HDR10) tugi • HDMI-signaali teisendamine saatjas • Võrgusalvesti (EDID) tugi • ESD kaitse
Tootja / mark	ART	...	BRATECK
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • TV/monitori libisemisvastane blokeering • Kaheharuline disain garanteerib stabiilsuse ja ohutuse • Paigaldust lihtsustab sisseehitatud vesilood • Komplektis : Seinapistikud, Poldid 	<ul style="list-style-type: none"> • Universaalsed liimpulgad liimpüstolile • Palju kasutusvõimalusi 	Reguleeritav riivli kõrgus vahemikus 60 cm	<ul style="list-style-type: none"> • IR-signaalikandja sagedus : 20 ... 60 kHz • Edastuskiirus (Baudrate) : 18 Mbps • Kaitsmed : välgukaitse, Ülepinge, ESD 	<ul style="list-style-type: none"> • Väga hea kujutise kvaliteet ilma tihendusest tingitud moonutusteta, • Video edastamises puuduvad viivitused, • Hiire töös ei ole viivitusi • Mõeldud pidevaks kasutamiseks ööpäevaringselt
Toitevarustus	5 V DC / 1 A - (toiteadapter kaasas)	5 V DC / 1 A - 2 tk (kaasas)
Õige voolutarve	3 W	...
Lubatud suhteline niiskus	0 % ... 90 % (mittekondenseeruv)
Töötemperatuur	0 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C
Kaal	4.25 kg	0.014 kg (üksik element)	12 kg	0.146 kg	0.12 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Mõõtmed	635 x 420 x (65 ... 350) mm	...	1170 ... 1470 x 600 x 400 mm	97 x 94 x 24 mm	85 x 75 x 20 mm - Saatja või vastuvõtja mõõtmed
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00