



	<a href="#">IP-KAAMERA IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S3 TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">MOBIILNE IP-KAAMERA ATE-CAM-IPC680 - 1080p 2.8 mm AUTONE</a>
		
	408.46 EUR 408.46 EUR	59.55 EUR 59.55 EUR
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " CMOS
Maatriksi suurus	5 Mpx	2.1 Mpx
Signaali-müra suhe	...	≥ 58 dB
Resolutsioon	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p
Skaneerimissüsteem	Progressiivne	...
Lääts	2.8 mm	2.8 mm
Vaatenurk	• 97 ° (tootja andmed) • 93 ° (meie testitulemused)	93 °
Infrapunavalgustuse katvus	≤ 30 m	15 m
Valge LED-valgusti võimsus	≤ 30 m	...
Kasutajale vaikimisi määratud parool	...	admin / -
Min. valgustus	0.003 Lux / F1.0 (värv)	...
RS-485 liides	—	—
Mälukaardipesa	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)	—
Kujutise pakkimisviis	AI H.265 / AI H.264 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265 / H.264
Häiresisendid/-väljundid	1 / 1	—
Heli	• Välise mikrofoni sisend, • Sisseehitatud mikrofoni, • Heliväljund, • Sisseehitatud kõlar, • Kahesuunalise helistriimi tugi, • Helituvastus	—
Põhivoo kaadrisagedus	• 20 kaadrit/s @ 5 Mpx • 25 kaadrit/s @ 4 Mpx	...
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T - M12, 6-pin pesa - Kood A
Võrguprotokollid	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	Sisseehitatud	...
Maks. online kasutajate arv	20	...
ONVIF	20.12	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Tasuta äpp <a href="#">DMSS</a>	—
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.108	Information on the camera and packaging label
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...
Veebilehitseja pääsupordid	80, 37777	8899
PC-kliendi pääsupordid	37777	8899
Mobiilkliendi pääsupordid	37777	...
ONVIF-port	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 3D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine</li> <li>• ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine</li> <li>• SSA (Smart Scene Adaptive) - nutikas kaadri kohandamine</li> </ul> säritusparameetrite automaatse reguleerimise teel eesmärgiga saavutada parem kujutis <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine</li> <li>• Full Color - värviline kujutis öösel</li> <li>• Autom. valge tasakaal</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• Liikumistuvastus</li> <li>• Kohandatavad privaatsustsoonid</li> <li>• Mirror - peegelkujutus</li> <li>• Valgus- ja helihäire</li> <li>• Aktiivse heidutuse funktsioon</li> <li>• Sisseehitatud valge LED-valgustus</li> <li>• SMD 3.0 - selliste objektide otsimine, mis klassifitseeritakse kui inimene või mootorsõiduk</li> <li>• IVS-analüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, kaadri muutumine, Helituvastus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liikumistuvastus</li> <li>• Autom. valge tasakaal</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• BLC - taustvalguse kompenseerimine</li> </ul>
Toitevarustus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 610 mA</li> </ul>	12 V DC
Voolutarve	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 8.8 W @ PoE</li> <li>• max. 6.5 W @ 12 V</li> </ul>	...
Korpus	Dome - Metall	Mini, Metall
Värv	Valge + Must	Must
Kaitsme klass	IP67	IP67
Vandaalikindel	—	...
Töötemperatuur	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 70 °C
Kaal	0.76 kg	0.32 kg
Mõõtmed	Ø 122 x 111 mm	86 x 68 x 68 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Saadaolevad keeled	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, vene, portugali, rumeenia, türgi, ukraina, ungari, itaalia	poola, inglise, bulgaaria, soome, prantsuse, kreeka, heebrea, hispaania, saksa, portugali, vene, rumeenia, türgi, ungari, itaalia
Tootja / mark	DAHUA	AUTONE
Garantii	3 aastat	2 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00