



	SWITCH POE DS-3E0326P-E/M(C) 24-PORTOS SFP Hikvision	KÁBEL RCA-2X2.6
		
	1000.00 PLN 1270.00 PLN	1.47 PLN 1.87 PLN
Szakaszon	...	100 m . A megadott ár 1m egységre vonatkozik teljes tekercs vásárlása esetén
Belső vezetőér	...	2 x (10 x Ø 0.12 mm Cu Drót)
LAN portok	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100 Base-T (24 x PoE (802.3af/at)), • 1 x Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) port - Uplink, • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink 	...
Külső szigetelés	...	2x Ø 2.5 mm PVC
Árnyékolás	...	PVC
Fonatolt réteg	...	Cu Drót
Burkolat színe	...	Fekete
Adatátvitel sebessége	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps - 24 LAN & PoE portok, • 1000 Mbps - Combo: RJ45/SFP - Uplink, • 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45 (Uplink) 	...
Maximális kimeneti teljesítmény	30 W / PoE port	...
Maximális összteljesítmény	230 W	...
MAC címek táblázata	8k	...
Vezérlés	—	...
Üzemmódok	<ul style="list-style-type: none"> • Extend - 17 ... 24 portok : 300 m, 10 Mbps @ 5e, 6 UTP • Port Isolation - 1 ... 24 portok • Watchdog PoE - 1 ... 24 portok 	...
LED dióda	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, G1/G1-F, G2	...

Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • Magas prioritású portok : 1 ... 8 portok - Videó sugárzáshoz dedikált • Intelligens PoE táplálás vezérlés - az eszköz szabályozza az energiafogyasztást az egyes portokon • PoE tápellátás üzemmód : A készülék 8-pines áramellátást szolgál ki - vezetékek 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-) • Port szigetelés • Watchdog funkció • Falra szerelhető • Rack 19" szekrénybe beépíthető 	• Árnyékolt kábel
Tanúsítvány	CE, RoHS, FCC, WEEE, REACH	...
Védelmek	Túlfeszültség 6 kV	...
Borítás	Fém, Desktop	...
Táplálás	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Energiafogyasztás	max. 250 W	...
Működési hőmérséklet	0 °C ... 45 °C	...
Súly	2.3 kg	...
Méret	335 x 226 x 45 mm	...
Gyártó / Márka	Hikvision	...
SAP Code	301802544	...
Garancia	3 év	2 év