




	DOZĂ DUBLĂ ÎNGROPATĂ P-2X60-D SIMET	SUPORT CAMERĂ PFA731 DAHUA	NVR DHI-NVR1108 8 CANALE DAHUA
			
	1255.77 HUF 1494.37 HUF	11538.46 HUF 13730.77 HUF	63461.54 HUF 75519.23 HUF
Număr de posturi	2
Standard	TCP/IP
Diametru sistem de prindere	...	Ø 92 mm	...
Indice protecție IP	IP30
Compatibil cu camerele	...	DAHUA - documentația poate fi descărcată mai jos.	...
Material	...	Aluminiu	...
Distanță de la suprafața de montare	...	41 mm	...
Rezoluții suportate	8 @ 1920 x 1080 px, 8 @ 1280 x 720 px, 8 @ 704 x 576 px
Ieșiri video	1 buc. HDMI 1 buc. VGA
Suport audio	8 Canale - Semnal audio de la camere pe cablu separat
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Îngropată pentru montaj în pereți de rigips • construcție rigidizată • temperatură de aprindere : 960 °C • Clasa V0 • 2 x 4 puncte de fixare • 4 Șuruburi pentru montaj, 4 șuruburi speciale pentru montarea în perete, 2 limitatoare pentru cabluri - în set
Intrări audio	1 buc. RCA - Intrare pentru microfon extern
Material	fără halogeni, neinflamabil
Culoare	Albastru	Alb	...
Ieșiri audio	1 buc. RCA
Distanța dintre orificiile de prindere	60 mm
Tip compresie video	H.264 / MJPEG

Viteza max. totală a ratei cadrelor	200 cadre/s @ 1920 x 1080 px, 200 cadre/s @ 1280 x 720 px, 200 cadre/s @ 704 x 576 px
Nr. HDD suportate	1 x 4 TB SATA
Moduri de înregistrare	Manual, detecție mișcare, program
Protocoale de rețea	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), SNMP, P2P, ONVIF 2.3
Backup pe suporturi externe	Backup pe dispozitiv de stocare USB (pendrive, hard-discul extern)
Vizualizarea live a imaginii pentru 4 camere	2 @ 1080p 4 @ 720p
Vizualizarea live a imaginii, segmentată pentru mai mult de 4 camere	8 @ Stream auxiliar (Extra stream)
Redare înregistrări	2 @ 1080p 4 @ 720p
Căutarea și redarea înregistrărilor	Căutare înregistrare după dată/oră și tipul de eveniment. Redare: înainte, înapoi, mai repede, mai încet Căutare avansată (rezoluție 1 secundă) Redare sincronă a tuturor canalelor, funcție Smart Search
Funcții de rețea	Suport complet rețea, Copiere a înregistrărilor de la distanță, Web server inclus max. 128 utilizatori on-line
Bitrate	max. 56 Mbps

Acces de pe telefonul mobil	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS Sunt disponibile și variante comerciale ale aplicațiilor mobile: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus
Intrări/ieșiri de alarmă	—
Control PTZ	Camere IP Speed Dome
Detecție mișcare	22 x 18 zone de detecție a mișcării - după detecția mișcării înregistrarea va porni doar pentru camera ce a detectat
Suport pentru mouse	✓
Telecomandă inclusă	—
Alimentare	12 V DC / 2 A
Greutate	0.086 kg	0.23 kg	0.46 kg
Dimensiuni	143 x 71 x 63 mm	Ø 92 x 41 mm	206 x 205 x 44 mm
Meniu în limbile	engleză, poloneză
Țară de origine	China
Producător	SIMET	DAHUA	DAHUA
Garanție	2 ani	3 ani	3 ani