




	TELEVIZORIAUS ARBA MONITORIAUS LAIKIKLIS AX-FLEXI-42	INKARAS SU KILPINIU KABLIU KH-12/8X120	PRIEIGOS KONTROLERIS PR311SE-BK ROGER
			
	7.18 USD 8.69 USD	1.04 USD 1.26 USD	117.21 USD 141.82 USD
Kortelių palaikymas	Unique EM 125kHz
Nuotolinių kortelių nuskaitymo nuotolis	max. 15 cm
Integruota klaviatūra	—
Medžiaga	...	Inkaras - Polipropilenas Sraigtas - Cinkuotas plienas	...
Tvirtinimo standartas	VESA 75, 100, 200 x 100, 200
Ryšys	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • RACS (Roger)
Gręžimo skersmuo	...	12 mm	...
Inkaro ilgis	...	60 mm	...
TV dydis coliais	13 " ... 42 "
Pasirinktos autonominio režimo savybės	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 indeksuotų naudotojų • Bendradarbiavimas su XM-2 tipo I/O išplėtimo moduliu (Visiškai automatinis režimas)
Krovumas	25 kg
Sraigtas	...	90 mm (L)	...
Atstumas nuo montavimo paviršiaus	56 ... 230 mm nuo sienos
Sraigto dydis	...	Ø 8 x 90 mm	...
Spalva	Juoda
Vertikalusis posvyris	-5 ° ... 15 °
Horizontalusis posūkis	Reguliuojamas dviem šarnyrais, po -90 ° ... 90 ° kiekvienu iš jų
Rotacija ekrano plokštumoje	—

Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Išorinio papildomo skaitiklio prijungimo galimybė (abipusė perėjimo kontrolė), • 3 programuojamos įvesties linijos NO/NC, • 2 programuojamos tranzistoriaus išvestys 1A, • Viena programuojama perdavimo išvestis 1.5A/30V, • Durų režimai (Normalus, Užblokuotas, Atblokuotas ir Sąlyginai Atblokuotas), • Komunikacijos magistralės laisvai pasirenkama topologija, • Papildomų naudotojų, "svečias" tipo, kiekviename kontrolės įtaise atskirai apibrėžtų, • Suderinimas su signalizacijos sistema per we/wy linijas ,
Maitinimas	10 ... 15 V DC
Vidutinis srovės suvartojimas	50 mA
Darbo temperatūra	-25 °C ... 60 °C
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	10 ... 95 % (be kondensacijos)
Svoris	1.15 kg	...	0.18 kg
Matmenys	220 x 220 x (56 ... 230) mm	...	152.5 x 46 x 23 mm (Standartinis korpuso padėklas) 152.5 x 46 x 35 mm (Storesnis korpuso padėklas)
Gamintojas / Markė	ROGER
Garantija	2 metai	2 metai	3 metai