


| | LED-STREIFEN LED60A-12V/14.4W-WW/5M 5 m - 3000 K | KLEMMSTECKER BNC-W/CRIMP-RG59*P10 | NÄHERUNGSKARTE RFID ATLO-114N | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm) - 5 Mpx Hikvision | RAD MIT BREMSE A19-K*P2 ZUM RACK-KASTEN | KAMERA-HALTERUNG DS-1272ZJ-110B(BLACK) Hikvision |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |  |  |  |
| | 4.75 EUR 5.65 EUR | 4.28 EUR 5.09 EUR | 0.58 EUR 0.69 EUR | 118.78 EUR 141.35 EUR | 11.80 EUR 14.04 EUR | 51.74 EUR 61.57 EUR |
| Standard | ... | ... | Unique EM 125kHz | ... | ... | ... |
| Länge des Bands | 5 m | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kompatibilität | ... | ... | EM4100/4102 | ... | ... | ... |
| Nennspannung | 12 V DC | ... | ... | ... | ... | ... |
| Abstand der Montageöffnungen | ... | ... | ... | ... | ... | • 87 mm, • 83.5 mm |
| Programmiermöglichkeit der Seriennummer (ID) | ... | ... | — | ... | ... | ... |
| Standard | ... | ... | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS | ... | ... |
| In der Verpackung | ... | 10 Stk. Angegebener Preis pro Verpackung | ... | ... | 2 Stk. Angegebener Preis pro Verpackung | ... |
| Speichermöglichkeit im internen Speicher | ... | ... | — | ... | ... | ... |
| Sensor | ... | ... | ... | Progressive Scan CMOS | ... | ... |
| Aufdruck der Seriennummer | ... | ... | ✓ | ... | ... | ... |
| Rad-Durchmesser | ... | ... | ... | ... | 70 mm | ... |
| Matrixgröße | ... | ... | ... | 5.0 Mpx | ... | ... |
| Anzahl der Öffnungen | ... | ... | ... | ... | ... | 2 oder 3 |
| Verbindungstyp | ... | BNC Gerader Stecker | ... | ... | ... | ... |
| Maximales Kastengewicht | ... | ... | ... | ... | 250 kg | ... |
| Durchmesser der Halterung | ... | ... | ... | ... | ... | Ø 110 mm |
| Befestigung der Anschlüsselemente | ... | Klemmen | ... | ... | ... | ... |
| Passend für Kameras | ... | ... | ... | ... | ... | Hikvision |
| Schirm-Befestigung | ... | Klemmen | ... | ... | ... | ... |
| Material | ... | ... | ... | ... | Metall / Plastik | ... |
| Anzahl der Dioden | 60 Stk. / 1 m | ... | ... | ... | ... | ... |
| Ader-Befestigung | ... | Eindrücken | ... | ... | ... | ... |
| Anwendung | Für die Innenanwendung | ... | ... | ... | ... | ... |
| Bestimmung | ... | Konzentrisches Kabel | ... | ... | ... | ... |
| Energie-Klasse | G | ... | ... | ... | ... | ... |
| Distanz von der Montageoberfläche | ... | ... | ... | ... | ... | 118 mm |
| Kabeldurchmesser | ... | max. 7.0 mm | ... | ... | ... | ... |
| Impedanz | ... | 75 Ω | ... | ... | ... | ... |
| Arbeitstemperatur | -25 °C ... 50 °C | ... | ... | ... | ... | ... |
| Material | ... | Metall | ... | ... | ... | Aluminium |
| Beispielanwendung | ... | • RG59 • YWDX | ... | ... | ... | ... |
| Ausgewählte Eigenschaften | ... | • Breites Frequenzband • Korrosionsbeständigkeit | • Seriennummer-Format : 8H10D + WEG24A, • Reichweite : ~ 15 cm, • TK-4100 Chip | ... | ... | ... |
| Auflösung | ... | ... | ... | • AHD / HD-TVI : 2560 x 1944 - 5 Mpx , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 4 Mpx , • HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p , • CVBS : 960 x 576 - 960H | ... | ... |
| Objektiv | ... | ... | ... | 2.8 mm | ... | ... |
| Sichtwinkel | ... | ... | ... | • 98 ° (Herstellerangaben) • 95 ° (unsere Testergebnisse) | ... | ... |
| Reichweite des IR-Beleuchters | ... | ... | ... | 60 m | ... | ... |
| Einstellung der IR-Beleuchter-Kraft | ... | ... | ... | Automatik | ... | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| Video-Ausgang | ... | ... | ... | 1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, BNC Steckdose | ... | ... |
| OSD-Bildschirmenü | ... | ... | ... | Das OSD-Menü ist via Recorder verfügbar | ... | ... |
| Ausgewählte Funktionen | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • WDR ≥ 130 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • EXIR - Technologie hoch-effektiver Infrarot-Dioden, die die gesamte Szene gleichmäßig beleuchten, sowohl den zentralen Punkt als auch die Ecken • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • Mirror - Spiegelung des Bilds • BLC - Rücklichtkompensierung (Hintergrundbeleuchtung) • AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung • Automatischer Weißabgleich • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen | ... | ... |
| Energieversorgung | ... | ... | ... | 12 V DC / 480 mA | ... | ... |
| Stromverbrauch | 14.4 W / 1 m | ... | ... | ≤ 5.8 W | ... | ... |
| Gehäuse | ... | ... | ... | Compact, Metall + Plastik | ... | ... |
| Farbe | Ciepły biały - 3000 K | ... | ... | Weiß + Schwarz | ... | Schwarz |
| Dichtheitsklasse | ... | ... | ... | IP67 | ... | ... |
| Arbeitstemperatur | ... | ... | ... | -40 °C ... 60 °C | ... | ... |
| Gewicht | 0.07 kg | 0.007 kg | 0.008 kg | 0.57 kg | 0.4 kg | 1.364 kg |
| Maße | 10 x 1.5 mm | Ø 14 mm x 30 mm | 86 x 54 x 2 mm | 217 x 87 x 80 mm | ... | 180 x 123 x 228 mm |
| Unterstützte Sprachen | ... | ... | ... | Englisch | ... | ... |
| Hersteller/Marke | ... | ... | ATLO | Hikvision | ... | Hikvision |
| SAP Code | ... | ... | ... | 300510468 | ... | 302702308 |
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00