

	<a href="#">VIDEO TRANSFORMATORIUS TR-1D*P2</a>	<a href="#">IP GREITASUKĖ LAUKO KAMERA DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5) ACUSENSE 3.7 Mpx 4 mm Hikvision</a>	<a href="#">PRIEIGOS KONTROLERIS ASC3202B DAHUA</a>	<a href="#">BENDRAAŠIS KABELIS TCC-113-TRISHIELD/300</a>
				
	31.05 SEK 37.57 SEK	4530.01 SEK 5481.31 SEK	5702.93 SEK 6900.55 SEK	4.33 SEK 5.24 SEK
Aptarnaujamų perėjimų skaičius	...	...	2	...
Palaikymas	...	...	Bendradarbiavimas su prieigos kontrolės sistemomis	...
Jutiklis	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...	...
Matricos dydis	...	4 Mpx	...	...
Atkarpoje	...	...	...	<b>300 m . Nurodyta kaina už 1m išigyjant visą ritinį</b>
Pakuotėje	<b>2 vnt. Nurodyta kaina už pakuotę</b>	...	...	...
Aptarnaujamų skaitytuvų skaičius	...	...	• 2 vnt. RS-485, • 2 vnt. Wiegand	...
Vidinė gysla	...	...	...	Ø 1.13 mm Cu Viela
Darbas su akumuliatorium	...	...	—	...
Dielektrikas	...	...	...	Ø 4.8 mm (supuotas fiziškai)
Ekranas	...	...	...	Dvigubas Al/PET
Rezoliucija	...	2560 x 1440 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...	...
Objektyvas	...	4 mm	...	...
Matymo kampas	...	89 °	...	...
Apypinas	...	...	...	144 x 0.12 mm Al viela / PET
Išorinis apvalkalas	...	...	...	Ø 6.8 mm PVC
Ryšys	...	...	• 3 x RS-485, • 2 x Wiegand 34/26, • 1 x Ethernet 10 / 100 Mbps (RJ-45)	...
Standartas	• AHD - 8 Mpx 4K UHD, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC	TCP/IP	...	...
Apvalkalo spalva	...	...	...	Balta
Įrenginio tipas	Pasyvusis	...	...	...
Optinis priartinimas	...	—	...	...
Impedansas	...	...	...	75 Ω
Kanalų skaičius	1	...	...	...
Skaitmeninis priartinimas	...	x 16	...	...
Ekranavimo efektyvumas	...	...	...	> 95 dB
IR apšviestuvo aprėptis	...	—	...	...
Baltos spalvos LED apšviestuvo aprėptis	...	30 m	...	...
Signalotriukšmo santykis (S/N)	...	> 52 dB	...	...
Video išvestis	...	—	...	...
Tinklo protokolai	...	...	P2P, IPv4, DNS, DDNS, TCP, UDP, ONVIF CGI	...
Sukimosi greitis iš anksto nustatytuose režimuose	...	60 °/s (horizont.) 50 °/s (vertikal.)	...	...
Darbo režimas	...	...	• Pagrindinis valdymo režimas • Antraeilis valdymo režimas	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Video perdavimo nuotolis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 m @ 720p - UTP 5e kat.</li> <li>• 150 m @ 1080p - UTP 5e kat.</li> <li>• 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP 5e kat.</li> </ul>	...	...	...
Įv./išv. įtampa 75Ω (CVBS)	1 Vpp	...	...	...
Sukimosi greitis (rankinis valdymas)	...	0.1 °/s ... 60 °/s (horizont.) 0.1 °/s ... 50 °/s (vertikal.)	...	...
Horizontaliojo posūkio kampas	...	350 ° - Galvutės sukimasis su apribota riba	...	...
Vertikaliojo posūkio kampas	...	0 ° ... 90 °	...	...
RS-485 sąsaja	...	—	...	...
Išankstinių nustatymų skaičius	...	300	...	...
Laido silpninimas 100m ilgyje	...	...	...	6.2 dB @ 50 MHz 9.1 dB @ 230 MHz 14.1 dB @ 470 MHz 19.2 dB @ 860 MHz 20.2 dB @ 1000 MHz 24.8 dB @ 1350 MHz 28.1 dB @ 1750 MHz 31.8 dB @ 2000 MHz 32.7 dB @ 2150 MHz
Horizontalusis skenavimas	...	✓	...	...
Judėjimo trasos nustatymas	...	8	...	...
Slopinimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.43 MHz @ 0.43 dB</li> <li>• 11 MHz @ 0.65 dB</li> <li>• 21 MHz @ 0.93 dB</li> <li>• 38 MHz @ 1.54 dB</li> <li>• 42 MHz @ 1.90 dB</li> <li>• 67.5 MHz @ 2.10 dB</li> </ul> Pateiktas slopinimas liečia du sujungtus su savimi įrenginius	...	...	...
Vaizdo glaudinimo metodas	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
CMRR (dB @ 5MHz)	60 dB	...	...	...
Aliarmo įvestys/išvestys	...	1 / 1	2 / 2	...
Bendraašės jungties impedansas	75 Ω	...	...	...
Simetrinės jungties impedansas	100 Ω	...	...	...
Bendraašės jungties tipas	BNC Kištukas su laidu 0.09 m	...	...	...
Simetrinės jungties tipas	Kabelių gnybtai	...	...	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įvestis išoriniams mikrofonui,</li> <li>• Audio išvestis</li> <li>• Integruotas garsiakalbis</li> <li>• Garso detekcija</li> <li>• Dvikrypčio audio srauto palaikymas</li> <li>• Triukšmo mažinimas</li> </ul>	...	...
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	...	25 kps @ 3.7 Mpx	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Pagrindinės savybės	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 durų naudojimas (2x durų jutiklis, 2x išėjimo mygtukas, 2x pavojaus linija, 2x spyna)</li> <li>• 1000 indeksuotų naudotojų</li> <li>• Aptarnavimas iki 3000 pirštų atspaudų</li> <li>• Atmintis 5000 kortelių RFID</li> <li>• Palaiko iki 300 000 įrašų saugojimą</li> <li>• 128 laikinų grafikų</li> <li>• Identifikavimo režimai : Kortelė RFID, nuotolinė prieiga, PIN, Piršto antspaudas - Bet kokia aukščiau nurodytų kombinacija</li> <li>• Antisabotažinės apsaugos priemonės</li> <li>• Automatinis aliarmo pranešimų perdavimas (*SmartPSS*) arba įvedus kodą, kortelę arba piršto atspaudą, apibrėžiamo kaip durų priverstinis atidarymas</li> <li>• Durų atidarymo laiko skaitiklis su galimybe siųsti pavojaus signalą viršijus nustatytą vertę</li> <li>• Garsinis signalas - Buzzer</li> <li>• Baltas sąrašas, Juodasis sąrašas</li> <li>• Integruotas žiniatinklio serveris</li> <li>• Programinės įrangos atnaujinimas per tinklą</li> <li>• Stebėjimas ir konfigūravimas per tinklą - aplikacija SmartPSS Lite</li> <li>• Maitinimo išvestis 12 V DC / 1 A - maitinimo į spyną priedimas</li> <li>• Techninės įrangos įvesties / išvesties prievadų konfigūravimo ir konfigūracijos schemų eksporto aptarnavimas</li> <li>• ONVIF atitiktis</li> </ul>	...
Tinklo sąsaja	...	10/100 Base-TX (RJ-45)	...	...
WEB Server	...	Integruotas, NVR atitiktis	...	...
Maks. on-line vartotojų skaičius	...	20	...	...
ONVIF	...	✓	...	...
Atminties kortelės lizdas	...	Micro SD kortelių iki 512GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)	...	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	Portas: 8000 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Nemokama programa <a href="#">Hik-Connect</a>	...	...
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	...	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant	...	...
Numatytas adresas IP	...	192.168.1.64	...	...
Prieigos portas per www	...	80	...	...
Mechaninio atsparumo klasė	...	...	IK06	...
Prieigos portas per programą į PC	...	Portas: 8000 arba prieiga per debesį - aplikacija iVMS-4200	...	...
Prieigos portas per mobiliąją programą	...	8000	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Darbo temperatūra	-10 °C ... 55 °C	...	-10 °C ... 55 °C	...
ONVIF prievadas	...	80	...	...
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	< 95 %	...	5 % ... 95 % (be kondensacijos)	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagrindinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Pagalbinis srautas : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...	...
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas</li> <li>• 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija</li> <li>• ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas</li> <li>• F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija</li> <li>• BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas</li> <li>• Išmintinga nustatymo sistema 3D</li> <li>• Konfigūruojamos privatumo zonos - 24</li> <li>• Judesio detekcija</li> <li>• Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas</li> <li>• Konfigūruojami: ryškumas, kontrastas, saturacija</li> <li>• AGC - Automatinis vaizdo stiprinimo reguliavimas</li> <li>• Automatinis baltumos balansas</li> <li>• Parking action - kameros nustatymas į tam tikrą padėtį arba tam tikros elgsenos įjungimas nesant operatoriaus aktyvumo nustatytą laiko tarpą</li> <li>• Aptarnavimas NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Pažangi vaizdo analizė : linijų peržengimas, įsibrovimas, įėjimo/išėjimo į plotą nustatymas, žmonių ir transporto priemonių klasifikacija, atmetas/trūkstantis objektas, veido detekcija - veido nuotraukų darymo pažangios funkcijos - vienu metu aptinka iki 5 veidų</li> </ul>	...	...
Maitinimas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 3.33 A (komplekte - maitinuvas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 2.5 A</li> <li>• PoE (802.3at)</li> </ul>	...
Galios suvartojimas	...	≤ 14 W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 2 W (standby)</li> <li>• max. 20.4 W @ 12 V (darbas)</li> <li>• max. 14.4 W @ PoE (darbas)</li> </ul>	...
Korpusas	...	Speed Dome, Plastikinis	Plastikas (PC + ABS)	...
Spalva	...	Balta + Juoda	Balta	...
Darbo temperatūra	...	-30 °C ... 65 °C	...	...
Sandarumo klasė	...	IP66	...	...
Svoris	0.018 kg	1.13 kg	0.72 kg	...
Matmenys	16 x 15 x 43 mm	179 x 120 x 182 mm	186 x 186 x 58 mm	...
Aptarnaujamos kalbos	...	lenkų, anglų	...	...
Gamintojas / Markė	...	Hikvision	DAHUA	...
SAP Code	...	327000671	...	...
Garantija	Tvermės laiko garantija (Lifetime)	3 metai	3 metai	2 metai