



	NAPAJALNI ADAPTER IZMENIČNE NAPETOSTI AWT-682 PULSAR	DOSTOPNA TOČKA UNIFI- U6-LITE UBIQUITI
		
	205.65 DKK 205.65 DKK	1054.81 DKK 1054.81 DKK
Vrsta napajalnika	Transformiranje	...
Električna napetost	230 V AC	...
Razpon frekvence	50 Hz	2.4 GHz / 5 GHz
Izhodna napetost	<ul style="list-style-type: none"> • 18 V AC, • 20 V AC 	...
Tip antene	...	2x2 MIMO, 2.4 GHz - 2.8 dBi / 5.0 GHz - 3 dBi, Integrirana - 2 x Vsesmetna antena
Maksimalna zmogljivost	<ul style="list-style-type: none"> • 3.3 A @ 18 V AC, • 3 A @ 20 V AC 	...
Okoljski razred	II	...
Razred tesnosti	IP43	...
Moč napajalnika	60 VA	...
Namembnost	<ul style="list-style-type: none"> • za napajanje alarmnih sistemov • za avtomatiko • za napajanje nizkonapetnostnih osvetljevalnih napeljav 	...
Izhod	2 kosov	...
Standardi	...	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11a, • IEEE 802.11b, • IEEE 802.11g, • IEEE 802.11n, • IEEE 802.11ac, • IEEE 802.11ax
Hitrost prenosa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1201 Mbps @ 5 GHz, • 300 Mbps @ 2.4 GHz
Varovala	...	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Porti LAN	...	1 x 10/100/1000 Mbps
Operacijski sistem	...	UniFi WiFi Enterprise System
Moč oddajnika	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 dBm @ 2.4 GHz (max) • 20 dBm @ 5.0 GHz (max)
Napajanje PoE	...	Ubiquiti Passive PoE

Napajanje	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 44 ... 57 V DC / 0.25 A - Napajalni adapter PoE (ni v kompletu)
Poraba moči	...	12 W
Izbrane značilnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Možnost montaže na steno ali strop • UniFi WiFi Enterprise System • Zemljevidi prostorov in pokritosti z zasgom • Enostavni in enotni sistem upravljanja za mnogo naprav • Intuitivna instalacija in konfiguracija mnogih naprednih funkcij
Delovna temperatura	...	-30 °C ... 60 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	5 % ... 95 %
Teža	1.29 kg	0.33 kg
Dimenzije	124 x 75 x 65 mm	Ø 160 x 31.5 mm
Proizvajalec / Znamka	PULSAR	UBIQUITI
Garancija	2 leta	2 leta