




	SWITCH POE APTI- POE0402-60W 4-PORTERS	SWITCH POE XPOE-6-11-OF 5-PORTERS ATTE	NÄRHET KORT RFID ATLO-104N*P50
			
	36.92 EUR 36.92 EUR	55.63 EUR 55.63 EUR	17.00 EUR 17.00 EUR
LAN-portar	6 x RJ45 (4 x IEEE 802.3af)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T, PoE 802.3af/at / Passive PoE 	...
I förpackning	50 st. Pris per förpackning
Standard	Unique EM 125kHz
Kompatibilitet	EM4100/4102
Möjlighet att programmera serienummer (ID)	—
Hantering	—	—	...
Möjlighet att spara till internt minne	—
Serienummerövertryck	✓
LED-lysdioder	LAN, WAN, PoE	Power, LAN	...
Överföringshastighet	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 2 x LAN-port, • 10 / 100 Mbps : 4 x LAN & PoE-portar 	10 / 100 Mbps : 1 LAN-port + 5 LAN & PoE-portar	...
MAC-adresser tavla	2k
Certifieringar	CE
Maximal uteffekt	15.4 W / PoE port	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - 1 ... 4-portar, • 70 W @ Passive PoE - 5-port, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - 1 ... 5-portar 	...
Drifttemperatur	0 °C ... 55 °C
Maximal total effekt	60 W	<ul style="list-style-type: none"> • 70 W @ Strömförsörjning PoE, • 230 W @ Strömförsörjning 48V DC 	...
Driftlägen	...	<ul style="list-style-type: none"> • Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - 1 ... 6-portar • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - 1 ... 4-portar ; 100 m @ 10/100 Mb/s - 5, 6-portar 	...

Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Uplink-port • PoE-räckvidd : 200 m - EXTEND-läge på 	<ul style="list-style-type: none"> • Möjlig strömförsörjning med Passive PoE via LAN 5 port • Möjlig kaskadanslutning (strömöverföring mellan enheter med Passive PoE via LAN 5 port) • Porten LAN 5 (PoE IN/OUT) kan användas för att driva PoE enheter såväl som för att dra ut ström från andra enheter • Utgående spänning PoE är likvärdig med ingående spänning • Möjligheten att oberoende slå på och stänga av PoE strömmen för var och en av LAN 1 ... LAN 5 portar 	<ul style="list-style-type: none"> • Serienummer format : 8H10D + WEG24A • Räckvidd : ~ 11 cm • Integrerad krets TK-4100
Strömförsörjning	230 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • 10 ... 56 V DC (plintar) • 10 ... 56 V DC (Passive PoE) 	...
Vikt	0.65 kg	0.05 kg	0.006 kg
Dimension	220 x 141 x 41 mm	88 x 68 x 20 mm	86 x 54 x 1 mm
Tillverkare/Varumärke	APTI	ATTE	ATLO
Garanti	2 år	3 år	2 år