

	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50V3-2812 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm</a>	<a href="#">MODULARNI VTIČ RJ45/6*P100</a>	<a href="#">RAZPORNİ ZATIČ KW-8/5X80 KLIMAS</a>	<a href="#">EXTENDER HDMI-EX-30-ECO</a>
				
	45.72 EUR 45.72 EUR	9.12 EUR 9.12 EUR	0.15 EUR 0.15 EUR	9.73 EUR 9.73 EUR
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...	...	...
Pretvornik	1/2.7 " CMOS	...	...	...
V pakiranju	...	<b>100 kosov</b> Podana cena je za pakiranje	...	...
Premer vrtanja	...	...	8 mm	...
Velikost matrice	5 Mpx	...	...	...
Dolžina razpornega zatiča	...	...	50 mm	...
Podpirane ločljivosti HDMI	...	...	...	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p
Maksimalni zaseg prenosa	...	...	...	30 m UTP kat. 5, 5e, 6
Tip konektorja	...	RJ45 (8P8C) Vtič 8 pin	...	...
Maks. število istočasno delujočih sprejemnikov	...	...	...	1
Dimenzije vijaka	...	...	Ø 5 x 80 mm, PZ-2	...
Montaža konektorskih elementov	...	Spenjanje	...	...
Montaža žile	...	Spenjanje	...	...
Podpirani standard HDMI	...	...	...	1.4
Namembnost	...	Kabel s prepletenima žicama	...	...
Delovna temperatura	...	...	...	0 °C ... 70 °C
Material	...	PET	<ul style="list-style-type: none"> <li>Razporni zatič, Polipropilen</li> <li>Vijak, Pocinkano jeklo</li> </ul>	...
Uporaba	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beton</li> <li>Polna keramična opeka</li> <li>Polna silikatna opeka</li> </ul>	...
Primer uporabe	...	• UTP kat. 6	...	...
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	...	...	10 % ... 85 % (brez kondenzacije)
Izbrane značilnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zelo enostavna in hitra montaža</li> <li>Za stisnjenje je treba uporabiti klešče za krimpiranje HT-546</li> </ul>	...	...
Ločljivost	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 sl./s, 12.5 sl./s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 sl./s, 30 sl./s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI	...	...	...
Zaseg IR osvetljave	30 m	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Regulacija moči osvetljevalnika IR	Avtomatska	...	...	...
Objektiv	2.8 ... 12 mm	...	...	...
Vidni kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 88 ° ... 31 ° (Podatki proizvajalca)</li> <li>• 93 ° ... 35 ° (Naši testi)</li> </ul>	...	...	...
Izhod video	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - Z uporabo OSD, izbirane s preklopnikom	...	...	...
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve</li> <li>• DNR - digitalna redukcija šuma v sliki</li> <li>• ICR - Mehanični IR filter</li> <li>• AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike</li> <li>• Avtomatični regulator beline</li> <li>• Način dan/noč - konfigurabiljiv</li> <li>• Sharpness - izostritev slike</li> </ul>	...	...	...
Zaslonski menu OSD	✓	...	...	...
Vandaloodporna	—	...	...	...
Razred tesnosti	IP66	...	...	...
Napajanje	12 V DC / 400 mA	...	...	—
Poraba moči	≤ 4.8 W	...	...	...
Ohišje	Dome - Kovinska	...	...	...
Barva	Grafit	...	...	...
Delovna temperatura	-20 °C ... 60 °C	...	...	...
Teža	0.55 kg	0.002 kg	...	0.02 kg
Dimenzije	Ø 120 x 100 mm	...	...	58 x 25 x 21 mm
Podpirani jeziki	poljski, angleški, francoski, španski, portugalsčina, ruščina, italijanski	...	...	...
Proizvajalec / Znamka	APTI	...	KLIMAS	...
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00