






| | ACUMULATOR 12V/100AH-VPRO | ACUMULATOR 12.8V/64AH/LIFEPO4-EP EUROPOWER | PRIZĂ MULTIPLĂ ACAR-P7 (5 + 2 PORTURI) | SURSĂ ALIMENTARE PS65-15-DIN ACO | CONVERTOR DC 24/12V MOD-DC-12V ACO |
|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| | 1919.89 NOK 2284.67 NOK | 5531.51 NOK 6582.50 NOK | 189.70 NOK 225.74 NOK | 687.98 NOK 818.70 NOK | 177.26 NOK 210.94 NOK |
| Capacitate acumulator | 100 Ah | 64 Ah | ... | ... | ... |
| Tip | ... | ... | ... | ... | Step down - reducere tensiune |
| Utilizare | ... | ... | ... | Video-interfoane ACO | ... |
| Tip alimentator | ... | ... | ... | În comutație | ... |
| Tensiune nominală | 12 V | 12.8 V | 230 V AC / 50 Hz | ... | ... |
| Curent de încărcare | max. 30 A | max. 32 A | ... | ... | ... |
| Curent maxim total | ... | ... | 10 A | ... | ... |
| Tensiune de alimentare | ... | ... | ... | 100 ... 240 V AC | 14 V ... 16 V DC |
| Puterea maximă cumulată | ... | ... | 2300 W | ... | ... |
| Timpul de răspuns | ... | ... | < 25 ns | ... | ... |
| Tip acumulator | Acumulator AGM (Absorbent Glass Mat) ce nu necesită mentenanță | Acumulator litiu-fier-fosfat LiFePO ₄ | ... | ... | ... |
| Tensiune ieșire | ... | ... | ... | 15 V DC | 12 V DC |
| Curent ieșire | ... | ... | ... | ... | 0.5 A (max) |
| Putere | ... | ... | ... | ... | 6 W (max) |
| Reglaj tensiune ieșire | ... | ... | ... | — | ... |
| Numărul de prize | ... | ... | 5 prize cu fișă de protecție 10A/250V 2 prize fără împământare 2.5A/250V | ... | ... |
| Conector | șurub M8 | șurub M8 | ... | ... | ... |
| Durată de viață | 8 ... 10 ani | > 2000 cicluri @ 80 % DoD | ... | ... | ... |
| Utilizare | ... | ... | ... | ... | deschidere electrică reversibilă a ușii |
| Curent maxim | ... | ... | ... | 4 A | ... |
| Putere | ... | ... | ... | 65 W | ... |
| Număr ieșiri | ... | ... | ... | 2 buc. | ... |
| Siguranță automată cu întârziere | ... | ... | 10 A / 250 V | ... | ... |
| Randament | ... | ... | ... | ≤ 91 % | ... |
| Curentul de pierdere | ... | ... | < 0.5 mA | ... | ... |
| Tip carcasă | ... | ... | ... | DIN | ... |
| Tensiunea nominală a sistemului de protecție împotriva supratensiunii | ... | ... | 250 V / 50 Hz | ... | ... |
| Nivelul de protecție a sistemului de supratensiune | ... | ... | ≤ 1.3 kV (L/N) | ... | ... |
| Protecții | ... | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Scurtcircuit • La supraîncărcare • Supraîncălzire | <ul style="list-style-type: none"> • Supraîncălzire • La supraîncărcare • Scurtcircuit |
| Curent nominal de descărcare | ... | ... | 2 kA (L/N) - (8/20μs) | ... | ... |
| Întrerupător | ... | ... | bipolar, iluminat | ... | ... |
| Curentul maxim de descărcare | ... | ... | 6.5 kA (L/N) - (8/20μs) | ... | ... |
| Producător | V-PRO | EUROPOWER | ... | ACO | ACO |
| Lungime cablu | ... | ... | 1.45 m | ... | ... |
| Carcasă | ... | ... | Din material plastic ignifug | ... | ... |
| Dimensiuni | 330 x 171 x 214 mm | 228 x 138 x 208 mm | 370 x 65 x 44 mm | 70 x 91 x 59 mm | 54 x 31 x 15 mm |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

| | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|---------|----------|
| Greutate | 27.6 kg | 7.8 kg | 0.44 kg | 0.22 kg | 0.018 kg |
| Garanție | 2 ani | 5 ani | 2 ani | 3 ani | 2 ani |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00