



	IP-KAAMERA DS-2CD1043G2-LIU(2.8MM)PL Smart Hybrid Light - 3.7 Mpx Hikvision	KIIRE IP-KUPPELKAAMERA VÄLISTINGIMUSTESSE DS-2SE4C425MWG-E(14F0) TandemVu ColorVu - 3.7 Mpx 4.8 ... 120 mm Hikvision
		
	139.29 GBP 139.29 GBP	935.20 GBP 935.20 GBP
Standard	IP	TCP/IP
Sensor	1/3 " Progressive Scan CMOS	• Kaamera PTZ : 1/3 " Progressive Scan CMOS, • Kaamera 2 : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus	...	• Kaamera PTZ : 2.1 Mpx • Kaamera 2 : 3.7 Mpx
Resolutsioon	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p 2560 x 1440	• 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, • 1920 x 1080 - 1080p • 1280 x 960 - 1.3 Mpx • 1280 x 720 - 720p
Lääts	2.8 mm	• Kaamera PTZ : 4.8 ... 120 mm • Kaamera 2 : 2.8 mm
Vaatenurk	• 98 ° (tootja andmed) • 93 ° (meie testitulemused)	• Kaamera PTZ : 55 ° ... 2.4 ° (tootja andmed) 53 ° ... 3 ° (meie testitulemused), • Kaamera 2 : 96 ° (tootja andmed) 90 ° (meie testitulemused)
Optiline suum	...	x 25
Digitaalne suum	...	x 16
Infrapunavalgustuse katvus	30 m	100 m @ Kaamera PTZ
Valge LED-valgusti võimsus	30 m	30 m @ Kaamera 2
Eel määratud pöörlemiskiirus	...	• 80 °/s (horisontaalne) • 80 °/s (vertikaalne)
Pöörlemiskiirus (käitsi juhtimine)	...	• 0.1 °/s ... 80 °/s (horisontaalne) • 0.1 °/s ... 80 °/s (vertikaalne)
Horisontaalne pööramisulatus	...	360 ° - katkematu
Vertikaalne pööramisulatus	...	-15 ° ... 90 °
RS-485 liides	...	—
Eelseadistuste arv	...	300
Horisontaalskann	...	✓
Liikumismustri sätted	...	8
Kujutise pakkimisviis	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid	—	1 / 1
Heli	• Sisseehitatud mikrofon • Heliedastus võrgu vahendusel • Vastavus AAC-klassi standardile • Müra ja kaja vähendamine	• Väliste mikrofone sisend • Heliväljund • Helituvastus • Digitaalne müravähendus • Vastavus AAC-klassi standardile
Põhivoo kaadrisagedus	• 20 kaadrit/s @ 3.7 Mpx • 25 kaadrit/s @ 1080p	• Kaamera PTZ : 25 kaadrit/s @ 3.7 Mpx • Kaamera 2 : 25 kaadrit/s @ 3.7 Mpx
Võrguliides	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Sisseehitatud	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv	6	20
Mehaaniline kaitseklass	—	...
ONVIF	✓	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Mälukaardipesa	—	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Mobiiltelefonide tugi	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp Hik-Connect • iOS: Tasuta äpp Hik-Connect	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp Hik-Connect • iOS: Tasuta äpp Hik-Connect
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Vaikimisi määratud IP-aadress	192.168.1.64	192.168.1.64
Veebilehitseja pääsupordid	80	80
PC-kliendi pääsupordid	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus
Mobiilkliendi pääsupordid	8000	8000
ONVIF-port	80	80
RTSP URL	• Peavoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Kõrvalvoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	• Kaamera PTZ - Peavoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Kaamera 2 - Peavoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Hybrid Light tehnoloogia puhul töötab öörežiimis infrapunane või LED-valgusti. Valge valgus lülitub sisse automaatselt, kui valvatavas alas tuvastatakse objekt; niiviisi paraneb kujutise kvaliteet • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • Anti-Flicker-tehnoloogia kõrvaldab silmi väsitava ekraaniväreluse • BLC - taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • Autom. valge tasakaal • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bitides • Mirror - peegelkujutus • Kohandavad privaatsustsoonid • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Intelligentne liikumise tuvastamine (koos isikute ja sõidukite tuvastamisega) 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • EIS - elektrooniline kujutise stabiliseerimine • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • ICR - liigutatav infrapunafilter • Päeva-/öörežiim • Autom. valge tasakaal • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Häälestatav: heledus, kontrast, saturatsioon • Parking action - see funktsioon võimaldab juhtida kaamera automaatselt kindlasse asendisse, kui kasutaja ei kasuta juhtpulti teatud aja jooksul • ANR - automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment) võimaldab DVR-i võrguühenduse katkedes (võrgu viga) salvestada kujutise kaardile ja sünkroniseerida selle hiljem • Võrgusalvesti (NAS - Network Attached Storage) tugi • Privaatsustsoonid • Intelligentne 3D-positsioneerimise süsteem • Valehäirete filtreerimine isikute ja sõidukite tuvastamise alusel • Intelligentne pildianalüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, alasse sisenemise / alalt väljumise tuvastamine, näotuvastus • Kaamera on varustatud sisseehitatud soojendiga, millel on termostaat
Toitevarustus	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 3.33 A (toiteadapter kaasas)
Voolutarve	• ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC	≤ 24 W
Korpus	Compact - Metall + Plastik	Speed Dome, Metall
Värv	Valge	Valge + Must
Töötemperatuur	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 65 °C
Kaitsme klass	IP67	IP66
Kaal	0.28 kg	2.4 kg (ilma klambrita)
Mõõtmed	171 x 66 x 69 mm	Ø 166 x 375 mm (ilma klambrita)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Saadaolevad keeled	poola	poola, inglise, bulgaaria, horvaadi, tšehhi, taani, eesti, soome, prantsuse, kreeka, hispaania, hollandi, leedu, läti, saksa, norra, portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveeni, rootsi, türgi, ukraina, ungari, vietnami, itaalia
Tootja / mark	Hikvision	Hikvision
SAP Code	311327287	327000910
Garantii	3 aastat	3 aastat



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00