



	MUNKAI DŐ NYILVÁNTARTÓ ASA3213G- MW DAHUA	SWITCH POE USW-24-POE 24-PORTOS SFP UBIQUITI / UniFi
		
	781.04 AUD 991.92 AUD	845.05 AUD 1073.21 AUD
Átalakító	CMOS	...
Mátrix méret	2 Mpx	...
LAN portok	...	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 (16 x PoE (802.3af/at)), • 2 x SFP port - Uplink
Felbontás	1920 x 1080 - 1080p	...
Adatátvitel sebessége	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 16 x LAN & PoE port, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 8 x LAN port, • 1000 Mbps : 2 x SFP port - Uplink
Szabvány	TCP/IP	...
IR megvilágító	✓	...
LED megvilágító	✓	...
Maximális kimeneti teljesítmény	...	32 W / PoE+ port - 1 ... 16 portok
Maximális összteljesítmény	...	95 W
Hőmérséklet mérés	—	...
Hőmérséklet mérés tartomány	—	...
Vezérlés	...	✓
Hőmérséklet mérés pontossága	—	...
Mobil telefon hozzáférés	...	<ul style="list-style-type: none"> • Android: Ingyenes alkalmazás UniFi • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás UniFi
Arcfelismerés távolsága	0.3 m ... 1.5 m (max. 500 arc az adatbázisban)	...
Beépített RFID proximity olvasó	<ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz S50 • 500 RFID kártya memória 	...
Belső memória	150 000 rekord tárolását támogatja	...
Video kimenet	—	...
RS-485 interfész	✓	...
RS-232 interfész	—	...
Wiegand interfész	—	...
USB	1 x USB 2.0	...

Memória kártya bemenet	—	...
Kiválasztott jellemzők	...	<ul style="list-style-type: none"> • Beépített érintőképernyő 1.3 ", LCM Module - LAN csatlakozások felügyelete • Együttműködik az UniFi széria vezérlővel - Távoli kezelés, Távoli konfiguráció • Táplálás PoE - 1, 2 és 3, 6 pinek • RESET gomb • Rack 19" szekrénybe beépíthető
Riasztó bemenetek / kimenetek	1 / 1 - Jelfogó kimenetek	...
Audio	Hangüzenet	...
LED dióda	...	Power, Link/Act, PoE, Speed
Hálózati interfész	1 x 10/100 Base-T (RJ-45)	...
Tanúsítvány	...	CE, FCC, IC
Hálózati protokollok	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	...
WEB Server	Beépített	...
ONVIF	—	...
Védelmek	...	Contact/Air (ESD/EMP) : ± 16 kV / ± 12 kV
Alapértelmezett IP cím	192.168.1.108	...
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani	...
www hozzáférési portok	80, 37777	...
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok	37777	...
Működési hőmérséklet	...	-5 °C ... 40 °C

Kiválasztott funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • Beépített LCD kijelző, amely a videokamera képét mutatja - 4.3 " kapacitív érintőképernyő, 480 x 272 px • Felismerési módok : PIN, 13.56 MHz S50 érintés nélküli azonosító, Arcfelismerés, A fentiek bármilyen kombinációja • 500 felhasználó • Szoftver frissítés hálózaton keresztül • Valós idejű monitoring • Többszörös hitelesítés • Arckép készítés a kártya lehúzása után • Automatikus regisztráció • Munkaidő ellenőrzéssel kapcsolatos információk rögzítése • Statisztikai jelentések • Archiválás USB (pendrive, külső lemezt) meghajtóra • Kimenet gomb támogatás • Ajtó állapot érzékelés • Zárvezérlés • Antiszabotázs védelem 	...
Táplálás	12 V DC / 1.5 A (tápegység a készletben)	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Energiafogyasztás	≤ 18 W	max. 25 W (PoE nélkül)
Borítás	(ABS) műanyag	Fém, Desktop
Szín	Fekete + Ezüst	...
Védelmi osztály	—	...
Működési hőmérséklet	-10 °C ... 55 °C	...
Súly	<ul style="list-style-type: none"> • 0.22 kg (állvány nélkül) • 0.24 kg (állvánnyal) 	3.1 kg
Méret	<ul style="list-style-type: none"> • 116 x 107 x 22 mm (állvány nélkül) • 116 x 107 x 78 mm (állvánnyal) 	442 x 200 x 44 mm
Támogatott nyelvek	angol	...
Gyártó / Márka	DAHUA	UBIQUITI / UniFi
Garancia	3 év	2 év