



	SESTAV PRETVORNIKOV UTP / COAXIAL ZA PRENOS LAN+POE XCOAX4-SET KOMPLET 2 KOSOV ATTE	EXTENDER USB-EX-200
		
	1283.88 SEK 1283.88 SEK	547.50 SEK 547.50 SEK
Konektorji	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kosov RJ45 • 1 kosov kabelski terminal • 1 kosov BNC 	<ul style="list-style-type: none"> • USB • RJ45
Porti LAN	1 kosov RJ45 100 Mbps	...
Zaseg	...	<ul style="list-style-type: none"> • 50 m - USB 2.0, • 100 m - USB 1.1
Kategorija UTP	...	5e / 6
Opis konfiguracije porta LAN+PoE	<ul style="list-style-type: none"> • xCOAX4-SW : PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+"-": pini 1, 2; "+"-": pini 3, 6) ali ("+"-": pini 4, 5; "+"-": pini 7, 8) • xCOAX4-CAM : Port LAN 10/100Mb ali LAN + PoE OUT - PoE (802.3bt) ≤ 60 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W 	...
Zaseg prenosa	<ul style="list-style-type: none"> < 1000 m @ Koaksialni kabel < 100 m @ xCOAX4-SW - Switch PoE < 100 m @ xCOAX4-CAM - KAMERA IP 	...
Signalizacijske diode	<ul style="list-style-type: none"> • PoE • LAN • Link • 10Mb 	...
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> • Protinapetostne - LAN, BNC • Protikratkostičen - xCOAX4-SW 	...
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Podpora za kamere IP in mrežne naprave • Polna preglednost za omrežja • Funkcija Watchdog - Koaksialni kabel 	...

Napajanje	xCOAX4-SW : • 10 ... 58 V DC - kabelski terminal • PoE 802.3af/at / PASSIVE • Izhodna napetost PoE je enaka vhodni napetosti	...
Poraba moči	1.35 W (skupno)	...
Ohišje	Umetni material (PC)	...
Razred tesnosti	IP20	...
Delovna temperatura	-25 °C ... 65 °C	...
Teža	0.033 kg (posamezni element)	0.05 kg (skupno)
Dimenzije	• 73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-SW • 73 x 52 x 20 mm - xCOAX4-CAM	61 x 30 x 20 mm
Proizvajalec / Znamka	ATTE	...
Garancija	3 leta	2 leta