




	TLMIČ MOD-PE-GND ACO	KAMERA IP TC-C34UV SPEC:W/E/Y/M/S/4MM Color Maker - 4 Mpx 4 mm TIANDY	OVLÁDAČ OSVETLENIA LED LED-W-WC/RF 2.4 GHz, MONO 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	NABÍJAČKA MW-SC8E MW POWER
				
	16.83 CAD 20.20 CAD	476.21 CAD 571.45 CAD	16.81 CAD 20.17 CAD	56.89 CAD 68.27 CAD
Druh zariadenia	Tlmič
Štandard	...	IP
Typy konektorov napájania	1 x skrutkový spoj
Použitie	Pracuje s LED osvetlením - monochromatické LED pásiky (MONO) 12-24V	...
Typ batérie	12 V, 24 V : olovený, Bezúdržbový olovený, AGM
Menovité napätie	12 ... 24 V DC	...
Maximálne celkové zafaženie	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V	...
Celkový maximálny prúd	12 A	...
Počet vstupov	1	...
Kapacita akumulátora	• 12 V : 1.2 Ah ... 240 Ah, • 24 V : 1.2 Ah ... 120 Ah
Počet výstupov	2 (napájanie)	...
Rozlíšenie	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Čidlo	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Typ konektora	• skrutkové svorky, • Zásuvka 5.5/2.1 / skrutkové svorky - vstup napájanie	...
Objektív	...	4 mm
Bezdrôtové	2.4 GHz	...
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	30 m	...
Uhol záberu	...	• 94 ° (údaje výrobcu) • 90 ° (naše testy)
Dosah bieleho svetla LED osvetlenia	...	15 m
Slot pamäťovej karty	...	Podpora kariet Micro SD do 512GB
Nabijací prúd batérie	• 12 V : 1 A / 4 A / 8 A, • 24 V : 1 A / 4 A
Metóda kompresie obrazu	...	S+265 / H.265 / H.264
Vstupy/výstupy alarmov	...	—
Audio	...	• Zabudovaný mikrofón • Prenos audia po sieti

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Napätie dobíjania akumulátora	• 14.4 V / 14.7 V DC • 28.8 V / 29.4 V DC
LED ukazovateľ	—
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu	...	25 políčok/s @ 4 Mpx 50 políčok/s @ 1080p
LCD obrazovka	✓
Rozhranie	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	...	Zabudovaný
Max. počet užívateľov on-line	...	2
ONVIF	...	✓
Podpora mobilných telefónov	...	Port: 3000 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo EasyLive Plus • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo EasyLive Plus	—	...
Prístup z počítača PC	...	Port: 3000 alebo prístup cez cloud - PC: Aplikácia zadarmo Easy7 Smart Client Express
Vybrané vlastnosti	• Eliminuje efekt „bzučania“ • Určený pre napájacie zdroje bez tlačidla PE	...	• Funkcia opakovača umožňuje prenos ovládania na iné moduly LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC mimo priameho dosahu diaľkového ovládania	• Mikroprocesorový riadiaci systém • Plne automatický 10stupňový proces nabíjania • Udržiavanie nabitia akumulátora • Detekcia a regenerovanie vybitého akumulátora • Ochrana proti skratu, Nadnapätové • Ochrana proti prebitiu WC mimo priameho dosahu diaľkového ovládania • Tepelná ochrana • Ochrana pred opačným zapojením polarizácie • Izolované krokosvorky • Zariadenie môže pracovať tak vo vnútri miestností, ako aj mimo budovy • Lhké prichytenie
Prednastavená adresa IP	...	DHCP alebo 192.168.1.2
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	...	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Porty prístupu cez www	...	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu	...	3000, 3001
Porty prístupu cez aplikácie na PC	...	3000, 3001
Port ONVIF	...	80
Trieda izolácia	Trieda II

Prevádzková teplota	-10 °C ... 40 °C	-5 °C ... 40 °C
Inteligentná analýza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • klasifikácia osôb a vozidiel • prekročenie línie • video sabotáž
Hlavné vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • ANR - ukladanie obrazu na kartu v prípade absencie spojenia s rekordérom (porucha siete) a neskoršia synchronizácia • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • Color maker - farebný nočný režim • Koridorový režim - praktický pre monitorovanie chodieb, vjazdových brán a úzkych miestností • Možnosť zmeny rozlíšenia, kvality a šírky pásma • Podpora NAS - Network Attached Storage • Detekcia pohybu
Napájanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 708 mA 	...	220 ... 240 V AC / 50 Hz
Spotreba energie	...	≤ 9.5 W	...	max. 140 W
Kryt	...	Compact - Kov	Plast	...
Farba	...	Biela	Biela	...
Index of Protection	...	IP67	...	IP65
Trieda mechanickej ochrany	...	—
Prevádzková teplota	...	-40 °C ... 65 °C
Hmotnosť	0.017 kg	0.91 kg	0.03 kg	0.65 kg
Rozmery	54 x 31 x 16 mm	239 x 90 x 90 mm	75 x 36 x 17 mm	218 x 90 x 50 mm
Podporované jazyky	...	poľština, angličtina, albánčina, španielčina, kórejščina, taliančina, turečtina, ruština, thajčina, francúzština, holandčina, hebrejsky, arabsky, vietnamčina, nemčina, ukrajincina, portugalcina
Výrobca / Značka	ACO	TIANDY	MiBOXER / Mi-Light	MW POWER
Záruka	2 roky	3 roky	2 roky	2 roky

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00