

	VITE A BRUGOLA SI- M8X25/KL-8.8	VITE A BRUGOLA SI- M8X40/KL-8.8	TELAIO DI MONTAGGIO A19-FRAME	TELECAMERA IP SPEED DOME PER USO ESTERNO SD1A404XB-GNR- 3.7 Mpx 2.8... 12 mm DAHUA
				
	0.19 EUR 0.23 EUR	0.24 EUR 0.29 EUR	14.96 EUR 18.25 EUR	508.08 EUR 619.86 EUR
Tipo di custodia	...	...	1 U Rack 19"	...
Standard	...	...	...	TCP/IP
Dimensione	M8	M8	...	...
Materiale	Acciaio zincato	Acciaio zincato	Metallo	...
Sensore	...	...	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Dimensioni dello schermo	...	...	...	4 Mpx
Classe di resistenza	8.8	8.8	...	...
Alcune caratteristiche	Compatibilità con DIN 912	Compatibilità con DIN 912	...	...
Dimensione della chiave	6 mm	6 mm	...	...
Lunghezza del filetto	25 mm	...	...	...
Lunghezza del filetto/gambo	...	30 / 40 mm	...	...
Risoluzione	...	...	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiettivo	...	...	...	2.8 ... 12 mm
Angolo di visione	...	...	...	• 97 ° ... 31.6 ° (dati del costruttore) • 90 ° ... 43 ° (i nostri test)
Zoom ottico	...	...	...	x 4
Zoom digitale	...	...	...	— x 16
Gamma di illuminazione IR	...	...	...	15 m
Uscita video	...	...	...	—
Velocità di rotazione (controllo manuale)	...	...	...	• 0.1 °/s ... 70 °/s (orizzontale) • 0.1 °/s ... 30 °/s (verticale)
Velocità di rotazione con preimpostazioni	...	...	...	• 80 °/s (orizzontale) • 40 °/s (verticale)
Campo di rotazione orizzontale	...	...	...	0 ° ... 355 ° - La rotazione della testa è limitata da un finecorsa
Campo di rotazione verticale	...	...	...	5 ° ... 90 °
Interfaccia RS-485	...	...	...	—
Numero di preimpostazioni	...	...	...	300
Scansione orizzontale	...	...	...	✓
Percorsi di movimento regolabili	...	...	...	8
Metodo di compressione dell'immagine	...	...	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Ingressi / uscite di allarme	...	...	...	—
Velocità di trasmissione del flusso principale	...	...	...	25 fps - 4 Mpx
Slot per scheda di memoria	...	...	...	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)
Interfaccia di rete	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolli di rete	...	...	...	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP RTCP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP
WEB Server	...	...	...	Incorporato, Compatibilità con NVR
Numero massimo di utenti online	...	...	...	20
ONVIF	...	...	...	20.06
Audio	...	...	...	• Microfono incorporato, • Ingresso per microfono esterno, • Uscita audio, • Supporta audio bidirezionale • Rilevamento audio
Accesso da cellulare	...	...	...	Porta: 37777 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Applicazione gratuita <a href="#">DMSS</a>
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	...	...	...	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Indirizzo IP predefinito	...	...	...	192.168.1.108
Porte di accesso via browser	...	...	...	80, 37777
Porte di accesso via applicazione PC	...	...	...	37777
Porte di accesso via applicazione mobile	...	...	...	37777
Porta ONVIF	...	...	...	80
RTSP URL	...	...	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso
Caratteristiche selezionate	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine</li> <li>• ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine</li> <li>• F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni</li> <li>• EIS - Stabilizzazione elettronica dell'immagine</li> <li>• BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte</li> <li>• ICR - Filtro meccanico a infrarossi</li> <li>• Modalità giorno/notte</li> <li>• Zone di privacy configurabili</li> <li>• Rilevamento intelligente del movimento (con riconoscimento di persone e veicoli)</li> <li>• SMD PLUS - ricerca dell'oggetto classificato come: uomo, veicolo a motore</li> <li>• Analisi IVS : intrusione, attraversamento della linea (trappola a scatto) - classificazione di persone e veicoli, oggetto abbandonato/mancante, manomissione video, cambio di scenario, rilevamento di volti, conteggio di persone</li> </ul>
Alimentazione	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 710 mA</li> </ul>
Consumo di energia	...	...	...	≤ 8.5 W
Custodia	...	...	...	Speed Dome Metallo, Plastica
Colore	...	...	Nero	Nero + Bianco
Grado di protezione	...	...	...	IP66
Antivandalo	...	...	...	IK08
Temperatura di funzionamento	...	...	...	-30 °C ... 60 °C
Peso	0.014 kg	0.019 kg	0.19 kg	0.51 kg
Dimensioni	Ø 12.8 x 33.0 mm	Ø 12.8 x 47.9 mm	484 x 44 x 21 mm	Ø 128 x 65 mm
Lingue supportate	...	...	...	polacco, inglese, ceco, francese, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, russo, italiano
Costruttore / Marca	...	...	DELTA	DAHUA
Garanzia	2 anni	2 anni	3 anni	5 anni