



	<a href="#">NAPÁJECÍ ADAPTÉR 12V/1.5A/PROTEC</a>	<a href="#">IP KAMERA VNĚJŠÍ RYCHLEOTÁČIVÁ DS-2DE4415IW-DE(T5) ACUSENSE 3.7 Mpx 5 ... 75 mm Hikvision</a>
		
	6.64 CAD 6.64 CAD	1187.42 CAD 1187.42 CAD
Standard	...	IP
Druh adaptéru	Impulsový	...
Napájecí napětí	230 V AC	...
Výstupní napětí	12 V DC	...
Maximální zatížení	1.5 A	...
Výstupní výkon	18 W	...
Průměrná výkonnost	85.3 %	...
Příkon bez zatížení	< 0.1 W	...
Počet výstupů	1 ks.	...
Rozlišení	...	2560 x 1440 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Typy konektorů napájení	2.1/5.5 mm - Třída kabelu	...
Čidlo	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Typ pouzdra	Plast	...
Objektiv	...	5 ... 75 mm
Vybrané vlastnosti	Kryt odolný proti postřikání	...
Úhel záběru	...	55 ° ... 4 °
Provozní teplota	-30 °C ... 40 °C	...
Optický zoom	...	x 15
Digitální zoom	...	x 16
Dosah osvětlení IR osvětlení	...	100 m
Video výstup	...	—
Přednastavená rychlost rotace	...	80 °/s
Rychlost rotace (manuální ovládání)	...	0.1 °/s ... 80 °/s (vertikála) 0.1 °/s ... 80 °/s (horizontála)
Horizontální rozsah otáčení	...	360 ° - stálý
Vertikální rozsah otáčení	...	-15 ° ... 90 °
Rozhraní RS-485	...	—
Počet přednastavení	...	300
Vodorovné snímání	...	✓
Nastavení trasy	...	8
Metoda komprese obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů	...	1 / 1

Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio vstup</li> <li>• Audio výstup</li> <li>• Podpora dvousměrného audia,</li> <li>• Redukce šumu</li> <li>• Detekce zvuku</li> </ul>
Rychlost přenosu hlavního proudu	...	25 políček/s @ 3.7 Mpx
Rozhraní	...	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	...	Vestavěný, Shoda s NVR
Max. počet uživatelů on-line	...	32
ONVIF	...	19.12
Slot paměťové karty	...	Podpora karet Micro SD do 256GB (možnost lokálního ukládání)
Podpora mobilních telefonů	...	Port: 8000 nebo přístup přes cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplikace zdarma <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Aplikace zdarma <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>
Přístup z počítače PC	...	Port: 8000 nebo přístup přes cloud - PC : aplikace iVMS-4200
Přednastavená adresa IP	...	192.168.1.64
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce	...	admin / - Heslo administrátora je nutné nastavit již při prvním rozběhu
Porty přístupu přes www	...	80
Port přístupu přes mobilní aplikaci	...	8000
Porty přístupu přes aplikace na PC	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlavní proud :</li> </ul> rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomocný proud :</li> </ul> rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Inteligentní analýza obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• překročení linie - klasifikace osob a vozidel</li> <li>• narušení - klasifikace osob a vozidel</li> <li>• detekce vstupu do oblasti / odchodu z oblasti - klasifikace osob a vozidel</li> <li>• odhozený/chybějící předmět</li> <li>• detekce obličeje - detekce až 5 obličejů najednou</li> <li>• pokročilé funkce zachycování tváře</li> </ul>

Hlavní vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range</li> <li>• EIS - Elektronická stabilizace obrazu</li> <li>• 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze</li> <li>• ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukce šumů spojených s atmosférickými srážkami</li> <li>• BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla</li> <li>• Detekce pohybu</li> <li>• Konfigurovatelné zóny soukromí - 24</li> <li>• Sharpness - Zaostřování kontur obrazu</li> <li>• Konfigurovatelné: jas, kontrast, sytost</li> <li>• AGC - Automatická regulace zesílení obrazu</li> <li>• ICR - Mechanický IR filtr</li> <li>• Režim den/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Automatické vyrovnávání bílé</li> <li>• Inteligentní systém polohování 3D</li> <li>• Parking action - nastavení kamery do určené polohy nebo spuštění cesty v případě neaktivity operátora po dříve nastavenou dobu</li> <li>• ANR - ukládání obrazu na kartu v případě absence spojení s rekordérem (porucha sítě) a pozdější synchronizace</li> <li>• Podpora NAS - Network Attached Storage</li> </ul>
Ochrany	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přetížené</li> <li>• Protizkratový</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrana před atmosférickými výboji : 6 kV</li> <li>• Omezovač přepětí, Protipožární ochrana</li> </ul>
Napájení	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 1.5 A (adaptér je součástí balení)</li> </ul>
Spotřeba energie	...	≤ 18 W
Kryt	...	Speed Dome, Kovová + Plastová
Barva	...	Bílá + Černý
Provozní teplota	...	-30 °C ... 65 °C
"Index of Protection"	IP53	IP66
Třída mechanické ochrany	...	—
Hmotnost	0.17 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kg (bez držáku)</li> <li>• 2.55 kg (s držákem)</li> </ul>
Rozměry	130 x 80 x 38 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 165 x 290 mm (bez držáku)</li> <li>• 245 x 165 x 240 mm (s držákem)</li> </ul>
Podporované jazyky	...	polština, angličtina, bulharsky, chorvatština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, řečtina, španělština, nizozemština, litevština, lotyština, němčina, norština, portugalština, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinštiny, Švédsky, turečtina, ukrajinština, maďarština, vietnamština, italština
Výrobce / Značka	...	Hikvision
SAP Code	...	327000239
Záruka	2 roky	3 roky