

	SUSPAUDIMO RAIŠČIU LAIKIKLIS PS-3-12X12/W	HUB USB 2.0 Y-2140 80 cm	IP KAMERA IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S3 TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA
			
	0.10 CHF 0.12 CHF	4.39 CHF 5.31 CHF	386.74 CHF 467.96 CHF
Angų matmenys	3 x 1.5 mm
Standartas	TCP/IP
Montažas	Apatinis sluoksnis turi lipnią juostą
Jutiklis	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis	5 Mpx
Jungtys	...	• 1 x kištukas - USB-A • 4 x lizdas - USB-A	...
Laido ilgis	...	80 cm	...
USB standartas	...	2.0	...
Rezoliucija	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Skenavimo sistema	Progresyvinis
Objektyvas	2.8 mm
Matymo kampas	• 97 ° (gamintojo duomenys) • 93 ° (mūsų testai)
IR apšviestuvo aprėptis	≤ 30 m
Baltos spalvos LED apšviestuvo aprėptis	≤ 30 m
Jautrumas	0.003 Lux / F1.0 (spalva)
RS-485 sąsaja	—
Atminties kortelės lizdas	Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Vaizdo glaudinimo metodas	AI H.265 / AI H.264 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Aliarmo įvestys/išvestys	1 / 1
Audio	• Įvestis išoriniams mikrofonui, • Integruotas mikrofonas, • Audio išvestis, • Integruotas garsiakalbis, • Dvikrypčio audio srauto palaikymas, • Garso detekcija
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	• 20 kps @ 5 Mpx • 25 kps @ 4 Mpx
Tinklo sąsaja	10/100 Base-T (RJ-45)
Tinklo protokolai	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius	20
ONVIF	20.12
Prieiga iš mobiliojo telefono	Portas: 37777 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS
Numatytas adresas IP	192.168.1.108
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Prieigos portas per www	80, 37777
Prieigos portas per programą į PC	37777
Prieigos portas per mobiliąją programą	37777
ONVIF prievadas	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas
Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • SSA - angl. Smart Scene Adaptive - išmanus scenos pritaikymas automatiškai reguliuojant eksponavimo parametrus siekiant turėti geresnį vaizdą • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • Full Color - spalvotas nakties režimas • Automatinis baltumos balansas • AGC - Automatinis vaizdo stiprinimo reguliavimas • Judesio detekcija • Konfigūruojamos privatumo zonos • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Šviesos ir garso signalizacija • Aktyvaus atbaidymo funkcija • Įmontuotas baltos šviesos šviestuvai (LED) • SMD 3.0 - ieškoma objekto klasifikuojamo kaip: žmogus, motorinė transporto priemonė • IVS analizė : linijų peržengimas, įsibrovimas - žmonių ir transporto priemonių klasifikacija, scenos pakeitimas, Garso detekcija
Maitinimas	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 610 mA
Galios suvartojimas	<ul style="list-style-type: none"> • max. 8.8 W @ PoE • max. 6.5 W @ 12 V
Korpusas	Dome - Metalinė
Spalva	Balta	...	Balta + Juoda
Sandarumo klasė	IP67
Antivandalinė	—
Darbo temperatūra	-40 °C ... 60 °C
Svoris	...	0.03 kg	0.76 kg
Matmenys	13 x 13 x 4 mm	65 x 23 x 19 mm	Ø 122 x 111 mm
Aptarnaujamos kalbos	lenkų, anglų, čekų, prancūzų, ispanų, olandų, vokiečių, rusų, portugalų, rumunų, turkų, ukrainietiškas, vengrų, italų
Gamintojas / Markė	...	UNITEK	DAHUA
Garantija	2 metai	2 metai	3 metai