



	MODULÄRKONTAKT RJ45/C*P1000	FLERFUNKTIONSTESTER USB SP-UT01 Spacetronik	SMART OMKOPPLARE ROW-01 Wi-Fi 230 V AC ZAMEL	ACCESSPUNKT + ROUTER RG-M32 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 800 Mbps + 2402 Mbps REVEE	MONTERINGSPROFIL USP, SM-1100 FOR SOLPANELER	ÄNDKÅPA AD-1S/ZP-45X45 System 45	EXTENDER USB-EX-50
							
	27.77 EUR 27.77 EUR	24.28 EUR 24.28 EUR	52.50 EUR 52.50 EUR	149.69 EUR 149.69 EUR	13.88 EUR 13.88 EUR	0.76 EUR 0.76 EUR	8.87 EUR 8.87 EUR
Tillverkningsmaterial	Aluminium
Enhetstyp	...	Effektmätare via USB, USB-C, micro USB portar
Samarbete	SUPLA
Anslutningar	• USB 1.1 • RJ45
Användningsområde	Belysningsstyrning, tillfrånkoppling av enheter	System 45	...
Räckvidd	50 m
I förpackning	1000 st. Pris per förpackning
Typ av ingångsanslutning	...	1 x USB-A plugg 1 x USB-C plugg 1 x microSD-uttag
Antal ingångar	2 st.
Antal stift	1 x NO
Frekvensområde	• 2.4 GHz, • 5 GHz ,
Typ av utgångsanslutning	...	1 x USB-A-uttag 1 x USB-C-uttag
UTP-kategori	5 / 5e / 6
LCD-display	...	0.96 "
Anslutningstyp	RJ 45 Kontakt 8 pin
Märkspänning	230 V AC
Anslutningselement infästning	Pressning
Total maximalström	5 A
Ledarens infästning	Pressning på varje tråd med 2 tänder
Mätning av spänning DC	...	3.6 ... 32 V @ 0.01 V
Max total belastning	1250 VA
Ändamål	Partvinnad kabel
Material	PET	Plast	...
Antenntyp	4x4 MU-MIMO - inbyggda 4 st. dual-band • 4 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz
Exempel på användning	• UTP kat.5, 5e
Mätning av ström DC	...	0 ... 5.1 A @ 0.01 A
Effektmätning	...	0 ... 150 W @ 0.01 W
Maximal utgångsbelastning	• 750 W (enkel utgång) - glödlampor och halogenlampor • 250 W (enkel utgång) - CFL lysrör • 60 W (enkel utgång) - LED lampor
Anslutningstyp	skruvplintar
Överföringshastighet	800 Mbps @ 2.4 GHz + 2402 Mbps @ 5 GHz
Mätning av batterikapacitet	...	0 ... 99999 mAh @ 1 mAh
Trådlös telekommunikation	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Mätning av impedans	...	1 ... 999.9 Ω @ 0.1 Ω
LAN-portar	3 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Temperaturmätning	...	0 ... 80 °C @ 1 °C
WAN-gränssnitt	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
USB-port	—
Tidvisningsområde	...	max. 999 h 59 min 59 s @ 1 s
Max last	...	150 W
LED-indikeringar	Power / System / Mesh, Signalindikering
DDNS	—
DHCP-server	✓
Område för visad ackumulerad elenergi	...	0.000 ... 999999 mWh @ 1 mWh
Firmware uppdatering	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Skydd	<ul style="list-style-type: none"> • WPA/WPA2 • Svart list • föräldrakontroll • gömning av SSID • Firewall
Standarder	...	PD2.0, PD3.0, QC2.0, QC3.0, BC1.2 och andra	...	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Täthetsklass	IP20
Färg	Grön	Vit	...
Driftlägen	<ul style="list-style-type: none"> • Repeater • Router • Access Point • WISP
Förvaltnings gränssnitt	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguration med app Ruijie Reeye • Fjärrövervakning • Webbläsare
Tillgång från mobilen	<ul style="list-style-type: none"> • Gratis app SUPLA för Android • Gratis app SUPLA för iOS 	<ul style="list-style-type: none"> Android: En gratis app Ruijie Reeye iOS (iPhone): En gratis app Ruijie.Reeye
Förvald IP-adress	192.168.110.1
Sändarens effekt	<ul style="list-style-type: none"> max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Mycket enkel och snabb montering • För att pressa använd krimpång HT-546 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Styrning med en webbläsare, • Lokal styrning med fysisk knapp, • tidplan, • tidsprogrammerare, • fjärråtkomst, • röstkontroll, • Möjlighet att manuellt programmera scenarier från det inbyggda API 	<ul style="list-style-type: none"> • Stöd för Wi-Fi 6 - en standard som ger högre hastigheter och bättre prestanda i trafikintensiva miljöer • OFDMA • Beamforming (TxBF) - teknik som möjliggör att skapa en stråle av radiovågor för att förbättra kvaliteten på anslutningen med enheter som befinner sig längre bort från signalkällan • MU-MIMO - flerantennöverföringsfunktion som gör det möjligt att öka bandbredd och tillförlitlighet för anslutningen till nätverkets kund • Lastbalansering • WLAN : max. 6 x BSSID • IPv4/IPv6 - Statisk router • PPPoE • IPTV • Stöd för WMM (QoS-mekanism för standard 802.11e) • Stöd för VPN : PPTP VPN Server / Client • Nätverk för gäster - ett separat, säkert nätverk för gäster • Stöd för Reeye Mesh teknik • Systemloggar • RESET knapp • MESH knapp
Hölje	...	Plast	Plast	Plast
Strömförsörjning PoE	—
Strömförsörjning	...	3.6 V DC - USB-port	...	12 V DC / 2.5 A (ingår)
Effektförbrukning	max. 30 W
Drifttemperatur	-10 °C ... 45 °C
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	5 % ... 95 % (ingen kondensation)
Vikt	0.001 kg	0.17 kg	0.040 kg	0.66 kg	0.21 kg	0.006 kg	0.05 kg (total)
Dimension	...	67 x 61 x 11 mm	47 x 47 x 20 mm	119 x 119 x 200 mm	1100 x 50 x 50 mm	45 x 45 x 16 mm	54 x 32 x 22 mm
Tillverkare/Varumärke	...	Spacetronek	ZAMEL	RUIJIE / REYEE	...	STASINSKI / JAVEL	...
Garanti	2 år	2 år	2 år	3 år	2 år	2 år	2 år

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00