

	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1200C-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	VIDEO BALUN TR-1D*P2	ODDEĽOVAČ VIDEO D-SEP2/HD
			
	45.62 EUR 54.74 EUR	2.72 EUR 3.26 EUR	6.14 EUR 7.37 EUR
V balení	...	2 ks. Cena za balenie	...
Rozlíšenie	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Čidlo	Progressive Scan CMOS
Objektív	2.8 mm
Počet vstupov	1 ks. Zásuvka BNC
Uhol záberu	102 °
Počet výstupov	1 ks. Zástrčka BNC
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	30 m
Vstupná impedancia	75 Ω
Regulácia výkonu IR žiarivky	Automatická
Výstupná impedancia	75 Ω
Štandard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx 4K UHD, • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, • CVBS - PAL, NTSC 	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx, 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Optoizolácia medzi vstupmi a výstupmi	16 V DC
Druh zariadenia	...	Pasívne	Pasívne
Počet kanálov	...	1	...
Video výstup	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	—
Pomer signál/šum (S/N)	> 65 dB
Menu OSD	✓
Dosah prenosu videa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP kat. 5e • 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e • 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e 	...
Vložený útlm	0.5 dB

Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • Denný/nočný režim • ICR - Mechanický IR filter • Automatické vyrovnávanie bielej • Zóny súkromia
Koaxiálna zásuvka pre rozsah napätia 75Ω (CVBS)	...	1 Vpp	...
Šírka pásma	180 MHz
Napájanie	12 V DC / 235 mA	...	—
Spotreba energie	≤ 2.8 W
Kryt	Compact, Plast
Farba	Biela / Čierny
Index of Protection	IP67
Trieda mechanickej ochrany	—
Prevádzková teplota	-40 °C ... 60 °C
Atenuácia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.43 dB • 11 MHz @ 0.65 dB • 21 MHz @ 0.93 dB • 38 MHz @ 1.54 dB • 42 MHz @ 1.90 dB • 67.5 MHz @ 2.10 dB Uvedené tlenie sa týka dvoch navzájom spojených zariadení zariadenia	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.21 dB • 11 MHz @ 0.41 dB • 21 MHz @ 0.82 dB • 38 MHz @ 1.19 dB • 42 MHz @ 1.17 dB • 67.5 MHz @ 3.46 dB
CMRR (dB @ 5MHz)	...	60 dB	...
Odpor koaxiálnej zásuvky	...	75 Ω	...
Odpor symetrickej zásuvky	...	100 Ω	...
Výrobca / Značka	DAHUA
Typ koaxiálnej zásuvky	...	BNC Zástrčka na kábli 0.09 m	...
Symetrický typ zásuvky	...	Káblové svorky	...
Prevádzková teplota	...	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 55 °C
Prípustná relatívna vlhkosť okolia	...	< 95 %	...
Hmotnosť	0.17 kg	0.018 kg	0.03 kg
Rozmery	161 x 70 x 70 mm	16 x 15 x 43 mm	60 x 28 x 22 mm
Záruka	3 roky	Doživotná záruka	2 roky