

	NOSILEC ZA MONTAŽO NA STEBER OR-150/S	REGISTRATOR IP NVR608H-64-XI-64 KANALI WizMind DAHUA	JEKLENA VRV LS-4/200	KAMERA IP BCS-V-EIP24FCL-3-A12-NightColor - 4 Mpx 2.8 mm BCS View	TRAJ LED LED60A-12V/14.4W-RGB/50M 50m	VITAK S SEŠTKOTNO GLAVO SS-M8X30/KL-8.8
	51.04 PLN 51.04 PLN	19062.00 PLN 19062.00 PLN	2.96 PLN 2.96 PLN	1429.00 PLN 1429.00 PLN	167.47 PLN 167.47 PLN	0.70 PLN 0.70 PLN
Standard	...	IP	...	TCP/IP
Velikost	M8
Dolžina traku	50 m	...
Omogočane ločljivosti	...	max. 32 Mpx
Pretvornik	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Material izvedbe	Pocinkano jeklo
Nazivna napetost	12 V DC	...
Velikost matrice	4 Mpx
Razred trdnosti	8.8
Na odseku	200 m . Podana cena za 1m pri nakupu celotne role
Debelina pločevine	3 mm
Izbrane značilnosti	Skladnost s DIN 933
Material	Jeklo - Vroč pocinkano, praškasti premaz	...	Jeklo
Zunanji premer	Ø 4 mm
Velikost ključa	13 mm
Izhodi video	...	• 2 kosov HDMI 4K • 1 kosov HDMI 8K • 1 kosov HDMI • 2 kosov VGA
Notranji premer
Dolžina navoja	30 mm
Število diod	60 kosov / 1 m	...
Nalezna moč	830 kg
Razpon premera stebra	Ø 45 ... Ø 150 mm
Skrivje vodnika
Podpora audio	...	• 64 Kanali - Avdio s kamer. • Podpora dvosmernega audio
Ločljivost	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Vhodi audio	...	1 kosov CINCH
Sistem skeniranja	Progressivni
Izhodi audio	...	2 kosov CINCH
Objektiv	2.8 mm F1.0
Vidni kot	• 112° (Podatki proizvajalca) • 100° (Naši testi)
Zasog osvetljevalnika bele svetlobe (LED)	≤ 30 m
Pretočnost (bitrate)	...	max. 1280 Mbps
Občutljivost	0.0005 Lux / F1.0
Razmerje signal/šum (S/N)	> 52 dB
Vmesnik RS-485
Uporaba	Za notranje namene uporabe	...
Podpirani trdi diski	...	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Vtičnica pomnilne kartice	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Energijski razred	G	...
Načini snemanja	...	Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram
Arhiviranje na zunanjih nosilcih	...	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)
Iskanje in predvajanje posnetkov	...	• Iskanje posnetkov po času in tipu dogodka. Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje predvajanja • Napredno iskanje (do sekunde natančno) • Hkratno predvajanje posnetkov iz maks. 16 kamer
Metoda kompresije slike	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Audio	• Vgrajen mikrofoni, • Audio prenos po mreži
Mrežne funkcije	...	Polna podpora prek mreže, Daljinsko kopiranje posnetkov, Vgrajen Web Server
Hitrost prenosa glavnega toka	25 sl/s @ 4 Mpx
Mrežni vmesnik	...	2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX	...	10/100 Base-T (RJ-45)
USB	...	• 2 kosov USB 2.0 • 2 kosov USB 3.0
Zaporedni porti	...	RS-485, RS-232
Alarmni vhodi / izhodi	...	16 / 8	...	1 / 1
Mrežni protokoli	IPv4/IPv6, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, Bonjour, UDP, SSL / TLS
WEB Server	Vgrajen
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ	...	• Kamera IP - hitrovrtiljive (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P in drugi
Maks. število uporabnikov on-line	6
Inteligentna Analiza Slike	...	✓
ONVIF	...	✓	...	20.06
Detekcija gibanja	...	✓
Dostop iz mobilnega telefona	...	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS	...	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija BCS View • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija BCS View
Privzeti naslov IP	...	Ogledje si kratki film o tem, kako nastaviti P2P in smenjalnik Dahua in o tem, kako vklopiti mobilno aplikacijo 192.168.1.100	...	192.168.1.64
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	...	admin / Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www	...	80, 37777	...	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Porti dostopa prek aplikacije PC	...	37777	...	Port: 8000 ali dostop prek oblaka
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	37777	...	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok 	...	<ul style="list-style-type: none"> Glavni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Pomožni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Podpora miške	...	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik	...	---	...	---	---	---
Switch PoE	...	---	...	---	---	---
Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> Inteligentna Analiza Slike : Analiza IVS - 10 pravil, sprememba scene, zaznavanje obraza, SMD PLUS - iskanje objekta, klasificiranega kot: človek, motorno vozilo, nemotorno vozilo Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil Prepoznavanje obraza - podpira 6 vrst identifikacije atributov obraza Prepoznavna in analiza obraza v realnem času (maks. 16 fotografij na sekundo) Podpora do 40 bar podatkov o obraza, vključno s 300 000 fotografijami obrazov podpora metapodatkov - samodejno fotografiranje in zbiranje informacij, ki omogočajo naknadno identifikacijo ljudi in vozil, ki so sprožili alarm (oblačilo, oblika telesa, obraz, značilnosti mehanskih in nemešanskih vozil) Podpora AcuPick - tehnologija, ki koristi umetno inteligenco, tako front-end, kot tudi back-end, v preiskovanju ogromnih količin video podatkov za hitro in visoko natančno lociranje ciljev EPTZ - napredni algoritmi za odkrivanje in sledenje ciljem, ki sprožijo alarme - lahko hkrati povečajo in sledijo več osebam in/ali vozilom <p>Funkcije, ki se izvajajo z delovanjem snemalnika skupaj s kamerami, ki te funkcije podpirajo :</p> <ul style="list-style-type: none"> ANPR Seznami odobrenih (legalnih) in neodobrenih registrskih oznak: do 20 000 zapisov štetje ljudi / vozil ocenjevanje velikosti zbrane množice toplotna karta 	...	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 130 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe NightColor - barvni nočni način Vgrajen belosvetilni (LED) osvetljevalnik AGC - Avtomatska regulacija osvetlevalne slike Uraevanje beline - ATW/Manual Detekcija gibanja Konfiguriranje območja zasebnosti Mirror - zrcalna slika Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil Analiza IVS : prečkanje linije, vdor, odkrivanje vstopa na območje / izstopa iz območja, sprememba scene, zaznavanje obraza
Delovna temperatura	...	-10 °C ... 55 °C	-25 °C ... 50 °C	...
Napajanje	...	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	...	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 550 mA
Poraba moči	...	max. 18 W (brez HDD)	...	max. 7.6 W @ PoE max. 6.6 W @ 12 V	14.4 W / 1 m	...
Obiše	Dome - Kovinska
Barva	Slonovina	Bel + Crn	RGB	...
Razred tesnosti	IP67
Vandaloodporna	---	---	---
Delovna temperatura	-30 °C ... 60 °C
Teža	1.9 kg	6.4 kg	...	0.77 kg	0.65 kg	0.015 kg
Dimenzije	...	444 x 460 x 95 mm	...	Ø 138 x 125 mm	10 x 1.5 mm	...
Podpirani jeziki	...	poljski, angleški	...	poljski, angleški
Proizvajalec / Znamka	DELTA	DAHUA	...	BCS View
Garancija	3 leta	3 leta	2 leta	3 leta	2 leta	2 leta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00